

Lis 1.2.57 ユーザマニュアル

Copyright (C) 2002-2011 The Scalable Software Infrastructure Project

This project is supported by “Development of Software Infrastructure for Large Scale Scientific Simulation” Team, CREST, JST.

<http://www.ssisc.org/>

2011年11月9日

目次

0	Lis 1.1 からの追加・変更点	1
1	はじめに	2
2	インストール	2
2.1	必要なシステム	3
2.2	ファイルの展開	3
2.3	UNIX 及び互換システムの場合	3
2.3.1	configure スクリプトの実行	3
2.3.2	make の実行	6
2.3.3	インストール	7
2.4	Windows システムの場合	8
2.5	テストプログラム	8
2.5.1	test1	8
2.5.2	test2	8
2.5.3	test3	9
2.5.4	test4	9
2.5.5	test5	9
2.5.6	etest1	9
2.5.7	etest2	10
2.5.8	etest3	10
2.5.9	etest4	10
2.5.10	etest5	10
2.5.11	spmvtest1	11
2.5.12	spmvtest2	11
2.5.13	spmvtest3	11
2.5.14	spmvtest4	12
2.5.15	spmvtest5	12
2.6	制限事項	13
3	基本操作	14
3.1	初期化・終了処理	15
3.2	ベクトル	15
3.3	行列	18
3.4	線型方程式系の求解	25
3.5	固有値問題の求解	29
3.6	サンプルプログラム	34
3.7	コンパイル・リンク	37
3.8	実行	39
4	4倍精度演算	40
4.1	4倍精度演算の利用	40

5	行列格納形式	42
5.1	Compressed Row Storage (CRS)	42
5.1.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	42
5.1.2	行列の作り方 (MPI 版)	43
5.1.3	関連する関数	43
5.2	Compressed Column Storage (CCS)	44
5.2.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	44
5.2.2	行列の作り方 (MPI 版)	45
5.2.3	関連する関数	45
5.3	Modified Compressed Sparse Row (MSR)	46
5.3.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	46
5.3.2	行列の作り方 (MPI 版)	47
5.3.3	関連する関数	47
5.4	Diagonal (DIA)	48
5.4.1	行列の作り方 (逐次版)	48
5.4.2	行列の作り方 (OpenMP 版)	49
5.4.3	行列の作り方 (MPI 版)	50
5.4.4	関連する関数	50
5.5	Ellpack-Itpack generalized diagonal (ELL)	51
5.5.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	51
5.5.2	行列の作り方 (MPI 版)	52
5.5.3	関連する関数	52
5.6	Jagged Diagonal (JDS)	53
5.6.1	行列の作り方 (逐次版)	54
5.6.2	行列の作り方 (OpenMP 版)	55
5.6.3	行列の作り方 (MPI 版)	56
5.6.4	関連する関数	56
5.7	Block Sparse Row (BSR)	57
5.7.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	57
5.7.2	行列の作り方 (MPI 版)	58
5.7.3	関連する関数	58
5.8	Block Sparse Column (BSC)	59
5.8.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	59
5.8.2	行列の作り方 (MPI 版)	60
5.8.3	関連する関数	60
5.9	Variable Block Row (VBR)	61
5.9.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	61
5.9.2	行列の作り方 (MPI 版)	62
5.9.3	関連する関数	63
5.10	Coordinate (COO)	64
5.10.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	64
5.10.2	行列の作り方 (MPI 版)	65

5.10.3	関連する関数	65
5.11	Dense (DNS)	66
5.11.1	行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)	66
5.11.2	行列の作り方 (MPI 版)	67
5.11.3	関連する関数	67
6	関数	68
6.1	ベクトル操作	68
6.1.1	lis_vector_create	68
6.1.2	lis_vector_destroy	69
6.1.3	lis_vector_duplicate	69
6.1.4	lis_vector_set_size	70
6.1.5	lis_vector_get_size	71
6.1.6	lis_vector_get_range	71
6.1.7	lis_vector_set_value	72
6.1.8	lis_vector_get_value	72
6.1.9	lis_vector_set_values	73
6.1.10	lis_vector_get_values	74
6.1.11	lis_vector_scatter	75
6.1.12	lis_vector_gather	75
6.1.13	lis_vector_copy	76
6.1.14	lis_vector_set_all	76
6.1.15	lis_vector_is_null	77
6.2	行列操作	78
6.2.1	lis_matrix_create	78
6.2.2	lis_matrix_destroy	78
6.2.3	lis_matrix_duplicate	79
6.2.4	lis_matrix_malloc	79
6.2.5	lis_matrix_set_value	80
6.2.6	lis_matrix_assemble	80
6.2.7	lis_matrix_set_size	81
6.2.8	lis_matrix_get_size	82
6.2.9	lis_matrix_get_range	82
6.2.10	lis_matrix_set_type	83
6.2.11	lis_matrix_get_type	84
6.2.12	lis_matrix_set_blocksize	84
6.2.13	lis_matrix_convert	85
6.2.14	lis_matrix_copy	85
6.2.15	lis_matrix_get_diagonal	86
6.2.16	lis_matrix_set_crs	87
6.2.17	lis_matrix_set_ccs	87
6.2.18	lis_matrix_set_msr	88
6.2.19	lis_matrix_set_dia	88

6.2.20	lis_matrix_set_ell	89
6.2.21	lis_matrix_set_jds	89
6.2.22	lis_matrix_set_bsr	90
6.2.23	lis_matrix_set_bsc	91
6.2.24	lis_matrix_set_vbr	92
6.2.25	lis_matrix_set_coo	93
6.2.26	lis_matrix_set_dns	93
6.3	ベクトルと行列の計算	94
6.3.1	lis_vector_scale	94
6.3.2	lis_vector_dot	94
6.3.3	lis_vector_nrm1	95
6.3.4	lis_vector_nrm2	95
6.3.5	lis_vector_nrmi	96
6.3.6	lis_vector_axpy	97
6.3.7	lis_vector_xpay	97
6.3.8	lis_vector_axpyz	98
6.3.9	lis_matrix_scaling	98
6.3.10	lis_matvec	99
6.3.11	lis_matvect	99
6.4	線型方程式系の求解	100
6.4.1	lis_solver_create	100
6.4.2	lis_solver_destroy	100
6.4.3	lis_solver_set_option	101
6.4.4	lis_solver_set_optionC	105
6.4.5	lis_solve	106
6.4.6	lis_solve_kernel	107
6.4.7	lis_solver_get_status	108
6.4.8	lis_solver_get_iters	109
6.4.9	lis_solver_get_itersex	109
6.4.10	lis_solver_get_time	110
6.4.11	lis_solver_get_timeex	110
6.4.12	lis_solver_get_residualnorm	111
6.4.13	lis_solver_get_rhistory	111
6.4.14	lis_solver_get_solver	112
6.4.15	lis_get_solvername	113
6.5	固有値問題の求解	114
6.5.1	lis_esolver_create	114
6.5.2	lis_esolver_destroy	114
6.5.3	lis_esolver_set_option	115
6.5.4	lis_esolver_set_optionC	118
6.5.5	lis_solve	119
6.5.6	lis_esolver_get_status	119

6.5.7	lis_esolver_get_iters	120
6.5.8	lis_esolver_get_itersex	120
6.5.9	lis_esolver_get_time	121
6.5.10	lis_esolver_get_timeex	121
6.5.11	lis_esolver_get_residualnorm	122
6.5.12	lis_esolver_get_rhistory	122
6.5.13	lis_esolver_get_evalues	123
6.5.14	lis_esolver_get_evectors	123
6.5.15	lis_esolver_get_esolver	124
6.5.16	lis_get_esolvername	125
6.6	ファイル入出力	126
6.6.1	lis_input	126
6.6.2	lis_input_vector	127
6.6.3	lis_input_matrix	128
6.6.4	lis_output	129
6.6.5	lis_output_vector	130
6.6.6	lis_output_matrix	131
6.7	その他	132
6.7.1	lis_initialize	132
6.7.2	lis_finalize	132
6.7.3	lis_wtime	133
6.7.4	CHKERR	133
参考文献		134
A	ファイル形式	136
A.1	拡張 Matrix Market 形式	136
A.2	Harwell-Boeing 形式	137
A.3	ベクトル用拡張 Matrix Market 形式	138
A.4	ベクトル用 PLAIN 形式	138

0 Lis 1.1 からの追加・変更点

1. 固有値解法を追加
2. ユーザインタフェースの仕様を一部変更
 - (a) `lis_output_residual_history()`, `lis_get_residual_history()` をそれぞれ `lis_solver_output_rhistory()`, `lis_solver_get_rhistory()` に変更
 - (b) Fortran サブルーチン `lis_vector_set_value()`, `lis_vector_get_value()` のオリジンを 1 に変更
 - (c) Fortran サブルーチン `lis_vector_set_size()` のオリジンを 1 に変更
 - (d) 線型方程式系解法の演算精度に関するオプションの名称を `-precision` から `-f` に変更

1 はじめに

Lis (a Library of Iterative Solvers for linear systems) は, 大規模実疎行列を係数とする線型方程式系

$$Ax = b$$

及び標準固有値問題

$$Ax = \lambda x$$

を解くための反復法ライブラリである. C と Fortran で記述されており, 逐次版, OpenMP を使用する共有メモリ並列版, MPI 単独, または MPI, OpenMP を組み合わせて使用する分散メモリ並列版がある. 対応する線型方程式系解法, 固有値解法の一覧を表 1-2, 前処理を表 3 に示す. また行列格納形式の一覧を表 4 に示す.

表 1: 線型方程式系解法

CG	CR
BiCG	BiCR[2]
CGS	CRS[3]
BiCGSTAB	BiCRSTAB[3]
GPBiCG	GPBiCR[3]
BiCGSafe[1]	BiCRSafe[4]
BiCGSTAB(1)	TFQMR
Jacobi	Orthomin(m)
Gauss-Seidel	GMRES(m)
SOR	FGMRES(m)[5]
IDR(s)[13]	MINRES[14]

表 2: 固有値解法

Power Iteration
Inverse Iteration
Approximate Inverse Iteration
Rayleigh Quotient Iteration
Subspace Iteration
Lanczos Iteration
Conjugate Gradient[15, 16]
Conjugate Residual[17]

表 3: 前処理

Jacobi
SSOR
ILU(k)
ILUT[6, 7]
Crout ILU[8, 7]
I+S[9]
SA-AMG[10]
Hybrid[11]
SAINV[12]
Additive Schwarz
ユーザ定義

表 4: 格納形式

Compressed Row Storage	(CRS)
Compressed Column Storage	(CCS)
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)
Diagonal	(DIA)
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)
Jagged Diagonal	(JDS)
Block Sparse Row	(BSR)
Block Sparse Column	(BSC)
Variable Block Row	(VBR)
Dense	(DNS)
Coordinate	(COO)

2 インストール

本節では, Lis のインストール, テストの手順について述べる. なおここでは Linux クラスタ環境を想定している.

2.1 必要なシステム

Lis のインストールには C コンパイラが必要である。また, Fortran インタフェースを使用する場合は Fortran コンパイラ, AMG 前処理ルーチンを使用する場合は Fortran 90 コンパイラも必要となる。並列計算環境では, OpenMP または MPI-1 を使用する。表 5 に主な動作確認環境を示す (表 7 も参照のこと)。

表 5: 主な動作確認環境

C コンパイラ (必須)	OS
Intel C/C++ Compiler 7.0, 8.0, 9.1, 10.1, 11.1, Intel C++ Composer XE	Linux Windows
IBM XL C/C++ V7.0, 9.0	AIX Linux
Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, 12	Solaris
PGI C++ 6.0, 7.1, 10.5	Linux
gcc 3.3, 4.3	Linux Mac OS X Windows
Microsoft Visual C++ 2008, 2010	Windows
Fortran コンパイラ (オプション)	OS
Intel Fortran Compiler 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, Intel Fortran Composer XE	Linux Windows
IBM XL Fortran V9.1, 11.1	AIX Linux
Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7, Sun Studio 11, 12	Solaris
PGI Fortran 6.0, 7.1, 10.5	Linux
g77 3.3 gfortran 4.3, 4.4 g95 0.91	Linux Mac OS X Windows

2.2 ファイルの展開

次のコマンドを入力して, ファイルを展開する。(\$VERSION) はバージョンを示す。

```
>gunzip -c lis-($VERSION).tar.gz | tar xvf -
```

これにより, ディレクトリ lis-(\$VERSION) 下に図 1 に示すサブディレクトリが作成される。

2.3 UNIX 及び互換システムの場合

2.3.1 configure スクリプトの実行

次のコマンドを入力して, スクリプトを実行する。

- デフォルトの設定を利用する場合 : `>./configure`
- インストール先を指定する場合 : `>./configure --prefix=<install-dir>`

configure で指定できるオプションを表 6 に示す。表 7 に TARGET で指定できる主な計算機環境を示す。

```

lis-($VERSION)
  config
  | make 用のファイル
  include
  | インクルードファイル
  src
  | ソースファイル
  test
  | テストプログラム
  win32
  Windows 環境用のファイル

```

図 1: lis-(\$VERSION).tar.gz のファイル構成

表 6: 主な configure オプション (一覧は ./configure --help を参照)

--enable-omp	OpenMP を利用
--enable-mpi	MPI を利用
--enable-fortran	Fortran API を利用
--enable-saamg	SA-AMG 前処理を利用
--enable-quad	4 倍精度演算を利用
--enable-gprof	gprof を利用
--enable-shared	共有ライブラリを作成
--prefix=<install-dir>	インストール先を指定
TARGET=<target>	計算機環境を指定
CC=<c_compiler>	C コンパイラを指定
CFLAGS=<c_flags>	C コンパイラオプションを指定
FC=<fortran_compiler>	Fortran コンパイラを指定
FCFLAGS=<fc_flags>	Fortran コンパイラオプションを指定
LDFLAGS=<ld_flags>	リンクオプションを指定

表 7: 主な TARGET オプション (一覧は configure を参照)

<target>	実行される configure スクリプト
cray_xt3	<pre>./configure CC=cc FC=ftn CFLAGS="-O3 -B -fastsse -tp k8-64" FCFLAGS="-O3 -fastsse -tp k8-64 -Mpreprocess" FLDLFLAGS="-Mnomain" ac_cv_sizeof_void_p=8 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>
fujitsu_pq	<pre>./configure CC=fcc FC=frt ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex" FFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp" FCFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp -Am" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"</pre>
hitachi	<pre>./configure CC=cc FC=f90 FLDLFLAGS="-lf90s" ac_cv_sizeof_void_p=8 CFLAGS="-Os -noparallel" FCFLAGS="-Oss -noparallel" ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"</pre>
ibm_bg1	<pre>./configure CC=blrts_xlc FC=blrts_xlf90 CFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qstrict -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F -qfixed=72 -w -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" FCFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F90 -w -I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include" ac_cv_sizeof_void_p=4 cross_compiling=yes --enable-mpi ax_f77_mangling="lower case, no underscore, no extra underscore"</pre>
nec_es	<pre>./configure CC=esmpic++ FC=esmpif90 AR=esar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes --enable-mpi --enable-omp ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>
nec_sx9_cross	<pre>./configure CC=sxmpic++ FC=sxmpif90 AR=sxar RANLIB=true ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"</pre>

2.3.2 make の実行

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて

```
>make
```

と make を実行すればコンパイル可能である。make (ライブラリのコンパイル) が正常に行われたかを確認するには、lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて

```
>make check
```

とすると、lis-(\$VERSION)/test ディレクトリに作成された実行ファイルを用いてテストを実行する。このテストは、Matrix Market 形式のファイル lis-(\$VERSION)/test/testmat.mtx から行列、ベクトルデータを読み込み、線型方程式系 $Ax = b$ を解いた近似解を lis-(\$VERSION)/test/sol.txt にその収束履歴を lis-(\$VERSION)/test/res.txt に書き出す。近似解がすべて 1 ならば正しい結果である。SGI Altix 3700 上での実行結果を以下に示す。表示されている下 4 行は実行環境により値が異なる。

デフォルト

```
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 5.178690e-03
BiCG: p_times   = 1.277685e-03 (p_c = 1.254797e-03 p_i = 2.288818e-05 )
BiCG: i_times   = 3.901005e-03
BiCG: Residual  = 6.327297e-15
```

```

--enable-omp
Max Procs    = 32
Max Threads  = 2
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION    : DOUBLE
SOLVER       : BiCG 2
PRECON       : None
STORAGE      : CRS
lis_solve    : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 8.960009e-03
BiCG: p_times   = 2.297878e-03 (p_c = 2.072096e-03 p_i = 2.257824e-04 )
BiCG: i_times   = 6.662130e-03
BiCG: Residual  = 6.221213e-15

```

```

--enable-mpi
100 x 100 matrix  460 entries
Initial vector x = 0
PRECISION    : DOUBLE
SOLVER       : BiCG 2
PRECON       : None
STORAGE      : CRS
lis_solve    : normal end

BiCG: iter      = 15 iter_double = 15 iter_quad = 0
BiCG: times     = 2.911400e-03
BiCG: p_times   = 1.560780e-04 (p_c = 1.459997e-04 p_i = 1.007831e-05 )
BiCG: i_times   = 2.755322e-03
BiCG: Residual  = 6.221213e-15

```

2.3.3 インストール

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて

```
>make install
```

とすると、以下のようにファイルがコピーされる.

```

$(INSTALLDIR)
include
|   lis_config.h lis.h lisf.h
lib
   liblis.a

```

lis_config.h はライブラリを生成する際に、また lis.h は C, lisf.h は Fortran でライブラリを利用する際に必要なヘッダファイルである。liblis.a は生成されたライブラリファイルである。

2.4 Windows システムの場合

lis-(\$VERSION)/win32 ディレクトリにある Microsoft Visual Studio 用ソリューションファイルまたはプロジェクトファイルのうち、必要なものを使用する。lis_with_fortran.sln は Intel Visual Fortran Compiler, lis_with_fortran_mpi.sln は Visual Fortran 及び MPICH2 ライブラリを併用する場合のソリューションファイルである。ヘッダファイルは lis-(\$VERSION)/include ディレクトリに格納される。lis_config_win32.h はライブラリを生成する際に、また lis.h は C, lisf.h は Fortran でライブラリを利用する際に必要なヘッダファイルである。生成されたライブラリは lis-(\$VERSION)/lib ディレクトリに格納される。テストプログラムの実行ファイルは lis-(\$VERSION)/test ディレクトリに格納される。

2.5 テストプログラム

2.5.1 test1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test1 matrix_filename rhs_setting solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると、matrix_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み、線型方程式系 $Ax = b$ を options で指定された解法で解く。また、近似解を result_filename に、収束履歴を residual_filename に書き出す。入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である。rhs_setting は

0	行列データファイルに含まれている右辺ベクトルを用いる
1	$b = (1, \dots, 1)^T$ を用いる
2	$b = A \times (1, \dots, 1)^T$ を用いる
rhs_filename	右辺ベクトルのファイル名

が指定できる。rhs_filename は PLAIN 形式または Matrix Market 形式が利用できる。test1f.F は test1.c の Fortran 版である。

2.5.2 test2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると、2次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数 mn の 5 重対角行列を係数とする線型方程式系 $Ax = b$ を、matrix_type で指定された行列格納形式、options で指定された解法で解く。また、近似解を result_filename に収束履歴を residual_filename に書き出す。ただし、線型方程式系 $Ax = b$ の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル b を設定している。m, n は各次元の格子点数である。

を options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result_filename に, 収束履歴を residual_filename に書き出す. 入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である. etest1f.F は etest1.c の Fortran 版である.

2.5.7 etest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 2次元 Helmholtz 方程式を 5点中心差分で離散化して得られる次数 mn の 5重対角行列の固有値問題 $Ax = \lambda x$ を, matrix_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result_filename に, 収束履歴を residual_filename に書き出す. m, n は各次元の格子点数である.

2.5.8 etest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3次元 Helmholtz 方程式を 7点中心差分で離散化して得られる次数 lmn の 7重対角行列の固有値問題 $Ax = \lambda x$ を, matrix_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. また, 近似固有値に対応する近似固有ベクトルを result_filename に, 収束履歴を residual_filename に書き出す. l, m, n は各次元の格子点数である.

2.5.9 etest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest4 n [options]
```

と入力すると, 固有値問題 $Ax = \lambda x$ を指定された解法で解き, 指定されたモードの近似固有値を表示する. 行列 A は次数 n の 3重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & & -1 & 2 & \end{pmatrix}$$

である. etest4f.F は etest4.c の Fortran 版である.

2.5.10 etest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest5 evalue_filename evector_filename
```

と入力すると, 固有値問題 $Ax = \lambda x$ を Subspace Iteration により解き, 絶対値最小のものから順に 2 個の近

似固有値を `evalvalue_filename` に, 対応する近似固有ベクトルを `evector_filename` に拡張 Matrix Market 形式 (Appendix A を参照) で書き出す. 行列 A は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である.

2.5.11 spmvtest1

`lis-($VERSION)/test` ディレクトリにおいて

```
>spmvtest1 n iter
```

と入力すると, 1 次元 Poisson 方程式を 3 点中心差分で離散化して得られる次数 n の 3 重対角係数行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

とベクトル $(1, \dots, 1)^T$ との積を, 実行可能な行列格納形式について `iter` で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.

2.5.12 spmvtest2

`lis-($VERSION)/test` ディレクトリにおいて

```
>spmvtest2 m n iter
```

と入力すると, 2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数 mn の 5 重対角係数行列とベクトル $(1, \dots, 1)^T$ との積を, 実行可能な行列格納形式について `iter` で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. m, n は各次元の格子点数である.

2.5.13 spmvtest3

`lis-($VERSION)/test` ディレクトリにおいて

```
>spmvtest3 l m n iter
```

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数 lmn の 7 重対角係数行列とベクトル $(1, \dots, 1)^T$ との積を, 実行可能な行列格納形式について `iter` で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. l, m, n は各次元の格子点数である.

2.5.14 spmvtest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest4 matrix_filename_list iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename_list` の示す行列データファイルリストから行列データを読み込み, 各行列とベクトル $(1, \dots, 1)^T$ との積を実行可能な行列格納形式について `iter` で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら `block` で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

2.5.15 spmvtest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest5 matrix_filename matrix_type iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename` の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 行列とベクトル $(1, \dots, 1)^T$ との積を行列格納形式 `matrix_type` について `iter` で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら `block` で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

2.6 制限事項

現在のバージョンには以下の制限がある。

- 前処理
 - Jacobi, SSOR 以外の前処理が選択され、かつ行列 A が CRS 形式でない場合、前処理作成時に CRS 形式の行列 A が作成される。
 - BiCG 法を選択した場合、SA-AMG 前処理は非対応。
 - SA-AMG 前処理は OpenMP 環境に非対応、SAINV 前処理の前処理行列作成部分は逐次。
- 4 倍精度演算
 - 線型方程式系解法の Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, IDR(s) は非対応。
 - 固有値解法の Conjugate Gradient, Conjugate Residual は非対応。
 - Hybrid 前処理での内部反復解法のうち、Jacobi, Gauss-Seidel, SOR は非対応。
 - I+S, SA-AMG 前処理は非対応。
- 行列格納形式
 - MPI 環境においてユーザ自身が必要な配列を用意する場合は、CRS 形式で作成しなければならない。目的の格納形式を利用するには、`lis_matrix_convert` を使用して CRS 形式から変換する。

3 基本操作

本節では、ライブラリの利用方法について述べる。プログラムでは以下の処理を行う必要がある。

- 初期化処理
- 行列の作成
- ベクトルの作成
- 線型方程式系または固有値解法のためのソルバ (解法の情報を格納する構造体) の作成
- 行列, ベクトルへの値の代入
- 解法の設定
- 求解
- 終了処理

また、プログラムの先頭には以下の `include` 文を記述しておかなければならない。

- C `#include "lis.h"`
- Fortran `#include "lisf.h"`

`lis.h` と `lisf.h` は `$(INSTALLDIR)/include` に存在する。

3.1 初期化・終了処理

初期化, 終了処理は以下のように記述する. 初期化処理はプログラムの最初に, 終了処理は最後に必ず実行しなければならない.

```
C
1: #include "lis.h"
2: int main(int argc, char* argv[])
3: {
4:     lis_initialize(&argc, &argv);
5:     ...
6:     lis_finalize();
7: }
```

```
Fortran
1: #include "lisf.h"
2:     call lis_initialize(ierr)
3:     ...
4:     call lis_finalize(ierr)
```

初期化処理

初期化処理を行うには関数

- C `lis_initialize(int* argc, char** argv[])`
- Fortran subroutine `lis_initialize(integer ierr)`

を用いる. この関数は, MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

終了処理

終了処理を行うには関数

- C `int lis_finalize()`
- Fortran subroutine `lis_finalize(integer ierr)`

を用いる.

3.2 ベクトル

ベクトル v の次数を `global_n` とする. ベクトル v を `nprocs` 個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分ベクトルの行数を `local_n` とする. `global_n` が `nprocs` で割り切れる場合は `local_n = global_n / nprocs` となる. 例えば, ベクトル v を (3.1) 式のように 2 プロセスで行ブロック分割した場合, `global_n` と `local_n` はそれぞれ 4 と 2 となる.

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{PE0} \\ \text{PE1} \end{matrix} \quad (3.1)$$

(3.1) 式のベクトル v を作成する場合, 逐次, OpenMP 版ではベクトル v そのものを, MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分ベクトルを作成することとなる.

ベクトル v を作成するプログラムは以下のように記述する. ただし, MPI 版のプロセス数は 2 とする.

C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,n;
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;
4: lis_vector_create(0,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n); /* or lis_vector_set_size(v,n,0); */
6:
7: for(i=0;i<n;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

C (MPI 版)

```

1: int          i,n,is,ie;                /*or int i,ln,is,ie;                */
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;                                    /* ln = 2;                            */
4: lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n);            /* lis_vector_set_size(v,ln,0);        */
6: lis_vector_get_range(v,&is,&ie);
7: for(i=is;i<ie;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

Fortran (逐次, OpenMP 版)

```

1: integer      i,n
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(0,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6:
7: do i=1,n
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr)
9: enddo
```

Fortran (MPI 版)

```

1: integer      i,n,is,ie
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6: call lis_vector_get_range(v,is,ie,ierr)
7: do i=is,ie-1
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr);
9: enddo
```

変数宣言

2行目のように

```
LIS_VECTOR    v;
```

と宣言する.

ベクトルの作成

ベクトル v の作成は関数

- C `int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)`
- Fortran subroutine `lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では `comm` の値は無視される.

ベクトルサイズの設定

ベクトルサイズの設定は関数

- C `int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は `local_n = global_n` となる. したがって, `lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` はどちらも次数 n のベクトルを作成することを意味する.

MPI 版では, `lis_vector_set_size(v,n,0)` とすると, 各プロセス p に次数 n の部分ベクトルを作成する. 一方, `lis_vector_set_size(v,0,n)` とすると各プロセス p に次数 m_p の部分ベクトルを作成する. ただし, m_p の値はライブラリ側で決定される.

要素の代入

ベクトル v の i 行目に要素を代入するには関数

- C `int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v, integer ierr)`

を用いる. MPI 版では, 部分ベクトルの i 行目ではなく全体ベクトルの i 行目を指定する. `flag` には

LIS_INS.VALUE 挿入: $v(i) = value$

LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v(i) = v(i) + value$

のどちらかを指定する

ベクトルの複製

既存のベクトルと同じ情報を持つベクトルを作成するには関数

- C `int lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR *vout)`
- Fortran subroutine `lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout, integer ierr)`

を用いる. 第1引数 LIS_VECTOR vin は LIS_MATRIX を指定することも可能である. この関数はベクトルの要素はコピーしない. 要素もコピーしたい場合はこの関数の後に

- C `int lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst)`
- Fortran subroutine `lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst, integer ierr)`

を用いる.

ベクトルの破棄

不要になったベクトルをメモリから破棄するには

- C `int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる.

3.3 行列

係数行列 A の次数を $global_n \times global_n$ とする. 行列 A を $nprocs$ 個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を $local_n$ とする. $global_n$ が $nprocs$ で割り切れる場合は $local_n = global_n / nprocs$ となる. 例えば, 行列 A を (3.2) 式のように2個のプロセスで行ブロック分割した場合, $global_n$ と $local_n$ はそれぞれ4と2となる.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & 1 & \\ & & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} PE0 \\ PE1 \end{matrix} \quad (3.2)$$

目的の格納形式の行列を作成するには以下の3つの方法がある.

1. ライブラリ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する
2. ユーザ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する (Fortran は未対応)
3. ファイルから行列データを読み込む

パターン 1: ライブラリ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する場合

(3.2) 式の行列 A を CRS 形式で作成する場合, 逐次, OpenMP 版では行列 A そのものを, MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる.

行列 A を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する. ただし, MPI 版のプロセス数は2とする.

C (逐次, OpenMP 版)

```
1: int          i,n;
2: LIS_MATRIX   A;
3: n = 4;
4: lis_matrix_create(0,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: for(i=0;i<n;i++) {
7:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
8:     if( i<n-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
9:     lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
10: }
11: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
12: lis_matrix_assemble(A);
```

C (MPI 版)

```
1: int          i,n,gn,is,ie;
2: LIS_MATRIX   A;
3: gn = 4; /* or n=2 */
4: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,gn); /* lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: lis_matrix_get_size(A,&n,&gn);
7: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
8: for(i=is;i<ie;i++) {
9:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
10:    if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
11:    lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
12: }
13: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
14: lis_matrix_assemble(A);
```

Fortran (逐次, OpenMP 版)

```
1: integer      i,n
2: LIS_MATRIX   A
3: n = 4
4: call lis_matrix_create(0,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
6: do i=1,n
7:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
8:     if( i<n ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
9:     call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
10: enddo
11: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
12: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

Fortran (MPI 版)

```
1: integer      i,n,gn,is,ie
2: LIS_MATRIX   A
3: gn = 4
4: call lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,gn,ierr)
6: call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
7: call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
8: do i=is,ie-1
9:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
10:    if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
11:    call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
12: enddo
13: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRSS,ierr)
14: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

変数宣言

2行目のように

```
LIS_MATRIX   A;
```

と宣言する.

行列の作成

行列 A の作成は関数

- C `int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では, `comm` の値は無視される.

行列のサイズ設定

行列 A のサイズ設定は関数

- C `int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは `local_n = global_n` となる. したがって, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` と `lis_matrix_set_size(A,0,n)` はともに $n \times n$ のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` とすると, 各プロセス p で行列サイズが $n_p \times N$ となるように設定する. ここで, N は各プロセスの n_p の総和である.

一方, `lis_matrix_set_size(A,0,n)` とすると各プロセス p で行列サイズが $m_p \times n$ となるように設定する. ここで, m_p は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.

要素の代入

行列 A の i 行 j 列目に要素を代入するには関数

- C `int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。MPI 版では、部分行列の i 行 j 列目ではなく全体行列の i 行 j 列目を指定する。flag には

LIS_INS_VALUE 挿入: $A(i, j) = \text{value}$

LIS_ADD_VALUE 加算代入: $A(i, j) = A(i, j) + \text{value}$

のどちらかを指定する

行列格納形式の設定

行列の格納形式を設定するには関数

- C `int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)`

を用いる。行列作成時に A の matrix_type は LIS_MATRIX_CRS となっている。以下に matrix_type に指定可能な格納形式を示す。

格納形式		matrix_type
Compressed Row Storage	(CRS)	{LIS_MATRIX_CRS 1}
Compressed Column Storage	(CCS)	{LIS_MATRIX_CCS 2}
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	{LIS_MATRIX_MSR 3}
Diagonal	(DIA)	{LIS_MATRIX_DIA 4}
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)	{LIS_MATRIX_ELL 5}
Jagged Diagonal	(JDS)	{LIS_MATRIX_JDS 6}
Block Sparse Row	(BSR)	{LIS_MATRIX_BSR 7}
Block Sparse Column	(BSC)	{LIS_MATRIX_BSC 8}
Variable Block Row	(VBR)	{LIS_MATRIX_VBR 9}
Dense	(DNS)	{LIS_MATRIX_DNS 10}
Coordinate	(COO)	{LIS_MATRIX_COO 11}

行列の組み立て

行列の要素をすべて代入したら、必ず関数

- C `int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を呼び出す。lis_matrix_assemble は lis_matrix_set_type で指定された格納形式に組み立てられる。

行列の破棄

不要になった行列をメモリから破棄するには

- C `int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

パターン 2: ユーザ側で目的の格納形式に必要な配列を定義する場合

(3.2) 式の行列 A を CRS 形式で作成する場合, 逐次, OpenMP 版では行列 A そのものを, MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる。

行列 A を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する。ただし, MPI 版のプロセス数は 2 とする。

C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,k,n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 10; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(0,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
9:
10: for(i=0;i<n;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

C (MPI 版)

```
1: int          i,k,n,nnz,is,ie;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 2; nnz = 5; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,n,0);
9: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
10: for(i=is;i<ie;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i-is+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);
```

配列の関連付け

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列をライブラリが扱えるように行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。その他の格納形式については第 5 節を参照せよ。

パターン 3: ファイルから行列、ベクトルデータを読み込む場合

(3.2) 式の行列 A を CRS 形式でファイルから読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX   A;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input_matrix(A,"matvec.mtx");
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX   A
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input_matrix(A,'matvec.mtx',ierr)
```

読み込むファイル `matvec.mtx` の中身は以下のようになっている。これは Matrix Market 形式である。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.0e+00
```

```

1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00

```

(3.2) 式の行列 A を CRS 形式で、また (3.1) 式のベクトル b をファイルから読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A;
2: LIS_VECTOR    b,x;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
4: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&b);
5: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&x);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input(A,b,x,"matvec.mtx");

```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A
2: LIS_VECTOR    b,x
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
4: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,b,ierr)
5: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,x,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input(A,b,x,'matvec.mtx',ierr)

```

読み込むファイル `matvec.mtx` の中身は以下のようになっている。これは拡張 Matrix Market 形式である (Appendix A を参照)。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2  1.0e+00
1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00
1  0.0e+00
2  1.0e+00
3  2.0e+00
4  3.0e+00

```

ファイルからの読み込み

行列 A にファイルからデータを読み込むには関数

- C `int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)`

- Fortran subroutine `lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename, integer ierr)`

を用いる。filename には読み込むファイルのパスを指定する。読み込むことができるファイル形式は以下のとおりである。ファイル形式については Appendix A を参照。

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

行列 A とベクトル b, x にファイルからデータを読み込むには関数

- C `int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)`
- Fortran subroutine `lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, character filename, integer ierr)`

を用いる。filename には読み込むファイルのパスを指定する。読み込むことができるファイル形式は以下のとおりである。ファイル形式については Appendix A を参照。

- Matrix Market 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

3.4 線型方程式系の求解

線型方程式系 $Ax = b$ を指定された解法で解くプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR b,x;
3: LIS_SOLVER solver;
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: lis_solver_create(&solver);
8: lis_solver_set_option("-i bicg -p none",solver);
9: lis_solver_set_option("-tol 1.0e-12",solver);
10: lis_solve(A,b,x,solver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR b,x
3: LIS_SOLVER solver
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: call lis_solver_create(solver,ierr)
8: call lis_solver_set_option('-i bicg -p none',solver,ierr)
9: call lis_solver_set_option('-tol 1.0e-12',solver,ierr)
10: call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
```

ソルバの作成

ソルバ (線型方程式系解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C `int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

オプションの設定

線型方程式系解法をソルバに設定するには関数

- C `int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

または

- C `int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる. `lis_solver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-i {cg|1}` は `-i cg` または `-i 1` を意味する. `-maxiter [1000]` は `-maxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

線型方程式系解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式系解法	オプション	補助オプション	
CG	-i {cg 1}		
BiCG	-i {bicg 2}		
CGS	-i {cgs 3}		
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}		
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5}	-ell [2]	l の値
GPBiCG	-i {gpbicg 6}		
TFQMR	-i {tfqmr 7}		
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40]	リスタート m の値
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40]	リスタート m の値
Jacobi	-i {jacobi 10}		
Gauss-Seidel	-i {gs 11}		
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9]	緩和係数 ω の値 ($0 < \omega < 2$)
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}		
CR	-i {cr 14}		
BiCR	-i {bicr 15}		
CRS	-i {crs 16}		
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}		
GPBiCR	-i {gpbicr 18}		
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}		
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40]	リスタート m の値
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2]	リスタート s の値
MINRES	-i {minres 22}		

前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション
なし	-p {none 0}	
Jacobi	-p {jacobi 1}	
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0] フィルインレベル k
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0] 緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor] 線型方程式系解法 -hybrid_maxiter [25] 最大反復回数 -hybrid_tol [1.0e-3] 収束判定基準 -hybrid_w [1.5] SOR 法の緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$) -hybrid_ell [2] BiCGSTAB(1) 法の l の値 -hybrid_restart [40] GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0] $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ α -is_m [3] $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ m
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05] ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false] 非対称版の選択 (行列構造は対称とする) -saamg_theta [0.05 0.12] ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2 a_{ii} a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05] ドロップ基準 -iluc_rate [5.0] 最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05] ドロップ基準 -ilut_rate [5.0] 最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1] 繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示
	-print {none 0} 何もしない
	-print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する
	-print {out 2} 収束履歴を画面に表示する
	-print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. 結果は元の行列, ベクトルに上書きされる
	-scale {none 0} スケーリングなし
	-scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ D は $A = (a_{ij})$ の対角部分
	-scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列
-initx_zeros [true]	初期ベクトル x_0 の振舞い
	-initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用
	-initx_zeros {true 1} すべての要素を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -f double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4倍精度	-f {quad 1}	

求解

線型方程式系 $Ax = b$ を解くには, 関数

- C `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

3.5 固有値問題の求解

固有値問題 $Ax = \lambda x$ を指定の解法で解くプログラムは以下のように記述する.

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR x;
3: LIS_REAL evalue;
4: LIS_ESOLVER esolver;
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: lis_esolver_create(&esolver);
9: lis_esolver_set_option("-e ii -i bicg -p none",esolver);
10: lis_esolver_set_option("-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12",esolver);
11: lis_solve(A,x,evalue,esolver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR x
3: LIS_REAL evalue
4: LIS_ESOLVER esolver
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: call lis_esolver_create(esolver,ierr)
9: call lis_esolver_set_option('-e ii -i bicg -p none',esolver,ierr)
10: call lis_esolver_set_option('-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12',esolver,ierr)
11: call lis_solve(A,x,evalue,esolver,ierr)
```

ソルバの作成

ソルバ (固有値解法の情報格納する構造体) を作成するには関数

- C `int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる.

オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる. `lis_esolver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる。lis_esolver_set_optionC はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である。

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す。-e {pi|1}は-e pi または-e 1 を意味する。-emaxiter [1000] は-emaxiter のデフォルト値が 1000 であることを意味する。

固有値解法の指定 デフォルト: -e pi

固有値解法	オプション	補助オプション	
Power Iteration	-e {pi 1}		
Inverse Iteration	-e {ii 2}	-i [bicg]	線型方程式系解法
Approximate Inverse Iteration	-e {aii 3}		
Rayleigh Quotient Iteration	-e {rqi 4}	-i [bicg]	線型方程式系解法
Subspace Iteration	-e {si 5}	-ss [2] -m [0]	部分空間の大きさ モード番号
Lanczos Iteration	-e {li 6}	-ss [2] -m [0]	部分空間の大きさ モード番号
Conjugate Gradient	-e {cg 7}		
Conjugate Residual	-e {cr 8}		

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル k
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式系解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(1) 法の l の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ α
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ m
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2 a_{ii} a_{jj} $ (対称 非対称)
crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示
	-eprint {none 0} 何もしない
	-eprint {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する
	-eprint {out 2} 収束履歴を画面に表示する
	-eprint {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定
	-ie {pi 1} Power Iteration (Subspace Iteration のみ)
	-ie {ii 2} Inverse Iteration
	-ie {aii 3} Approximate Inverse Iteration
	-ie {rqi 4} Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル x_0 の振舞い
	-initx_ones {false 0} 与えられた値を使用
	-initx_ones {true 1} すべての要素を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度の指定 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4倍精度	-ef {quad 1}	

求解

固有値問題 $Ax = \lambda x$ を解くには関数

- C `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_REAL eval, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる。

3.6 サンプルプログラム

線型方程式系 $Ax = b$ を指定された解法で解き、その近似解を表示するプログラムを以下に示す。
行列 A は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である。右辺ベクトル b は近似解 x がすべて 1 となるように求めている。
このプログラムは `lis-($VERSION)/test` ディレクトリにある。

テストプログラム: test4.c

```
1: #include <stdio.h>
2: #include "lis.h"
3: main(int argc, char *argv[])
4: {
5:     int i,n,gn,is,ie,iter;
6:     LIS_MATRIX A;
7:     LIS_VECTOR b,x,u;
8:     LIS_SOLVER solver;
9:     n = 12;
10:    lis_initialize(&argc,&argv);
11:    lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
12:    lis_matrix_set_size(A,0,n);
13:    lis_matrix_get_size(A,&n,&gn)
14:    lis_matrix_get_range(A,&is,&ie)
15:    for(i=is;i<ie;i++)
16:    {
17:        if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0,A);
18:        if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0,A);
19:        lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
20:    }
21:    lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
22:    lis_matrix_assemble(A);
23:
24:    lis_vector_duplicate(A,&u);
25:    lis_vector_duplicate(A,&b);
26:    lis_vector_duplicate(A,&x);
27:    lis_vector_set_all(1.0,u);
28:    lis_matvec(A,u,b);
29:
30:    lis_solver_create(&solver);
31:    lis_solver_set_optionC(solver);
32:    lis_solve(A,b,x,solver);
33:    lis_solver_get_iters(solver,&iter);
34:    printf("iter = %d\n",iter);
35:    lis_vector_print(x);
36:    lis_matrix_destroy(A);
37:    lis_vector_destroy(u);
38:    lis_vector_destroy(b);
39:    lis_vector_destroy(x);
40:    lis_solver_destroy(solver);
41:    lis_finalize();
42:    return 0;
43: }
}
```

テストプログラム: test4f.F

```
1:      implicit none
2:
3: #include "lisf.h"
4:
5:      integer          i,n,gn,is,ie,iter,ierr
6:      LIS_MATRIX       A
7:      LIS_VECTOR       b,x,u
8:      LIS_SOLVER       solver
9:      n = 12
10:     call lis_initialize(ierr)
11:     call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
12:     call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
13:     call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
14:     call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
15:     do i=is,ie-1
16:         if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0d0,
17:                                             A,ierr)
18:         if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0d0,
19:                                             A,ierr)
20:         call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
21:     enddo
22:     call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
23:     call lis_matrix_assemble(A,ierr)
24:
25:     call lis_vector_duplicate(A,u,ierr)
26:     call lis_vector_duplicate(A,b,ierr)
27:     call lis_vector_duplicate(A,x,ierr)
28:     call lis_vector_set_all(1.0d0,u,ierr)
29:     call lis_matvec(A,u,b,ierr)
30:
31:     call lis_solver_create(solver,ierr)
32:     call lis_solver_set_optionC(solver,ierr)
33:     call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
34:     call lis_solver_get_iters(solver,iter,ierr)
35:     write(*,*) 'iter = ',iter
36:     call lis_vector_print(x,ierr)
37:     call lis_matrix_destroy(A,ierr)
38:     call lis_vector_destroy(b,ierr)
39:     call lis_vector_destroy(x,ierr)
40:     call lis_vector_destroy(u,ierr)
41:     call lis_solver_destroy(solver,ierr)
42:     call lis_finalize(ierr)
43:
44:     stop
45:     end
```

3.7 コンパイル・リンク

test4.c のユーザプログラムをコンパイル, リンクする方法について述べる. lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4.c を SGI Altix 3700 上の Intel C/C++ Compiler 8.1 (icc), Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す. Lis ライブラリのインストール時に SA-AMG 前処理を利用するよう選択 (--enable-saamg) した場合は Fortran90 のコードが含まれるため, リンクは Fortran90 コンパイラで行わなければならない. また, MPI 環境では USE_MPI マクロを指定しなければならない.

逐次

コンパイル

```
>icc -c -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis
```

リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis
```

OpenMP

コンパイル

```
>icc -c -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis
```

リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis
```

MPI

コンパイル

```
>icc -c -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

OpenMP + MPI

コンパイル

```
>icc -c -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

次に、test4f.Fのユーザプログラムをコンパイル・リンクする方法について述べる。lis-(\$VERSION)/testディレクトリにあるテストプログラム test4f.F を SGI Altix 3700 上の Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す。Fortran のユーザプログラムには#include 文が用いられているため、プリプロセッサを利用するようコンパイラオプションを指定しなければならない。ifort の場合のオプションは-fpp である。

逐次

コンパイル

```
>ifort -c -fpp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis
```

OpenMP

コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis
```

MPI

コンパイル

```
>ifort -c -fpp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

OpenMP + MPI

コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

3.8 実行

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4 または test4f を SGI Altix 3700
上で
逐次

```
>./test4 -i bicgstab
```

OpenMP

```
>env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

MPI

```
>mpirun -np 2 ./test4 -i bicgstab
```

OpenMP + MPI

```
>mpirun -np 2 env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

と入力して実行すると以下のように表示される.

```
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCGSTAB 4
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is normal end
iter = 6
  0  1.000000e-00
  1  1.000000e+00
  2  1.000000e-00
  3  1.000000e+00
  4  1.000000e-00
  5  1.000000e+00
  6  1.000000e+00
  7  1.000000e-00
  8  1.000000e+00
  9  1.000000e-00
 10  1.000000e+00
 11  1.000000e-00
```


逐次・倍精度の場合

```
>./test4 200 2.0 -f double
```

または

```
>./test4 200 2.0
```

と入力して実行すると以下の結果が得られる.

```
n=200 gamma=2.000000
Initial vector x = 0
PRECISION : DOUBLE
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is LIS_MAXITER(code=4)
BiCG: iter      = 1001 iter_double = 1001 iter_quad = 0
BiCG: times     = 2.044368e-02
BiCG: p_times   = 4.768372e-06 (p_c = 4.768372e-06 p_i = 0.000000e+00 )
BiCG: i_times   = 2.043891e-02
BiCG: Residual = 8.917591e+01
```

逐次・4倍精度の場合

```
>./test4 200 2.0 -f quad
```

と入力して実行すると以下の結果が得られる.

```
n=200 gamma=2.000000
Initial vector x = 0
PRECISION : QUAD
SOLVER    : BiCG 2
PRECON    : None
STORAGE   : CRS
lis_solve is normal end
BiCG: iter      = 230 iter_double = 0 iter_quad = 230
BiCG: times     = 2.267408e-02
BiCG: p_times   = 4.549026e-04 (p_c = 5.006790e-06 p_i = 4.498959e-04 )
BiCG: i_times   = 2.221918e-02
BiCG: Residual = 6.499145e-11
```

5 行列格納形式

本節では、ライブラリで使用できる行列の格納形式について述べる。行列の行(列)番号は0から始まるものとする。 $n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ の非零要素数を nnz とする。

5.1 Compressed Row Storage (CRS)

CRS 形式は3つの配列 ($ptr, index, value$) に格納する。

- 長さ nnz の倍精度配列 $value$ は行列 A の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ nnz の整数配列 $index$ は配列 $value$ に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ $n + 1$ の整数配列 ptr は配列 $value$ と $index$ の各行の開始位置を格納する。

5.1.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の CRS 形式での格納方法を図3に示す。この行列を CRS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図3: CRS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 5; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 0; index[6] = 2; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; value[3] = 32;
16: value[4] = 33; value[5] = 41; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_crs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

5.1.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の CRS 形式での格納方法を図 4 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CRS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 4: CRS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX  A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else        {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr  = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3;
15:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;}
17: else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 5;
19:     index[0] = 1; index[1] = 2; index[2] = 0; index[3] = 2; index[4] = 3;
20:     value[0] = 32; value[1] = 33; value[2] = 41; value[3] = 43; value[4] = 44;}
21: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

5.1.3 関連する関数

配列の関連付け

CRS 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
- Fortran subroutine lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)

を用いる.

5.2 Compressed Column Storage (CCS)

CCS 形式は 3 つの配列 (`ptr`, `index`, `value`) に格納する.

- 長さ nnz の倍精度配列 `value` は行列 A の非零要素の値を列方向に沿って格納する.
- 長さ nnz の整数配列 `index` は配列 `value` に格納された非零要素の行番号を格納する.
- 長さ $n + 1$ の整数配列 `ptr` は配列 `value` と `index` の各列の開始位置を格納する.

5.2.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の CCS 形式での格納方法を図 5 に示す. この行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 5: CCS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5; ptr[3] = 7; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 2; index[6] = 3; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
16: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_ccs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

5.2.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の CCS 形式での格納方法を図 6 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 6: CCS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else        {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5;
15:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1; index[4] = 2;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22; value[4] = 32;
17: } else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
19:     index[0] = 2; index[1] = 3; index[2] = 3;
20:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 44;
21:     lis_matrix_set_ccs(nnz,ptr,index,value,A);
22:     lis_matrix_assemble(A);

```

5.2.3 関連する関数

配列の関連付け

CCS 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.3 Modified Compressed Sparse Row (MSR)

MSR 形式は CRS 形式を修正したものである。その違いは対角部分を分けて格納しているところである。MSR 形式は 2 つの配列 (index,value) に格納する。ndz を対角部分の零要素数とする。

- 長さ $nnz + ndz + 1$ の倍精度配列 value は n 番目までは行列 A の対角部分を格納する。 $n + 1$ 番目の要素は使用しない。 $n + 2$ 番目からは行列 A の対角以外の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ $nnz + ndz + 1$ の整数配列 index は $n + 1$ 番目までは行列 A の非対角部分の各行の開始位置を格納する。 $n + 2$ 番目からは行列 A の非対角部分の配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。

5.3.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の MSR 形式での格納方法を図 7 に示す。この行列を MSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 7: MSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz, ndz;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8; ndz = 0;
6: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 5; index[1] = 5; index[2] = 6; index[3] = 7;
12: index[4] = 9; index[5] = 0; index[6] = 1; index[7] = 0; index[8] = 2;
13: value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 33; value[3] = 44;
14: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 41; value[8] = 43;
15:
16: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

5.3.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の MSR 形式での格納方法を図 8 に示す. 2 プロセス上にこの行列を MSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 8: MSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int      i,k,n,nnz,ndz,my_rank;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; ndz = 0;}
7: else      {n = 2; nnz = 5; ndz = 0;}
8: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 3; index[1] = 3; index[2] = 4; index[3] = 0;
14:     value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 0; value[3] = 21;}
15: else {
16:     index[0] = 3; index[1] = 4; index[2] = 6; index[3] = 1;
17:     index[4] = 0; index[5] = 2;
18:     value[0] = 33; value[1] = 44; value[2] = 0; value[3] = 32;
19:     value[4] = 41; value[5] = 43;}
20: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

5.3.3 関連する関数

配列の関連付け

MSR 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.5.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の ELL 形式での格納方法を図 13 に示す. 2 プロセス上にこの行列を ELL 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

0	0	0	1		1	0	2	2	2	3		A.index
11	21	0	22		32	41	33	43	0	44		A.value
PE0					PE1							

図 13: ELL 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,n,maxnzs,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX  A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; maxnzs = 2;}
7: else        {n = 2; maxnzs = 3;}
8: index = (int *)malloc( n*maxnzs*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnzs*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = 1;
14:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = 1; index[1] = 0; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 2;
17:     index[5] = 3;
18:     value[0] = 32; value[1] = 41; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 0;
19:     value[5] = 44;}
20: lis_matrix_set_ell(maxnzs,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

5.5.3 関連する関数

配列の関連付け

ELL 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.6 Jagged Diagonal (JDS)

JDS は最初に各行の非零要素数の大きい順に行の並び替えを行い, 各行の非零要素を列方向に沿って格納する. JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する. $maxn_zr$ を行列 A の各行での非零要素数の最大値とする.

- 長さ n の整数配列 perm は並び替えた行番号を格納する.
- 長さ nnz の倍精度配列 value は並び替えられた行列 A の鋸歯状対角を格納する. 最初の鋸歯状対角は各行の最初の非零要素数からなる. 次の鋸歯状対角は各行の 2 番目の非零要素からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ nnz の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ $maxn_zr + 1$ の整数配列 ptr は各鋸歯状対角の開始位置を格納する.

OpenMP 版では以下のように修正を行っている.

JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する. $nprocs$ をスレッド数とする. $maxn_zr_p$ を行列 A を行ブロック分割した部分行列の各行での非零要素数の最大値とする. $maxmaxn_zr$ は配列 $maxn_zr_p$ の値の最大値である.

- 長さ n の整数配列 perm は行列 A を行ブロック分割した部分行列を並び替えた行番号を格納する.
- 長さ nnz の倍精度配列 value は並び替えられた行列 A の鋸歯状対角を格納する. 最初の鋸歯状対角は各行の最初の非零要素数からなる. 次の鋸歯状対角は各行の 2 番目の非零要素からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ nnz の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ $nprocs \times (maxmaxn_zr + 1)$ の整数配列 ptr は行列 A を行ブロック分割した部分行列の各鋸歯状対角の開始位置を格納する.

5.6.1 行列の作り方 (逐次版)

行列 A の JDS 形式での格納方法を図 14 に示す. この行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 14: JDS 形式のデータ構造 (逐次版)

逐次版

```

1: int          n, nnz, maxnzs;
2: int          *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX  A;
5: n = 4; nnz = 8; maxnzs = 3;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 3; perm[1] = 1; perm[2] = 2; perm[3] = 0;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 4; ptr[2] = 7; ptr[3] = 8;
15: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
16: index[4] = 2; index[5] = 1; index[6] = 2; index[7] = 3;
17: value[0] = 41; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 11;
18: value[4] = 43; value[5] = 22; value[6] = 33; value[7] = 44;
19:
20: lis_matrix_set_jds(nnz, maxnzs, perm, ptr, index, value, A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

5.6.2 行列の作り方 (OpenMP 版)

2 スレッド上への行列 A の JDS 形式での格納方法を図 15 に示す. 2 スレッド上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 15: JDS 形式のデータ構造 (OpenMP 版)

OpenMP 版

```

1: int          n, nnz, maxmaxnzs, nprocs;
2: int          *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8; maxmaxnzs = 3; nprocs = 2;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( nprocs*(maxmaxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 1; perm[1] = 0; perm[2] = 3; perm[3] = 2;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3; ptr[3] = 0;
15: ptr[4] = 3; ptr[5] = 5; ptr[6] = 7; ptr[7] = 8;
16: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
17: index[4] = 1; index[5] = 2; index[6] = 2; index[7] = 3;
18: value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22; value[3] = 41;
19: value[4] = 32; value[5] = 43; value[6] = 33; value[7] = 44;
20:
21: lis_matrix_set_jds(nnz, maxmaxnzs, perm, ptr, index, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

5.6.3 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の JDS 形式での格納方法を図 16 に示す. 2 プロセス上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 16: JDS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i, n, nnz, maxnzs, my_rank;
2: int          *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; maxnzs = 2;}
7: else        {n = 2; nnz = 5; maxnzs = 3;}
8: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
10: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
13: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
14: if( my_rank==0 ) {
15:     perm[0] = 1; perm[1] = 0;
16:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
17:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
18:     value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22;}
19: else {
20:     perm[0] = 3; perm[1] = 2;
21:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 4; ptr[3] = 5;
22:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 3;
23:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 43; value[3] = 33; value[4] = 44;}
24: lis_matrix_set_jds(nnz, maxnzs, perm, ptr, index, value, A);
25: lis_matrix_assemble(A);

```

5.6.4 関連する関数

配列の関連付け

JDS 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`

- Fortran subroutine `lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzc, integer ptr(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.7 Block Sparse Row (BSR)

BSR では行列を $r \times c$ の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する. BSR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する. $nr = n/r$, $nnzb$ を A の非零ブロック数とする. BSR は 3 つの配列 (`bptr`, `bindex`, `value`) に格納する.

- 長さ $nnzb \times r \times c$ の倍精度配列 `value` は非零ブロックの全要素を格納する.
- 長さ $nnzb$ の整数配列 `bindex` は非零ブロックのブロック列番号を格納する.
- 長さ $nr + 1$ の整数配列 `bptr` は配列 `bindex` のブロック行の開始位置を格納する.

5.7.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の BSR 形式での格納方法を図 17 に示す. この行列を BSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 17: BSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

5.7.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の BSR 形式での格納方法を図 18 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 18: BSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else          {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
15:     bindex[0] = 0;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
17: else {
18:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
19:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
20:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
21:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;}
22: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

5.7.3 関連する関数

配列の関連付け

BSR 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.8 Block Sparse Column (BSC)

BSC では行列を $r \times c$ の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する. BSC は CCS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する. $nc = n/c$, $nnzb$ を A の非零ブロック数とする. BSC は 3 つの配列 (bptr, bindex, value) に格納する.

- 長さ $nnzb \times r \times c$ の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する.
- 長さ $nnzb$ の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック行番号を格納する.
- 長さ $nc + 1$ の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック列の開始位置を格納する.

5.8.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の BSC 形式での格納方法を図 19 に示す. この行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 19: BSC 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX  A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

5.8.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の BSC 形式での格納方法を図 20 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 20: BSC 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX  A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else        {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
15:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
17:     value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;}
18: else {
19:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
20:     bindex[0] = 1;
21:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 0; value[3] = 44;}
22: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

5.8.3 関連する関数

配列の関連付け

BSC 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

5.9 Variable Block Row (VBR)

VBR 形式は BSR 形式を一般化したものである。行と列の分割位置は配列 (row, col) で与えられる。VBR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する。nr, nc をそれぞれ行分割数, 列分割数とする。nnzb を A の非零ブロック数, nnz を非零ブロックの全要素数とする。VBR は 6 つの配列 (bptr, bindex, row, col, ptr, value) に格納する。

- 長さ nr + 1 の整数配列 row はブロック行の開始行番号を格納する。
- 長さ nc + 1 の整数配列 col はブロック列の開始列番号を格納する。
- 長さ nnzb の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ nr + 1 の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック行の開始位置を格納する。
- 長さ nnz の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する。
- 長さ nnzb + 1 の整数配列 ptr は配列 value の非零ブロックの開始位置を格納する。

5.9.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の VBR 形式での格納方法を図 21 に示す。この行列を VBR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 21: VBR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, nnz, nr, nc, bnnz;
2: int          *row, *col, *ptr, *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 11; bnnz = 6; nr = 3; nc = 3;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: row = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
8: col = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
10: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(0,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,0,n);
14:
15: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3; bptr[3] = 6;
16: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 4;
17: col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
18: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1; bindex[3] = 0;
19: bindex[4] = 1; bindex[5] = 2;
20: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 7;
21: ptr[4] = 8; ptr[5] = 10; ptr[6] = 11;
22: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23: value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33; value[7] = 41;
24: value[8] = 0; value[9] = 43; value[10] = 44;
25:
26: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
27: lis_matrix_assemble(A);

```

5.9.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の VBR 形式での格納方法を図 22 に示す. 2 プロセス上にこの行列を VBR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 22: VBR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

MPI 版

```
1: int          n, nnz, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *row, *col, *ptr, *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 7; bnnz = 3; nr = 2; nc = 3;}
7: else          {n = 2; nnz = 4; bnnz = 3; nr = 1; nc = 3;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: row   = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
10: col   = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
11: ptr   = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
12: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
13: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
14: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
15: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
16: if( my_rank==0 ) {
17:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
18:     row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3;
19:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
20:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
21:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 7;
22:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23:     value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33;}
24: else {
25:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 3;
26:     row[0] = 3; row[1] = 4;
27:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
28:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 2;
29:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 4;
30:     value[0] = 41; value[1] = 0; value[2] = 43; value[3] = 44;}
31: lis_matrix_set_vbr(nnz, nr, nc, bnnz, row, col, ptr, bptr, bindex, value, A);
32: lis_matrix_assemble(A);
```

5.9.3 関連する関数

配列の関連付け

VBR 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[], int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc, integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

5.10 Coordinate (COO)

COO は3つの配列 (row, col, value) に格納する.

- 長さ nnz の倍精度配列 value は非零要素を格納する.
- 長さ nnz の整数配列 row は非零要素の行番号を格納する.
- 長さ nnz の整数配列 col は非零要素の列番号を格納する.

5.10.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の COO 形式での格納方法を図 23 に示す. この行列を COO 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & & & & & \\ 21 & 22 & & & & & & & \\ & 32 & 33 & & & & & & \\ 41 & & 43 & 44 & & & & & \end{pmatrix} \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{3} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{3} & \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \\ \hline \mathbf{11} & \mathbf{21} & \mathbf{41} & \mathbf{22} & \mathbf{32} & \mathbf{33} & \mathbf{43} & \mathbf{44} & \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} A.\text{row} \\ A.\text{col} \\ A.\text{value} \end{array}$$

図 23: COO 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, nnz;
2: int          *row, *col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: row = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
7: col = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 1;
13: row[4] = 2; row[5] = 2; row[6] = 3; row[7] = 3;
14: col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 0; col[3] = 1;
15: col[4] = 1; col[5] = 2; col[6] = 2; col[7] = 3;
16: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
17: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
18:
19: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

5.10.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の COO 形式での格納方法を図 24 に示す。2 プロセス上にこの行列を COO 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。

<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>11</td><td>21</td><td>22</td></tr></table>	0	1	1	0	0	1	11	21	22	<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>41</td><td>32</td><td>33</td><td>43</td><td>44</td></tr></table>	3	2	2	3	3	0	1	2	2	3	41	32	33	43	44	A.row A.col A.value
0	1	1																								
0	0	1																								
11	21	22																								
3	2	2	3	3																						
0	1	2	2	3																						
41	32	33	43	44																						
PE0	PE1																									

図 24: COO 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```
1: int          n, nnz, my_rank;
2: int          *row, *col;
3: LIS_SCALAR  *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else        {n = 2; nnz = 5;}
8: row  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: col  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 1;
15:     col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;}
17: else {
18:     row[0] = 3; row[1] = 2; row[2] = 2; row[3] = 3; row[4] = 3;
19:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 2; col[3] = 2; col[4] = 3;
20:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 44;}
21: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);
```

5.10.3 関連する関数

配列の関連付け

COO 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

5.11 Dense (DNS)

DNS は1つの配列 (value) に格納する.

- 長さ $n \times n$ の倍精度配列 value は列優先で要素を格納する.

5.11.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の DNS 形式での格納方法を図 25 に示す. この行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & & & & & \\ 21 & 22 & & & & & & & \\ & & 32 & 33 & & & & & \\ 41 & & & & 43 & 44 & & & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 11 & 21 & 0 & 41 & 0 & 22 & 32 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad A.\text{Value}$$

図 25: DNS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```
1: int n;
2: LIS_SCALAR *value;
3: LIS_MATRIX A;
4: n = 4;
5: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
6: lis_matrix_create(0,&A);
7: lis_matrix_set_size(A,0,n);
8:
9: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 41;
10: value[4] = 0; value[5] = 22; value[6] = 32; value[7] = 0;
11: value[8] = 0; value[9] = 0; value[10]= 33; value[11]= 43;
12: value[12]= 0; value[13]= 0; value[14]= 0; value[15]= 44;
13:
14: lis_matrix_set_dns(value,A);
15: lis_matrix_assemble(A);
```

5.11.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列 A の DNS 形式での格納方法を図 26 に示す. 2 プロセス上にこの行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

11	21	0	22	0	41	32	0	A.Value
0	0	0	0	33	43	0	44	
PE0				PE1				

図 26: DNS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```
1: int          n,my_rank;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX   A;
4: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
5: if( my_rank==0 ) {n = 2;}
6: else          {n = 2;}
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,n,0);
10: if( my_rank==0 ) {
11:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
12:     value[4] = 0; value[5] = 0; value[6] = 0; value[7] = 0;}
13: else {
14:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
15:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;}
16: lis_matrix_set_dns(value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);
```

5.11.3 関連する関数

配列の関連付け

DNS 形式に必要な配列を行列 A に関連付けるには関数

- C int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
- Fortran subroutine lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)

を用いる.

6 関数

本節では、ユーザが使用できる関数について述べる。関数の解説は C を基準に記述している。配列は C では 0 オリジン、Fortran では 1 オリジンである。なお、C での各関数の戻り値、Fortran での `ierr` の値は以下のようにになっている。

戻り値

<code>LIS_SUCCESS(0)</code>	正常終了
<code>LIS_ILL_OPTION(1)</code>	オプションが不正
<code>LIS_BREAKDOWN(2)</code>	ブレイクダウン
<code>LIS_OUT_OF_MEMORY(3)</code>	メモリ不足
<code>LIS_MAXITER(4)</code>	最大反復回数までに収束しなかった
<code>LIS_NOT_IMPLEMENTED(5)</code>	まだ実装されていない
<code>LIS_ERR_FILE_IO(6)</code>	ファイル I/O エラー

6.1 ベクトル操作

ベクトル v の次数を `global_n` とする。ベクトル v を `nprocs` 個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を `local_n` とする。`global_n` をグローバルな次数、`local_n` をローカルな次数と呼ぶ。

6.1.1 `lis_vector_create`

```
C      int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)
Fortran subroutine lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

機能

ベクトル v を作成する。

入力

<code>LIS_Comm</code>	MPI コミュニケータ
-----------------------	-------------

出力

<code>vec</code>	ベクトル
<code>ierr</code>	リターンコード

注釈

逐次、OpenMP 版では、`comm` の値は無視される。

6.1.4 lis_vector_set_size

```
C      int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n,
      integer global_n, integer ierr)
```

機能

ベクトルのサイズを設定する

入力

vec	ベクトル
local_n	ベクトルのローカルな次数
global_n	ベクトルのグローバルな次数

出力

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

local_n が global_n のどちらか一方を与えなければならない。この関数はベクトルのサイズを、逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は local_n = global_n となる。したがって, lis_vector_set_size(v,n,0) と lis_vector_set_size(v,0,n) はどちらも次数 n のベクトルを作成することを意味する。

MPI 版では, lis_vector_set_size(v,n,0) とすると, 各プロセス p に次数 n_p の部分ベクトルを作成する。一方, lis_vector_set_size(v,0,n) とすると各プロセス p に次数 m_p の部分ベクトルを作成する。ただし, m_p の値はライブラリ側で決定される。

6.1.7 lis_vector_set_value

```
C      int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_value(integer flag, integer i, LIS_SCALAR value,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

機能

ベクトル v の i 行目にスカラー値 $value$ を代入する.

入力

flag	LIS_INS.VALUE 挿入: $v[i] = value$ LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v[i] = v[i] + value$
i	代入する場所
value	代入するスカラー値
v	代入されるベクトル

出力

v	i 行目にスカラー値 $value$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの i 行目ではなく全体ベクトルの i 行目を指定する.

6.1.8 lis_vector_get_value

```
C      int lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, int i, LIS_SCALAR *value)
Fortran subroutine lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, integer i, LIS_SCALAR value,
      integer ierr)
```

機能

ベクトル v の i 行目の値を $value$ に取得する.

入力

i	取得する場所
v	値を取得するベクトル

出力

value	スカラー値
ierr	リターンコード

注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの i 行目ではなく全体ベクトルの i 行目を指定する.

6.1.9 lis_vector_set_values

```
C      int lis_vector_set_values(int flag, int count, int index[],
                               LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_values(integer flag, integer count,
                                         integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

機能

ベクトル v の $index[i]$ 行目にスカラー値 $value[i]$ を代入する。

入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入: $v[index[i]] = value[i]$ LIS_ADD_VALUE 加算代入: $v[index[i]] = v[index[i]] + value[i]$
count	代入するスカラー値を格納する配列の要素数
index	代入する場所を格納する配列
value	代入するスカラー値を格納する配列
v	代入されるベクトル

出力

v	$index[i]$ 行目にスカラー値 $value[i]$ が代入されたベクトル
ierr	リターンコード

注釈

MPI 版では、部分ベクトルの $index[i]$ 行目ではなく全体ベクトルの $index[i]$ 行目を指定する。

6.1.10 lis_vector_get_values

```
C      int lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, int start, int count,
                               LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, integer start,
                                         integer count, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

機能

ベクトル v の $start + i$ 行目の値 ($i = 0, 1, \dots, count - 1$) を $value[i]$ に取得する.

入力

start	取得する場所の始点
count	取得するスカラー値の個数
v	値を取得するベクトル

出力

value	取得したスカラー値を格納するベクトル
ierr	リターンコード

注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの $start + i$ 行目ではなく全体ベクトルの $start + i$ 行目を指定する.

6.1.11 lis_vector_scatter

```
C      int lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

機能

ベクトル v の i 行目の値 ($i = 0, 1, \dots, \text{global.n} - 1$) を $\text{value}[i]$ から取得する.

入力

value 取得するスカラ値を格納するベクトル

出力

v 値を取得したベクトル

ierr リターンコード

6.1.12 lis_vector_gather

```
C      int lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

機能

ベクトル v の i 行目の値 ($i = 0, 1, \dots, \text{global.n} - 1$) を $\text{value}[i]$ に取得する.

入力

v 値を取得するベクトル

出力

value 取得したスカラ値を格納するベクトル

ierr リターンコード

6.1.13 lis_vector_copy

```
C      int lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, integer ierr)
```

機能

ベクトルの値をコピーする. $y \leftarrow x$

入力

x コピー元ベクトル

出力

y コピー先ベクトル

ierr リターンコード

6.1.14 lis_vector_set_all

```
C      int lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

機能

ベクトルのすべての要素にスカラー値 value を代入する.

入力

value 代入するスカラー値

v 代入されるベクトル

出力

v すべての要素に value が代入されたベクトル

ierr リターンコード

6.2 行列操作

行列 A の次数を $global_n \times global_n$ とする. 行列 A を $nprocs$ 個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分行列の行数を $local_n$ とする. $global_n$ をグローバルな行数, $local_n$ をローカルな行数と呼ぶ.

6.2.1 `lis_matrix_create`

```
C      int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)
Fortran subroutine lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

行列 A を作成する.

入力

LIS_Comm MPI コミュニケータ

出力

A 行列

ierr リターンコード

注釈

逐次, OpenMP 版では, `comm` の値は無視される.

6.2.2 `lis_matrix_destroy`

```
C      int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

不要になった行列をメモリから破棄する.

入力

A メモリから破棄する行列

出力

ierr リターンコード

6.2.5 lis_matrix_set_value

```
C      int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value,
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j,
                                       LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

行列 A の i 行 j 列目に要素を代入する.

入力

flag	LIS_INS_VALUE 挿入: $A(i, j) = \text{value}$ LIS_ADD_VALUE 加算代入: $A(i, j) = A(i, j) + \text{value}$
i	行列の行番号
j	行列の列番号
value	代入するスカラー値
A	行列

出力

A	i 行 j 列目に要素が代入された行列
ierr	リターンコード

注釈

MPI 版では、部分行列の i 行 j 列目ではなく全体行列の i 行 j 列目を指定する.

lis_matrix_set_value 関数は代入された値を一時的な内部形式で格納するため、lis_matrix_set_value を用いた後には必ず lis_matrix_assemble 関数を呼び出さなければならない.

6.2.6 lis_matrix_assemble

```
C      int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

行列をライブラリで利用可能にする.

入力

A	行列
---	----

出力

A	利用可能になった行列
ierr	リターンコード

6.2.7 lis_matrix_set_size

```
int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
integer global_n, integer ierr)
```

機能

行列のサイズを設定する.

入力

A	行列
local_n	行列 A のローカルな行数
global_n	行列 A のグローバルな行数

出力

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

local_n が global_n のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは local_n = global_n となる. したがって, lis_matrix_set_size(A,n,0) と lis_matrix_set_size(A,0,n) はともに $n \times n$ のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では, lis_matrix_set_size(A,n,0) とすると, 各プロセス p で行列サイズが $n_p \times N$ となるように設定する. ここで, N は各プロセスの n_p の総和である.

一方, lis_matrix_set_size(A,0,n) とすると各プロセス p で行列サイズが $m_p \times n$ となるように設定する. ここで, m_p は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.

6.2.8 lis_matrix_get_size

```
C      int lis_matrix_get_size(LIS_MATRIX A, int *local_n, int *global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_get_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
      integer global_n, integer ierr)
```

機能

行列のサイズを取得する.

入力

A 行列

出力

local_n 行列 A のローカルな行数
global_n 行列 A のグローバルな行数
ierr リターンコード

注釈

逐次, OpenMP 版では, local_n = global_n となる

6.2.9 lis_matrix_get_range

```
C      int lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, integer is, integer ie,
      integer ierr)
```

機能

部分行列 A が全体行列のどこに位置しているのかを調べる.

入力

A 部分行列

出力

is 部分行列 A の全体行列中での開始位置
ie 部分行列 A の全体行列中での終了位置+1
ierr リターンコード

注釈

逐次, OpenMP 版では, $n \times n$ 行列では is = 0, ie = n となる.

6.2.10 lis_matrix_set_type

```
C          int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)
```

機能

行列の格納形式を設定する.

入力

A	行列
matrix_type	行列の格納形式

出力

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

行列作成時に A の matrix_type は LIS_MATRIX_CRS となっている. 以下に matrix_type に指定可能な格納形式を示す.

格納形式		matrix_type
Compressed Row Storage	(CRS)	LIS_MATRIX_CRS
Compressed Column Storage	(CCS)	LIS_MATRIX_CCS
Modified Compressed Sparse Row	(MSR)	LIS_MATRIX_MSR
Diagonal	(DIA)	LIS_MATRIX_DIA
Ellpack-Itpack generalized diagonal	(ELL)	LIS_MATRIX_ELL
Jagged Diagonal	(JDS)	LIS_MATRIX_JDS
Block Sparse Row	(BSR)	LIS_MATRIX_BSR
Block Sparse Column	(BSC)	LIS_MATRIX_BSC
Variable Block Row	(VBR)	LIS_MATRIX_VBR
Dense	(DNS)	LIS_MATRIX_DNS
Coordinate	(COO)	LIS_MATRIX_COO

6.2.11 lis_matrix_get_type

```
C      int lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, int *matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, integer matrix_type,
      integer ierr)
```

機能

行列の格納形式を取得する.

入力

A 行列

出力

matrix_type 行列の格納形式

ierr リターンコード

6.2.12 lis_matrix_set_blocksize

```
C      int lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, int bnr, int bnc, int row[],
      int col[])
Fortran subroutine lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, integer bnr, integer bnc,
      integer row[], integer col[], integer ierr)
```

機能

BSR, BSC, VBR のブロックサイズ, 分割情報を設定する.

入力

A 行列

bnr BSR(BSC) の行ブロックサイズ, または VBR の行ブロック数

bnc BSR(BSC) の列ブロックサイズ, または VBR の列ブロック数

row VBR の行分割情報の配列

col VBR の列分割情報の配列

出力

ierr リターンコード

6.2.13 lis_matrix_convert

```
C      int lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

機能

行列 A_{in} を指定の格納形式に変換した行列 A_{out} を作成する。

入力

A_{in} 変換元の行列

出力

A_{out} 指定の格納形式に変換された行列

$ierr$ リターンコード

注釈

変換する格納形式の指定は `lis_matrix_set_type` を用いて A_{out} に設定する。BSR, BSC, VBR のブロックサイズ等の情報はユーザが `lis_matrix_set_blocksize` を用いて A_{out} に設定する。

元の行列から指定の格納形式への変換で以下の表の となっている経路は直接変換され、それ以外は記載されている形式を経由してから指定の格納形式に変換される。また、表に記載されていない経路は CRS を経由してから指定の格納形式に変換される。

元 \ 先	CRS	CCS	MSR	DIA	ELL	JDS	BSR	BSC	VBR	DNS	COO
CRS								CCS			
COO				CRS	CRS	CRS	CRS	CCS	CRS	CRS	

6.2.14 lis_matrix_copy

```
C      int lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

機能

行列の要素をコピーする。

入力

A_{in} コピー元の行列

出力

A_{out} コピー先の行列

$ierr$ リターンコード

6.2.16 lis_matrix_set_crs

```
C      int lis_matrix_set_crs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                       LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CRS 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_crs を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.17 lis_matrix_set_ccs

```
C      int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                              LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                       LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した CCS 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

nnz	非零要素数
ptr, index, value	CCS 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_ccs を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.18 lis_matrix_set_msr

```
C      int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(),
                                       LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した MSR 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

入力

nnz	非零要素数
ndz	対角部分の零要素数
index, value	MSR 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_msr を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.19 lis_matrix_set_dia

```
C      int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(),
                                       LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した DIA 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

入力

nnd	非零な対角の本数
index, value	DIA 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_dia() を用いた後には必ず lis_matrix_assemble() を呼び出さなければならない。

6.2.20 lis_matrix_set_ell

```
C      int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した ELL 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

maxnzs	各行の非零要素数の最大値
index, value	ELL 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_ell を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.21 lis_matrix_set_jds

```
C      int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[],
                             int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzs, integer ptr(),
                                     integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した JDS 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

nnz	非零要素数
maxnzs	各行の非零要素数の最大値
perm, ptr, index, value	JDS 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_jds を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.22 lis_matrix_set_bsr

```
C      int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
        LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
        integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
        integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した BSR 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

bnr	行ブロックサイズ
bnc	列ブロックサイズ
bnnz	非零ブロック数
bptr, bindex, value	BSR 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_bsr を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.23 lis_matrix_set_bsc

```
C      int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
        LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
        integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
        integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した BSC 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

入力

<i>bnr</i>	行ブロックサイズ
<i>bnc</i>	列ブロックサイズ
<i>bnnz</i>	非零ブロック数
<i>bptr</i> , <i>bindex</i> , <i>value</i>	BSC 形式の配列
<i>A</i>	行列

出力

<i>A</i>	関連付けられた行列
----------	-----------

注釈

`lis_matrix_set_bsc` を用いた後には必ず `lis_matrix_assemble` を呼び出さなければならない。

6.2.24 lis_matrix_set_vbr

```
C      int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[],
                             int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc,
                                       integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(),
                                       integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した VBR 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

nnz	非零ブロックの全要素数
nr	行ブロック数
nc	列ブロック数
bnnz	非零ブロック数
row, col, ptr, bptr, bindex, value	VBR 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_vbr を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.25 lis_matrix_set_coo

```
C      int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(),
                                       LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した COO 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

nnz	非零要素数
row, col, value	COO 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_coo を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.2.26 lis_matrix_set_dns

```
C      int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

機能

ユーザ自身が作成した DNS 形式に必要な配列を行列 A に関連付ける。

入力

value	DNS 形式の配列
A	行列

出力

A	関連付けられた行列
---	-----------

注釈

lis_matrix_set_dns を用いた後には必ず lis_matrix_assemble を呼び出さなければならない。

6.3 ベクトルと行列の計算

6.3.1 lis_vector_scale

```
C      int lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

機能

ベクトルのすべての値を alpha 倍する. $x \leftarrow \alpha x$

入力

alpha	スカラ値
x	alpha 倍するベクトル

出力

x	すべての要素が alpha 倍されたベクトル
ierr	リターンコード

6.3.2 lis_vector_dot

```
C      int lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR *val)
Fortran subroutine lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR val,
      integer ierr)
```

機能

内積を計算する. $val \leftarrow x^T y$

入力

x	ベクトル
y	ベクトル

出力

val	内積の値
ierr	リターンコード

6.3.6 lis_vector_axpy

```
C      int lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
      integer ierr)
```

機能

$y \leftarrow \alpha x + y$ を計算する.

入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

出力

y	$\alpha x + y$ の計算結果 (ベクトル y の値は上書きされる)
ierr	リターンコード

6.3.7 lis_vector_xpay

```
C      int lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y,
      integer ierr)
```

機能

$y \leftarrow x + \alpha y$ を計算する.

入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

出力

y	$x + \alpha y$ の計算結果 (ベクトル y の値は上書きされる)
ierr	リターンコード

6.3.8 lis_vector_axpyz

```
C      int lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                          LIS_VECTOR z)
Fortran subroutine lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                   LIS_VECTOR z, integer ierr)
```

機能

$z \leftarrow \alpha x + y$ を計算する.

入力

alpha	スカラ値
x, y	ベクトル

出力

z	$x + \alpha y$ の計算結果
ierr	リターンコード

6.3.9 lis_matrix_scaling

```
C      int lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR d, int action)
Fortran subroutine lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b,
                                   LIS_VECTOR d, integer action, integer ierr)
```

機能

行列のスケーリングを行う.

入力

A	スケーリングを行う行列
b	スケーリングを行うベクトル
action	LIS_SCALE_JACOBI Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$, ただし D は $A = (a_{ij})$ の対角部分 LIS_SCALE_SYMM_DIAG 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$, ただし $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列

出力

d	D^{-1} または $D^{-1/2}$ の対角部分を格納したベクトル
ierr	リターンコード

6.3.10 lis_matvec

```
C      void lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

機能

行列ベクトル積 $y \leftarrow Ax$ を行う。

入力

A	行列
x	ベクトル

出力

y	ベクトル
---	------

6.3.11 lis_matvect

```
C      void lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

機能

転置行列ベクトル積 $y \leftarrow A^T x$ を行う。

入力

A	行列
x	ベクトル

出力

y	ベクトル
---	------

6.4 線型方程式系の求解

6.4.1 lis_solver_create

```
C      int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)
Fortran subroutine lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

機能

ソルバ (線型方程式系解法の情報を格納する構造体) を作成する.

入力

なし

出力

<code>solver</code>	ソルバ
<code>ierr</code>	リターンコード

注釈

ソルバは線型方程式系解法の情報を持つ.

6.4.2 lis_solver_destroy

```
C      int lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

入力

<code>solver</code>	メモリから破棄するソルバ
---------------------	--------------

出力

<code>ierr</code>	リターンコード
-------------------	---------

線型方程式系解法の指定 デフォルト: -i bicg

線型方程式系解法	オプション	補助オプション	
CG	-i {cg 1}		
BiCG	-i {bicg 2}		
CGS	-i {cgs 3}		
BiCGSTAB	-i {bicgstab 4}		
BiCGSTAB(l)	-i {bicgstabl 5}	-ell [2]	l の値
GPBiCG	-i {gpbicg 6}		
TFQMR	-i {tfqmr 7}		
Orthomin(m)	-i {orthomin 8}	-restart [40]	リスタート m の値
GMRES(m)	-i {gmres 9}	-restart [40]	リスタート m の値
Jacobi	-i {jacobi 10}		
Gauss-Seidel	-i {gs 11}		
SOR	-i {sor 12}	-omega [1.9]	緩和係数 ω の値 ($0 < \omega < 2$)
BiCGSafe	-i {bicgsafe 13}		
CR	-i {cr 14}		
BiCR	-i {bicr 15}		
CRS	-i {crs 16}		
BiCRSTAB	-i {bicrstab 17}		
GPBiCR	-i {gpbicr 18}		
BiCRSafe	-i {bicrsafe 19}		
FGMRES(m)	-i {fgmres 20}	-restart [40]	リスタート m の値
IDR(s)	-i {idrs 21}	-irestart [2]	リスタート s の値
MINRES	-i {minres 22}		

前処理の指定 デフォルト: -p none

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル k
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式系解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(1) 法の l の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ α
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ m
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2 a_{ii} a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-maxiter [1000]	最大反復回数
-tol [1.0e-12]	収束判定基準
-print [0]	残差の画面表示
	-print {none 0} 何もしない
	-print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する
	-print {out 2} 収束履歴を画面に表示する
	-print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-scale [0]	スケーリングの選択. スケーリング結果は元の行列, ベクトルに上書きされる
	-scale {none 0} スケーリングなし
	-scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ D は $A = (a_{ij})$ の対角部分
	-scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列
-initx_zeros [true]	初期ベクトル x_0 の振舞い
	-initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用
	-initx_zeros {true 1} すべての要素を 0 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-storage [0]	行列格納形式
-storage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度 デフォルト: -f double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-f {double 0}	
4倍精度	-f {quad 1}	

6.4.4 lis_solver_set_optionC

```
C      int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された線型方程式系解法のオプションをソルバに設定する.

入力

なし

出力

solver	ソルバ
ierr	リターンコード

6.4.5 lis_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

機能

指定された解法で線型方程式系 $Ax = b$ を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` で取得する。

入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ

出力

x	近似解
solver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

6.4.6 lis_solve_kernel

```
C      int lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                          LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon)
Fortran subroutine lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                                   LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon, integer ierr)
```

機能

指定された解法について、外部で定義された前処理を用いて線型方程式系 $Ax = b$ を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` で取得する。

入力

A	係数行列
b	右辺ベクトル
x	初期ベクトル
solver	ソルバ
precon	前処理

出力

x	近似解
solver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

6.4.7 lis_solver_get_status

```
C      int lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, int *status)
Fortran subroutine lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, integer status,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから状態を取得する.

入力

solver	ソルバ
--------	-----

出力

status	状態
ierr	リターンコード

6.4.8 lis_solver_get_iters

```
C      int lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, int *iters)
Fortran subroutine lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, integer iters,
    integer ierr)
```

機能

ソルバから反復回数を取得する.

入力

solver	ソルバ
--------	-----

出力

iters	反復回数
ierr	リターンコード

6.4.9 lis_solver_get_itersex

```
C      int lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, int *iters,
    int *iters_double, int *iters_quad)
Fortran subroutine lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, integer iters,
    integer iters_double, integer iters_quad, integer ierr)
```

機能

ソルバから反復回数を取得する.

入力

solver	ソルバ
--------	-----

出力

iters	総反復回数
iters_double	倍精度演算の反復回数
iters_quad	4倍精度演算の反復回数
ierr	リターンコード

6.4.12 lis_solver_get_residualnorm

```
C      int lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver,
        LIS_REAL residual, integer ierr)
```

機能

ソルバから近似解 x で再計算した $b - Ax$ の 2 ノルムを取得する.

入力

solver ソルバ

出力

residual $b - Ax$ の 2 ノルム

ierr リターンコード

6.4.13 lis_solver_get_rhistory

```
C      int lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver,
        LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

機能

ソルバから収束履歴を取得する.

入力

なし

出力

v 収束履歴が収められたベクトル

ierr リターンコード

注釈

ベクトル v はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない. ベクトル v の次数 n が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から n 個までを取得する.

6.4.14 lis_solver_get_solver

```
C      int lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, integer nsol,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから選択されている線型方程式系解法の番号を取得する。

入力

solver ソルバ

出力

nsol 線型方程式系解法の番号

ierr リターンコード

注釈

線型方程式系解法の番号は以下の通りである。

解法	番号	解法	番号
CG	1	SOR	12
BiCG	2	BiCGSafe	13
CGS	3	CR	14
BiCGSTAB	4	BiCR	15
BiCGSTAB(l)	5	CRS	16
GPBiCG	6	BiCRSTAB	17
TFQMR	7	GPBiCR	18
Orthomin(m)	8	BiCRSafe	19
GMRES(m)	9	FGMRES(m)	20
Jacobi	10	IDR(s)	21
Gauss-Seidel	11	MINRES	22

6.4.15 lis_get_solvername

```
C      int lis_get_solvername(int nsol, char *name)
Fortran subroutine lis_get_solvername(integer nsol, character name, integer ierr)
```

機能

線型方程式系解法の番号から解法名を取得する。

入力

nsol 線型方程式系解法の番号

出力

name 線型方程式系解法名

ierr リターンコード

6.5 固有値問題の求解

6.5.1 lis_esolver_create

```
C      int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

機能

ソルバ (固有値解法の情報格納する構造体) を作成する.

入力

なし

出力

esolver	ソルバ
ierr	リターンコード

注釈

ソルバは固有値解法の情報を持つ.

6.5.2 lis_esolver_destroy

```
C      int lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

入力

esolver	メモリから破棄するソルバ
---------	--------------

出力

ierr	リターンコード
------	---------

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

前処理	オプション	補助オプション	
なし	-p {none 0}		
Jacobi	-p {jacobi 1}		
ILU(k)	-p {ilu 2}	-ilu_fill [0]	フィルインレベル k
SSOR	-p {ssor 3}	-ssor_w [1.0]	緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
Hybrid	-p {hybrid 4}	-hybrid_i [sor]	線型方程式系解法
		-hybrid_maxiter [25]	最大反復回数
		-hybrid_tol [1.0e-3]	収束判定基準
		-hybrid_w [1.5]	SOR 法の緩和係数 ω ($0 < \omega < 2$)
		-hybrid_ell [2]	BiCGSTAB(1) 法の l の値
		-hybrid_restart [40]	GMRES, Orthomin のリスタート値
I+S	-p {is 5}	-is_alpha [1.0]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ α
		-is_m [3]	$I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ m
SAINV	-p {sainv 6}	-sainv_drop [0.05]	ドロップ基準
SA-AMG	-p {saamg 7}	-saamg_unsym [false]	非対称版の選択 (行列構造は対称とする)
		-saamg_theta [0.05 0.12]	ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2 a_{ii} a_{jj} $ (対称 非対称)
Crout ILU	-p {iluc 8}	-iluc_drop [0.05]	ドロップ基準
		-iluc_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
ILUT	-p {ilut 9}	-ilut_drop [0.05]	ドロップ基準
		-ilut_rate [5.0]	最大フィルイン数の倍率
Additive Schwarz	-adds true	-adds_iter [1]	繰り返し回数

その他のオプション

オプション	
-emaxiter [1000]	最大反復回数
-etol [1.0e-12]	収束判定基準
-eprint [0]	残差の画面表示
	-eprint {none 0} 何もしない
	-eprint {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する
	-eprint {out 2} 収束履歴を画面に表示する
	-eprint {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する
-ie [ii]	Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定
	-ie {pi 1} Power Iteration (Subspace Iteration のみ)
	-ie {ii 2} Inverse Iteration
	-ie {aii 3} Approximate Inverse Iteration
	-ie {rqi 4} Rayleigh Quotient Iteration
-shift [0.0]	固有値のシフト量
-initx_ones [true]	初期ベクトル x_0 の振舞い
	-initx_ones {false 0} 与えられた値を使用
	-initx_ones {true 1} すべての要素を 1 にする
-omp_num_threads [t]	実行スレッド数 t は最大スレッド数
-estorage [0]	行列格納形式
-estorage_block [2]	BSR, BSC のブロックサイズ

演算精度 デフォルト: -ef double

精度	オプション	補助オプション
倍精度	-ef {double 0}	
4倍精度	-ef {quad 1}	

6.5.4 lis_esolver_set_optionC

```
C      int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された固有値解法のオプションをソルバに設定する.

入力

なし

出力

esolver	ソルバ
ierr	リターンコード

6.5.5 lis_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                  LIS_REAL evalue, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                            LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

機能

指定された解法で固有値問題 $Ax = \lambda x$ を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_esolver_get_iters`, `lis_esolver_get_time`, `lis_esolver_get_evalues`, `lis_esolver_get_evectors`, `lis_esolver_get_residualnorm` で取得する。

入力

A	係数行列
x	初期ベクトル
esolver	ソルバ

出力

evalue	-m[0] オプションで指定されたモードの近似固有値
x	近似固有値に対応する近似固有ベクトル
esolver	反復回数, 計算時間等の情報
ierr	リターンコード (0)

6.5.6 lis_esolver_get_status

```
C      int lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, int *status)
Fortran subroutine lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, integer status,
                                         integer ierr)
```

機能

ソルバから状態を取得する。

入力

esolver	ソルバ
---------	-----

出力

status	状態
ierr	リターンコード

6.5.7 lis_esolver_get_iters

```
C      int lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから反復回数を取得する。

入力

esolver ソルバ

出力

iters 反復回数

ierr リターンコード

6.5.8 lis_esolver_get_itersex

```
C      int lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから反復回数を取得する。

入力

esolver ソルバ

出力

iters 総反復回数

iters_double 倍精度演算の反復回数

iters_quad 4倍精度演算の反復回数

ierr リターンコード

6.5.9 lis_esolver_get_time

```
C      int lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, double *times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから計算時間を取得する。

入力

esolver ソルバ

出力

times 経過時間
ierr リターンコード

6.5.10 lis_esolver_get_timeex

```
C      int lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, double *times,
      double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
      real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
      integer ierr)
```

機能

ソルバから計算時間を取得する。

入力

esolver ソルバ

出力

times 固有値解法の経過時間
itimes 固有値解法中の線型方程式系解法の経過時間
ptimes 固有値解法中の線型方程式系解法前処理の経過時間
p_c_times 前処理行列作成の経過時間
p_i_times 線型方程式系解法中の前処理の経過時間
ierr リターンコード

6.5.11 lis_esolver_get_residualnorm

```
C      int lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_REAL residual, integer ierr)
```

機能

ソルバから近似固有ベクトル x で再計算した $(\lambda x - Ax)/\lambda$ の 2 ノルムを取得する。

入力

esolver ソルバ

出力

residual $(\lambda x - Ax)/\lambda$ の 2 ノルム

ierr リターンコード

6.5.12 lis_esolver_get_rhistory

```
C      int lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

機能

収束履歴をベクトルに格納する。

入力

なし

出力

v 収束履歴が収められたベクトル

ierr リターンコード

注釈

ベクトル v はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない。ベクトル v の次数 n が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から n 個までを取得する。

6.5.16 lis_get_esolvername

```
C      int lis_get_esolvername(int esolver, char *name)
Fortran subroutine lis_get_esolvername(integer esolver, character name,
      integer ierr)
```

機能

固有値解法の番号から解法名を取得する。

入力

nesol	固有値解法の番号
-------	----------

出力

name	固有値解法名
ierr	リターンコード

6.6 ファイル入出力

6.6.1 lis_input

```
C      int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)
Fortran subroutine lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
      character filename, integer ierr)
```

機能

ファイルから行列, ベクトルデータを読み込む.

入力

filename 読み込むファイルのファイル名

出力

A 指定された格納形式の行列

b 右辺ベクトル

x 解ベクトル

ierr リターンコード

注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである.

- Matrix Market 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ.

6.6.2 lis_input_vector

```
C      int lis_input_vector(LIS_VECTOR v, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_vector(LIS_VECTOR v, character filename, integer ierr)
```

機能

ファイルからベクトルデータを読み込む。

入力

filename 読み込むファイルのファイル名

出力

v ベクトル

ierr リターンコード

注釈

対応しているファイル形式は

- PLAIN 形式
- MM 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

6.6.3 lis_input_matrix

```
C      int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename,
      integer ierr)
```

機能

ファイルから行列データを読み込む。

入力

filename 読み込むファイルのファイル名

出力

A 指定された格納形式の行列

ierr リターンコード

注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである。

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

6.6.4 lis_output

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, int format,
                  char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             integer format, character filename, integer ierr)
```

機能

行列, ベクトルデータをファイルに書き込む.

入力

A	行列
b	右辺ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL
x	解ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL
format	ファイル形式 LIS_FMT_MM Matrix Market 形式
filename	書き込むファイルのファイル名

出力

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ.

6.6.5 lis_output_vector

```
C      int lis_output_vector(LIS_VECTOR v, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output_vector(LIS_VECTOR v, integer format,
      character filename, integer ierr)
```

機能

ベクトルデータをファイルに書き込む。

入力

v	ベクトル	
format	ファイル形式	
	LIS_FMT_PLAIN	PLAIN 形式
	LIS_FMT_MM	MM 形式
filename	書き込むファイルのファイル名	

出力

ierr	リターンコード
------	---------

注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ。

6.6.6 lis_output_matrix

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, integer format, character filename,
                             integer ierr)
```

機能

行列データをファイルに書き込む.

入力

A	行列	
format	ファイル形式	
	LIS_FMT_MM	Matrix Market 形式
filename	書き込むファイルのファイル名	

出力

ierr	リターンコード
------	---------

6.7 その他

6.7.1 lis_initialize

```
C      int lis_initialize(int* argc, char** argv[])
Fortran subroutine lis_initialize(integer ierr)
```

機能

MPIの初期化、コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う。

入力

argc	コマンドライン引数の数
argv	コマンドライン引数

出力

ierr	リターンコード
------	---------

6.7.2 lis_finalize

```
C      void lis_finalize()
Fortran subroutine lis_finalize(integer ierr)
```

機能

終了処理を行う。

入力

なし

出力

ierr	リターンコード
------	---------

6.7.3 lis_wtime

```
C      double lis_wtime()  
Fortran function lis_wtime()
```

機能

経過時間を計測する.

入力

なし

出力

ある時点からの時間経過を double 型の値 (単位は秒) として返す.

注釈

処理時間を測定したい場合は、時間の測定を開始する直前と終了した直後の時間を lis_wtime により測定し、その差を求める.

6.7.4 CHKERR

```
C      void CHKERR(int err)  
Fortran subroutine CHKERR(integer err)
```

機能

実行した関数がエラーかどうかを判断する.

入力

err リターンコード

出力

なし

注釈

エラーならば lis_finalize を実行した後プログラムを強制終了する.

参考文献

- [1] 藤野清次, 藤原牧, 吉田正浩. 準残差の最小化に基づく積型 BiCG 法. 日本計算工学会論文集, 2005.
<http://save.k.u-tokyo.ac.jp/jscs/trans/trans2005/No20050028.pdf>.
- [2] 曾我部知広, 杉原正顕, 張紹良. 共役残差法の非対称行列への拡張. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 15, No. 3, pp. 445–460, 2005
- [3] 阿部邦美, 曾我部知広, 藤野清次, 張紹良. 非対称行列用共役残差法に基づく積型反復解法. 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. SIG8(ACS18), pp. 11–21, 2007.
- [4] 藤野清次, 尾上勇介. BiCR 法の残差をベースにした BiCRSafe 法の収束性評価. 情報処理学会研究報告, 2007-HPC-111, pp. 25–30, 2007.
- [5] Y. Saad. A Flexible Inner-outer Preconditioned GMRES Algorithm. SIAM J. Sci. Stat. Comput., Vol. 14, pp. 461–469, 1993.
- [6] Y. Saad. ILUT: a dual threshold incomplete LU factorization. Numerical Linear Algebra with Applications, Vol. 1, No. 4, pp. 387–402, 1994.
- [7] ITSOL: ITERATIVE SOLVERS package
<http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/ITSOL/index.html>
- [8] N. Li, Y. Saad and E. Chow. Crout version of ILU for general sparse matrices. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 25, pp. 716–728, 2003.
- [9] Toshiyuki Kohno, Hisashi Kotakemori and Hiroshi Niki. Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-matrices. Linear Algebra and its Applications, Vol. 267, pp. 113–123, 1997.
- [10] A. Fujii, A. Nishida, and Y. Oyanagi. Evaluation of Parallel Aggregate Creation Orders : Smoothed Aggregation Algebraic Multigrid Method. High Performance Computational Science And Engineering, pp. 99–122, Springer, 2005.
- [11] 阿部邦美, 張紹良, 長谷川秀彦, 姫野龍太郎. SOR 法を用いた可変的前処理付き一般化共役残差法. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 11, No. 4, pp. 157–170, 2001.
- [12] R. Bridson and W.-P. Tang. Refining an approximate inverse. J. Comput. Appl. Math., Vol. 123, pp. 293–306, 2000.
- [13] P. Sonneveld and M. B. van Gijzen. IDR(s): a family of simple and fast algorithms for solving large nonsymmetric systems of linear equations. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 31, Issue 2, pp. 1035–1062, 2008.
- [14] A. Greenbaum. Iterative Methods for Solving Linear Systems. SIAM, 1997.
- [15] A. V. Knyazev. Toward the Optimal Preconditioned Eigensolver: Locally Optimal Block Preconditioned Conjugate Gradient Method. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 23, No. 2, pp. 517–541, 2001.
- [16] A. Nishida. Experience in Developing an Open Source Scalable Software Infrastructure in Japan. Lecture Notes in Computer Science 6017, Springer, pp. 87–98, 2010.

- [17] E. Suetomi and H. Sekimoto. Conjugate gradient like methods and their application to eigenvalue problems for neutron diffusion equation. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 18, No. 4, pp. 205-227, 1991.
- [18] D. H. Bailey. A fortran-90 double-double library. <http://www.nersc.gov/~dhbailey/mpdist/mpdist.html>.
- [19] Y. Hida, X. S. Li and D. H. Bailey. Algorithms for quad-double precision floating point arithmetic. *Proceedings of the 15th Symposium on Computer Arithmetic*, pp. 155–162, 2001.
- [20] T. Dekker. A floating-point technique for extending the available precision. *Numerische Mathematik*, vol.18 pp. 224–242, 1971.
- [21] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms*, vol.2. Addison-Wesley, 1969.
- [22] D. H. Bailey. High-Precision Floating-Point Arithmetic in Scientific Computation. *Computing in Science and Engineering*, Volume 7, Issue 3, pp. 54–61, IEEE, 2005.
- [23] Intel Fortran Compiler User's Guide Vol I.
- [24] 小武守恒, 藤井昭宏, 長谷川秀彦, 西田晃. 反復法ライブラリ向け4倍精度演算の実装とSSE2を用いた高速化. *情報処理学会論文誌「コンピューティングシステム」*, Vol. 1, No. 1, pp. 73–84, 2008.
- [25] R. Barrett, et al. *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*. SIAM, 1994.
- [26] Z. Bai, et al. *Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems*. SIAM, 2000.
- [27] Y. Saad. SPARSKIT: a basic tool kit for sparse matrix computations, version 2, June 1994. <http://www.cs.umn.edu/~saad/software/SPARSKIT/sparskit.html>.
- [28] S. Balay, et al. *PETSc users manual*. Technical Report ANL-95/11, Argonne National Laboratory, August 2004.
- [29] R. S. Tuminaro, et al. *Official Aztec user's guide*, version 2.1. Technical Report SAND99-8801J, Sandia National Laboratories, November 1999.
- [30] R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen, and C. Yang. *ARPACK Users' Guide: Solution of Large-scale Eigenvalue Problems with implicitly-restarted Arnoldi Methods*. SIAM, 1998.
- [31] R. Bramley and X. Wang. *SPLIB: A library of iterative methods for sparse linear system*. Technical report, Indiana University–Bloomington, 1995.
- [32] Matrix Market. <http://math.nist.gov/MatrixMarket>.

A ファイル形式

本節では、本ライブラリで利用できるファイル形式について述べる。

A.1 拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] は、ベクトルデータを格納できない。本ライブラリはベクトルを格納できるように拡張している。 $M \times N$ の行列 $A = (a_{ij})$ の非零要素数を L とする。 $a_{ij} = A(I, J)$ とする。ファイル形式を以下に示す。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general <-- ヘッダ
% <--+
% | 0 行以上のコメント行
% <--+
M N L B X <--+ 行数 列数 非零数 (0 or 1) (0 or 1)
I1 J1 A(I1,J1) <--+
I2 J2 A(I2,J2) | 行番号 列番号 値
. . . | インデックスは 1-base
IL JL A(IL,JL) <--+
I1 B(I1) <--+
I2 B(I2) | B=1 の場合のみ存在する
. . . | 行番号 値
IM B(IM) <--+
I1 X(I1) <--+
I2 X(I2) | X=1 の場合のみ存在する
. . . | 行番号 値
IM X(IM) <--+
```

(A.1) 式の行列 A とベクトル b に対するファイル形式を以下に示す。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & 1 & \\ & & & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.00e+00
1 1 2.00e+00
2 3 1.00e+00
2 1 1.00e+00
2 2 2.00e+00
3 4 1.00e+00
3 2 1.00e+00
3 3 2.00e+00
4 4 2.00e+00
4 3 1.00e+00
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00
```

A.2 Harwell-Boeing 形式

Harwell-Boeing 形式は CCS 形式で行列を格納する. value を行列 A の非零要素の値, index を非零要素の行番号, ptr を value と index の各列の開始位置を格納する配列とする. ファイル形式を以下に示す.

```

1 行目 (A72,A8)
  1 - 72 Title
  73 - 80 Key
2 行目 (5I14)
  1 - 14 ヘッダを除く総行数
  15 - 28 ptr の行数
  29 - 42 index の行数
  43 - 56 value の行数
  57 - 70 右辺の行数
3 行目 (A3,11X,4I14)
  1 - 3 行列の種類
    1 列目: R Real matrix
          C Complex matrix (非対応)
          P Pattern only (非対応)
    2 列目: S Symmetric
          U Unsymmetric
          H Hermitian (非対応)
          Z Skew symmetric (非対応)
          R Rectangular (非対応)
    3 列目: A Assembled
          E Elemental matrices (非対応)

  4 - 14 空白
  15 - 28 行数
  29 - 42 列数
  43 - 56 非零要素数
  57 - 70 0
4 行目 (2A16,2A20)
  1 - 16 ptr の形式
  17 - 32 index の形式
  33 - 52 value の形式
  53 - 72 右辺の形式
5 行目 (A3,11X,2I14) 右辺が存在する場合
  1  右辺の種類
    F フルベクトル
    M 行列と同じ形式 (非対応)
  2  初期値が与えられているならば G
  3  解が与えられているならば X
  4 - 14 空白
  15 - 28 右辺の数
  29 - 42 非零要素数

```

(A.1) 式の行列 A とベクトル b に対するファイル形式を以下に示す.

```

1-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----70-----80
Harwell-Boeing format sample                               Lis
      8          1          1          4          2
RUA          4          4          10         4
(11i7)      (13i6)      (3e26.18)      (3e26.18)
F          1          0
      1      3      6      9
      1      2      1      2      3      2      3      4      3      4
2.00000000000000000000E+00 1.000000000000000000E+00 1.000000000000000000E+00
2.00000000000000000000E+00 1.000000000000000000E+00 1.000000000000000000E+00

```

```

2.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00
2.0000000000000000E+00
0.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  2.0000000000000000E+00
3.0000000000000000E+00

```

A.3 ベクトル用拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] でベクトルデータを格納できるように拡張している。次数 N のベクトル $b = (b_i)$ に対して $b_i = B(I)$ とする。ファイル形式を以下に示す。

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general <-- ヘッダ
% <--+
% | 0 行以上のコメント行
% <--+
N <-- 行数
I1 B(I1) <--+
I2 B(I2) | 行番号 値
. . . | インデックスは 1-base
IN B(IN) <--+

```

(A.1) 式のベクトル b に対するファイル形式を以下に示す。

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general
4
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00

```

A.4 ベクトル用 PLAIN 形式

ベクトル用 PLAIN 形式はベクトルの値を始めから順番に書き出したものである。次数 N のベクトル $b = (b_i)$ に対して $b_i = B(I)$ とする。ファイル形式を以下に示す。

```

B(1) <--+
B(2) | 必ず N 個
. . . |
B(N) <--+

```

(A.1) 式のベクトル b に対するファイル形式を以下に示す。

```

0.00e+00
1.00e+00
2.00e+00
3.00e+00

```