

# Lis ユーザマニュアル

バージョン 1.2.71



The Scalable Software Infrastructure Project  
<http://www.ssisc.org/>

2012 年 6 月 29 日

Copyright (C) 2002-2012 The Scalable Software Infrastructure Project, supported by “Development of Software Infrastructure for Large Scale Scientific Simulation” Team, CREST, JST  
Akira Nishida, Research Institute for Information Technology, Kyushu University, 6-10-1, Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812-8581 Japan  
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE SCALABLE SOFTWARE INFRASTRUCTURE PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE SCALABLE SOFTWARE INFRASTRUCTURE PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

表紙: 尾形光琳, 燕子花図.

# 目 次

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 0      | Version 1.1 からの追加・変更点 | 1  |
| 1      | はじめに                  | 2  |
| 2      | インストール                | 2  |
| 2.1    | 必要なシステム               | 3  |
| 2.2    | ファイルの展開               | 3  |
| 2.3    | UNIX 及び互換システムの場合      | 3  |
| 2.3.1  | configure スクリプトの実行    | 3  |
| 2.3.2  | 実行ファイルの生成             | 6  |
| 2.3.3  | インストール                | 7  |
| 2.4    | Windows システムの場合       | 8  |
| 2.5    | テストプログラム              | 8  |
| 2.5.1  | test1                 | 8  |
| 2.5.2  | test2                 | 8  |
| 2.5.3  | test3                 | 9  |
| 2.5.4  | test4                 | 9  |
| 2.5.5  | test5                 | 9  |
| 2.5.6  | etest1                | 10 |
| 2.5.7  | etest2                | 10 |
| 2.5.8  | etest3                | 10 |
| 2.5.9  | etest4                | 10 |
| 2.5.10 | etest5                | 11 |
| 2.5.11 | spmvttest1            | 11 |
| 2.5.12 | spmvttest2            | 11 |
| 2.5.13 | spmvttest3            | 11 |
| 2.5.14 | spmvttest4            | 12 |
| 2.5.15 | spmvttest5            | 12 |
| 2.6    | 制限事項                  | 13 |
| 3      | 基本操作                  | 14 |
| 3.1    | 初期化・終了処理              | 15 |
| 3.2    | ベクトル                  | 15 |
| 3.3    | 行列                    | 18 |
| 3.4    | 線型方程式系の求解             | 25 |
| 3.5    | 固有値問題の求解              | 29 |
| 3.6    | サンプルプログラム             | 34 |
| 3.7    | コンパイル・リンク             | 37 |
| 3.8    | 実行                    | 39 |
| 4      | 4 倍精度演算               | 40 |
| 4.1    | 4 倍精度演算の利用            | 40 |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>5</b> | <b>行列格納形式</b>                             | <b>42</b> |
| 5.1      | Compressed Row Storage (CRS)              | 42        |
| 5.1.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 42        |
| 5.1.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 43        |
| 5.1.3    | 関連する関数                                    | 43        |
| 5.2      | Compressed Column Storage (CCS)           | 44        |
| 5.2.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 44        |
| 5.2.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 45        |
| 5.2.3    | 関連する関数                                    | 45        |
| 5.3      | Modified Compressed Sparse Row (MSR)      | 46        |
| 5.3.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 46        |
| 5.3.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 47        |
| 5.3.3    | 関連する関数                                    | 47        |
| 5.4      | Diagonal (DIA)                            | 48        |
| 5.4.1    | 行列の作り方 (逐次版)                              | 48        |
| 5.4.2    | 行列の作り方 (OpenMP 版)                         | 49        |
| 5.4.3    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 50        |
| 5.4.4    | 関連する関数                                    | 50        |
| 5.5      | Ellpack-Itpack generalized diagonal (ELL) | 51        |
| 5.5.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 51        |
| 5.5.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 52        |
| 5.5.3    | 関連する関数                                    | 52        |
| 5.6      | Jagged Diagonal (JDS)                     | 53        |
| 5.6.1    | 行列の作り方 (逐次版)                              | 54        |
| 5.6.2    | 行列の作り方 (OpenMP 版)                         | 55        |
| 5.6.3    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 56        |
| 5.6.4    | 関連する関数                                    | 56        |
| 5.7      | Block Sparse Row (BSR)                    | 57        |
| 5.7.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 57        |
| 5.7.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 58        |
| 5.7.3    | 関連する関数                                    | 58        |
| 5.8      | Block Sparse Column (BSC)                 | 59        |
| 5.8.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 59        |
| 5.8.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 60        |
| 5.8.3    | 関連する関数                                    | 60        |
| 5.9      | Variable Block Row (VBR)                  | 61        |
| 5.9.1    | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 61        |
| 5.9.2    | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 62        |
| 5.9.3    | 関連する関数                                    | 63        |
| 5.10     | Coordinate (COO)                          | 64        |
| 5.10.1   | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)                     | 64        |
| 5.10.2   | 行列の作り方 (MPI 版)                            | 65        |

|          |                          |           |
|----------|--------------------------|-----------|
| 5.10.3   | 関連する関数                   | 65        |
| 5.11     | Dense (DNS)              | 66        |
| 5.11.1   | 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)    | 66        |
| 5.11.2   | 行列の作り方 (MPI 版)           | 67        |
| 5.11.3   | 関連する関数                   | 67        |
| <b>6</b> | <b>関数</b>                | <b>68</b> |
| 6.1      | ベクトル操作                   | 68        |
| 6.1.1    | lis_vector_create        | 68        |
| 6.1.2    | lis_vector_destroy       | 69        |
| 6.1.3    | lis_vector_duplicate     | 69        |
| 6.1.4    | lis_vector_set_size      | 70        |
| 6.1.5    | lis_vector_get_size      | 71        |
| 6.1.6    | lis_vector_get_range     | 71        |
| 6.1.7    | lis_vector_set_value     | 72        |
| 6.1.8    | lis_vector_get_value     | 72        |
| 6.1.9    | lis_vector_set_values    | 73        |
| 6.1.10   | lis_vector_get_values    | 74        |
| 6.1.11   | lis_vector_scatter       | 75        |
| 6.1.12   | lis_vector_gather        | 75        |
| 6.1.13   | lis_vector_copy          | 76        |
| 6.1.14   | lis_vector_set_all       | 76        |
| 6.1.15   | lis_vector_is_null       | 77        |
| 6.2      | 行列操作                     | 78        |
| 6.2.1    | lis_matrix_create        | 78        |
| 6.2.2    | lis_matrix_destroy       | 78        |
| 6.2.3    | lis_matrix_duplicate     | 79        |
| 6.2.4    | lis_matrix_malloc        | 79        |
| 6.2.5    | lis_matrix_set_value     | 80        |
| 6.2.6    | lis_matrix_assemble      | 80        |
| 6.2.7    | lis_matrix_set_size      | 81        |
| 6.2.8    | lis_matrix_get_size      | 82        |
| 6.2.9    | lis_matrix_get_range     | 82        |
| 6.2.10   | lis_matrix_set_type      | 83        |
| 6.2.11   | lis_matrix_get_type      | 84        |
| 6.2.12   | lis_matrix_set_blocksize | 84        |
| 6.2.13   | lis_matrix_convert       | 85        |
| 6.2.14   | lis_matrix_copy          | 85        |
| 6.2.15   | lis_matrix_get_diagonal  | 86        |
| 6.2.16   | lis_matrix_set_crs       | 87        |
| 6.2.17   | lis_matrix_set_ccs       | 87        |
| 6.2.18   | lis_matrix_set_msr       | 88        |
| 6.2.19   | lis_matrix_set_dia       | 88        |

|        |                                       |     |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 6.2.20 | lis_matrix_set_ell . . . . .          | 89  |
| 6.2.21 | lis_matrix_set_jds . . . . .          | 89  |
| 6.2.22 | lis_matrix_set_bsr . . . . .          | 90  |
| 6.2.23 | lis_matrix_set_bsc . . . . .          | 91  |
| 6.2.24 | lis_matrix_set_vbr . . . . .          | 92  |
| 6.2.25 | lis_matrix_set_coo . . . . .          | 93  |
| 6.2.26 | lis_matrix_set_dns . . . . .          | 93  |
| 6.3    | <b>ベクトルと行列の計算 . . . . .</b>           | 94  |
| 6.3.1  | lis_vector_scale . . . . .            | 94  |
| 6.3.2  | lis_vector_dot . . . . .              | 94  |
| 6.3.3  | lis_vector_nrm1 . . . . .             | 95  |
| 6.3.4  | lis_vector_nrm2 . . . . .             | 95  |
| 6.3.5  | lis_vector_nrmi . . . . .             | 96  |
| 6.3.6  | lis_vector_axpy . . . . .             | 97  |
| 6.3.7  | lis_vector_xpay . . . . .             | 97  |
| 6.3.8  | lis_vector_axpyz . . . . .            | 98  |
| 6.3.9  | lis_matrix_scaling . . . . .          | 98  |
| 6.3.10 | lis_matvec . . . . .                  | 99  |
| 6.3.11 | lis_matvect . . . . .                 | 99  |
| 6.4    | <b>線型方程式系の求解 . . . . .</b>            | 100 |
| 6.4.1  | lis_solver_create . . . . .           | 100 |
| 6.4.2  | lis_solver_destroy . . . . .          | 100 |
| 6.4.3  | lis_solver_set_option . . . . .       | 101 |
| 6.4.4  | lis_solver_set_optionC . . . . .      | 105 |
| 6.4.5  | lis_solve . . . . .                   | 106 |
| 6.4.6  | lis_solve_kernel . . . . .            | 107 |
| 6.4.7  | lis_solver_get_status . . . . .       | 108 |
| 6.4.8  | lis_solver_get_iters . . . . .        | 109 |
| 6.4.9  | lis_solver_get_itersex . . . . .      | 109 |
| 6.4.10 | lis_solver_get_time . . . . .         | 110 |
| 6.4.11 | lis_solver_get_timeex . . . . .       | 110 |
| 6.4.12 | lis_solver_get_residualnorm . . . . . | 111 |
| 6.4.13 | lis_solver_get_rhistory . . . . .     | 111 |
| 6.4.14 | lis_solver_get_solver . . . . .       | 112 |
| 6.4.15 | lis_get_solvername . . . . .          | 113 |
| 6.5    | <b>固有値問題の求解 . . . . .</b>             | 114 |
| 6.5.1  | lis_esolver_create . . . . .          | 114 |
| 6.5.2  | lis_esolver_destroy . . . . .         | 114 |
| 6.5.3  | lis_esolver_set_option . . . . .      | 115 |
| 6.5.4  | lis_esolver_set_optionC . . . . .     | 118 |
| 6.5.5  | lis_esolve . . . . .                  | 119 |
| 6.5.6  | lis_esolver_get_status . . . . .      | 119 |

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 6.5.7  | lis_esolver_get_iters . . . . .        | 120        |
| 6.5.8  | lis_esolver_get_itersex . . . . .      | 120        |
| 6.5.9  | lis_esolver_get_time . . . . .         | 121        |
| 6.5.10 | lis_esolver_get_timeex . . . . .       | 121        |
| 6.5.11 | lis_esolver_get_residualnorm . . . . . | 122        |
| 6.5.12 | lis_esolver_get_rhistory . . . . .     | 122        |
| 6.5.13 | lis_esolver_get_evalues . . . . .      | 123        |
| 6.5.14 | lis_esolver_get_evectors . . . . .     | 123        |
| 6.5.15 | lis_esolver_get_esolver . . . . .      | 124        |
| 6.5.16 | lis_get_esolvername . . . . .          | 125        |
| 6.6    | <b>ファイル入出力 . . . . .</b>               | <b>126</b> |
| 6.6.1  | lis_input . . . . .                    | 126        |
| 6.6.2  | lis_input_vector . . . . .             | 127        |
| 6.6.3  | lis_input_matrix . . . . .             | 128        |
| 6.6.4  | lis_output . . . . .                   | 129        |
| 6.6.5  | lis_output_vector . . . . .            | 130        |
| 6.6.6  | lis_output_matrix . . . . .            | 131        |
| 6.7    | <b>その他 . . . . .</b>                   | <b>132</b> |
| 6.7.1  | lis_initialize . . . . .               | 132        |
| 6.7.2  | lis_finalize . . . . .                 | 132        |
| 6.7.3  | lis_wtime . . . . .                    | 133        |
| 6.7.4  | CHKERR . . . . .                       | 133        |
|        | <b>参考文献 . . . . .</b>                  | <b>134</b> |
| A      | <b>ファイル形式 . . . . .</b>                | <b>136</b> |
| A.1    | 拡張 Matrix Market 形式 . . . . .          | 136        |
| A.2    | Harwell-Boeing 形式 . . . . .            | 137        |
| A.3    | ベクトル用拡張 Matrix Market 形式 . . . . .     | 138        |
| A.4    | ベクトル用 PLAIN 形式 . . . . .               | 138        |

## 0 Version 1.1 からの追加・変更点

1. 固有値解法を追加
2. ユーザインタフェースの仕様を一部変更
  - (a) `lis_output_residual_history()`, `lis_get_residual_history()` をそれぞれ `lis_solver_output_rhistory()`, `lis_solver_get_rhistory()` に変更
  - (b) Fortran サブルーチン `lis_vector_set_value()`, `lis_vector_get_value()` のオリジンを 1 に変更
  - (c) Fortran サブルーチン `lis_vector_set_size()` のオリジンを 1 に変更
  - (d) 演算精度に関するオプションの名称を `-precision` から `-f` に変更



## 1 はじめに

Lis (a Library of Iterative Solvers for linear systems) は, 大規模実疎行列を係数とする線型方程式系

$$Ax = b$$

及び標準固有値問題

$$Ax = \lambda x$$

を解くための反復法ライブラリである. C と Fortran で記述されており, 逐次版, OpenMP を使用する共有メモリ並列版, MPI を使用する分散メモリ並列版がある. 対応する線型方程式系解法, 固有値解法の一覧を表 1-2, 前処理を表 3 に示す. また行列格納形式の一覧を表 4 に示す.

表 1: 線型方程式系解法

|              |              |
|--------------|--------------|
| CG           | CR           |
| BiCG         | BiCR[2]      |
| CGS          | CRS[3]       |
| BiCGSTAB     | BiCRSTAB[3]  |
| GPBiCG       | GPBiCR[3]    |
| BiCGSafe[1]  | BiCRSafe[4]  |
| BiCGSTAB(1)  | TFQMR        |
| Jacobi       | Orthomin(m)  |
| Gauss-Seidel | GMRES(m)     |
| SOR          | FGMRES(m)[5] |
| IDR(s)[13]   | MINRES[14]   |

表 2: 固有値解法

|                               |
|-------------------------------|
| Power Iteration               |
| Inverse Iteration             |
| Approximate Inverse Iteration |
| Rayleigh Quotient Iteration   |
| Subspace Iteration            |
| Lanczos Iteration             |
| Conjugate Gradient[15, 16]    |
| Conjugate Residual[17]        |

表 3: 前処理

|                  |
|------------------|
| Jacobi           |
| SSOR             |
| ILU(k)           |
| ILUT[6, 7]       |
| Crout ILU[8, 7]  |
| I+S[9]           |
| SA-AMG[10]       |
| Hybrid[11]       |
| SAINV[12]        |
| Additive Schwarz |
| ユーザ定義            |

表 4: 格納形式

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Compressed Row Storage              | (CRS) |
| Compressed Column Storage           | (CCS) |
| Modified Compressed Sparse Row      | (MSR) |
| Diagonal                            | (DIA) |
| Ellpack-Itpack generalized diagonal | (ELL) |
| Jagged Diagonal                     | (JDS) |
| Block Sparse Row                    | (BSR) |
| Block Sparse Column                 | (BSC) |
| Variable Block Row                  | (VBR) |
| Dense                               | (DNS) |
| Coordinate                          | (COO) |

## 2 インストール

本節では, Lis のインストール, テストの手順について述べる. なおここでは Linux クラスタ環境を想定している.

## 2.1 必要なシステム

Lis のインストールには C コンパイラが必要である。また, Fortran インタフェースを使用する場合は Fortran コンパイラ, AMG 前処理ルーチンを使用する場合は Fortran 90 コンパイラも必要となる。並列計算環境では, OpenMP または MPI-1 を使用する。表 5 に主な動作確認環境を示す (表 7 も参照のこと)。

表 5: 主な動作確認環境

| C コンパイラ (必須)  | OS                           |
|---|------------------------------|
| Intel C/C++ Compiler 7.0, 8.0, 9.1, 10.1, 11.1,<br>Intel C++ Composer XE  | Linux<br>Windows             |
| IBM XL C/C++ V7.0, 9.0  | AIX<br>Linux                 |
| Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7,<br>Sun Studio 11, 12                    | Solaris                      |
| PGI C++ 6.0, 7.1, 10.5  | Linux                        |
| gcc 3.3, 4.3  | Linux<br>Mac OS X<br>Windows |
| Microsoft Visual C++ 2008, 2010   | Windows                      |
| Fortran コンパイラ (オプション)   | OS                           |
| Intel Fortran Compiler 8.1, 9.1, 10.1, 11.1,<br>Intel Fortran Composer XE | Linux<br>Windows             |
| IBM XL Fortran V9.1, 11.1   | AIX<br>Linux                 |
| Sun WorkShop 6, Sun ONE Studio 7,<br>Sun Studio 11, 12                    | Solaris                      |
| PGI Fortran 6.0, 7.1, 10.5  | Linux                        |
| g77 3.3<br>gfortran 4.3, 4.4<br>g95 0.91                                  | Linux<br>Mac OS X<br>Windows |

## 2.2 ファイルの展開

次のコマンドを入力して, ファイルを展開する。(\$VERSION) はバージョンを示す。

```
>gunzip -c lis-($VERSION).tar.gz | tar xvf -
```

これにより, ディレクトリ lis-(\$VERSION) 下に図 1 に示すサブディレクトリが作成される。

## 2.3 UNIX 及び互換システムの場合

### 2.3.1 configure スクリプトの実行

次のコマンドを入力してスクリプトを実行し, makefile を生成する。

- デフォルトの設定を利用する場合 : `>./configure`
- インストール先を指定する場合 : `>./configure --prefix=<install-dir>`

指定できるオプションを表 6 に示す。表 7 に TARGET で指定できる主な計算機環境を示す。

```

lis-($VERSION)
  config
  |   設定ファイル
  include
  |   ヘッダファイル
  src
  |   ソースファイル
  test
  |   テストプログラム
  win32
      Windows 環境用のファイル

```

図 1: lis-(\$VERSION).tar.gz のファイル構成

表 6: 主な configure オプション (一覧は ./configure --help を参照)

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| --enable-omp           | OpenMP を利用            |
| --enable-mpi           | MPI を利用               |
| --enable-fortran       | Fortran API を利用       |
| --enable-saamg         | SA-AMG 前処理を利用         |
| --enable-quad          | 4 倍精度演算を利用            |
| --enable-gprof         | gprof を利用             |
| --enable-shared        | 共有ライブラリを作成            |
| --prefix=<install-dir> | インストール先を指定            |
| TARGET=<target>        | 計算機環境を指定              |
| CC=<c_compiler>        | C コンパイラを指定            |
| CFLAGS=<c_flags>       | C コンパイラオプションを指定       |
| FC=<fortran_compiler>  | Fortran コンパイラを指定      |
| FCFLAGS=<fc_flags>     | Fortran コンパイラオプションを指定 |
| LDFLAGS=<ld_flags>     | リンクオプションを指定           |

表 7: TARGET の例 (一覧は configure を参照)

| <target>      | 実行される configure スクリプト   |
|---------------|---|
| cray_xt3      | ./configure CC=cc FC=ftn CFLAGS="-O3 -B -fastsse -tp k8-64"<br>FCFLAGS="-O3 -fastsse -tp k8-64 -Mpreprocess" FCLDFLAGS="-Mnomain"<br>ac_cv_sizeof_void_p=8 cross_compiling=yes --enable-mpi<br>ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"  |
| fujitsu_pq    | ./configure CC=fcc FC=frt ac_cv_sizeof_void_p=8<br>CFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex" FFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp"<br>FCFLAGS="-O3 -Kfast,ocl,preex -Cpp -Am"<br>ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"   |
| hitachi       | ./configure CC=cc FC=f90 FCLDFLAGS="-lf90s" ac_cv_sizeof_void_p=8<br>CFLAGS="-Os -noparallel" FCFLAGS="-Oss -noparallel"<br>ax_f77_mangling="lower case, underscore, no extra underscore"   |
| ibm_bg1       | ./configure CC=blrts_xlc FC=blrts_xlf90<br>CFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qstrict<br>-I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include"<br>FFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F -qfixed=72 -w<br>-I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include"<br>FCFLAGS="-O3 -qarch=440d -qtune=440 -qsuffix=cpp=F90 -w<br>-I/bg1/BlueLight/ppcfloor/bglsys/include"<br>ac_cv_sizeof_void_p=4 cross_compiling=yes --enable-mpi<br>ax_f77_mangling="lower case, no underscore, no extra underscore" |
| nec_es        | ./configure CC=esmpic++ FC=esmpif90 AR=esar RANLIB=true<br>ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes<br>--enable-mpi --enable-omp<br>ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"  |
| nec_sx9_cross | ./configure CC=sxmpic++ FC=sxmpif90 AR=sxar RANLIB=true<br>ac_cv_sizeof_void_p=8 ax_vector_machine=yes cross_compiling=yes<br>ax_f77_mangling="lower case, no underscore, extra underscore"   |

### 2.3.2 実行ファイルの生成

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し、実行ファイルを生成する.

```
>make
```

実行ファイルが正常に生成されたかどうかを確認するには, lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し, lis-(\$VERSION)/test ディレクトリに生成された実行ファイルを用いてテストを行う.

```
>make check
```

このテストでは, Matrix Market 形式のファイル test/testmat.mtx から行列, ベクトルデータを読み込み, 線型方程式系  $Ax = b$  の解を test/sol.txt に, また収束履歴を test/res.txt に書き出す. 解の要素がすべて 1 ならば正常である. SGI Altix 3700 上での実行結果を以下に示す.

デフォルト

```
matrix size = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver      : BiCG 2
precon      : none
storage     : CRS
lis_solve   : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time              = 5.178690e-03 sec.
BiCG: preconditioner           = 1.277685e-03 sec.
BiCG: matrix creation          = 1.254797e-03 sec.
BiCG: linear solver             = 3.901005e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.327297e-15
```

```

--enable-omp
max number of threads = 32
number of threads = 2
matrix size = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver      : BiCG 2
precon      : none
storage     : CRS
lis_solve   : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time              = 8.960009e-03 sec.
BiCG:  preconditioner          = 2.297878e-03 sec.
BiCG:  matrix creation         = 2.072096e-03 sec.
BiCG:  linear solver           = 6.662130e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.221213e-15

```

```

--enable-mpi
number of processes = 2
matrix size = 100 x 100 (460 nonzero entries)
initial vector x = 0
precision : double
solver      : BiCG 2
precon      : none
storage     : CRS
lis_solve   : normal end

BiCG: number of iterations      = 15 (double = 15, quad = 0)
BiCG: elapsed time              = 2.911400e-03 sec.
BiCG:  preconditioner          = 1.560780e-04 sec.
BiCG:  matrix creation         = 1.459997e-04 sec.
BiCG:  linear solver           = 2.755322e-03 sec.
BiCG: relative residual 2-norm = 6.221213e-15

```

### 2.3.3 インストール

lis-(\$VERSION) ディレクトリにおいて次のコマンドを入力し、インストール先のディレクトリにファイルをコピーする。

```
>make install
```

```
$(INSTALLDIR)
```

```

include
|   lis_config.h lis.h lisf.h
lib
    liblis.a

```

lis\_config.h はライブラリを生成する際に、また lis.h は C, lisf.h は Fortran でライブラリを利用する際に必要なヘッダファイルである。liblis.a は生成されたライブラリファイルである。

## 2.4 Windows システムの場合

lis-(\$VERSION)/win32 ディレクトリにある Microsoft Visual Studio 用ソリューションファイルまたはプロジェクトファイルのうち、必要なものを使用する。lis\_with\_fortran.sln は Intel Visual Fortran Compiler, lis\_with\_fortran\_mpi.sln は Visual Fortran 及び MPICH2 ライブラリを併用する場合のソリューションファイルである。ヘッダファイルは lis-(\$VERSION)/include ディレクトリに格納される。lis\_config\_win32.h はライブラリを生成する際に、また lis.h は C, lisf.h は Fortran でライブラリを利用する際に必要なヘッダファイルである。生成されたライブラリは lis-(\$VERSION)/lib ディレクトリに格納される。テストプログラムの実行ファイルは lis-(\$VERSION)/test ディレクトリに格納される。

## 2.5 テストプログラム

### 2.5.1 test1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test1 matrix_filename rhs_setting solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると、matrix\_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み、線型方程式系  $Ax = b$  を options で指定された解法で解く。また、解を result\_filename に、収束履歴を residual\_filename に書き出す。入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である。rhs\_setting は

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 0            | 行列データファイルに含まれている右辺ベクトルを用いる          |
| 1            | $b = (1, \dots, 1)^T$ を用いる          |
| 2            | $b = A \times (1, \dots, 1)^T$ を用いる |
| rhs_filename | 右辺ベクトルのファイル名                        |

が指定できる。rhs\_filename は PLAIN 形式または Matrix Market 形式が利用できる。test1f.F は test1.c の Fortran 版である。

### 2.5.2 test2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると、2次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列を係数とする線型方程式系  $Ax = b$  を、matrix\_type で指定された行列格納形式、options で指定された解法で解く。また、解を result\_filename に収束履歴を residual\_filename に書き出す。ただし、線型方程式系

$Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル  $b$  を設定している.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.3 test3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列を係数とする線型方程式系  $Ax = b$  を, `matrix_type` で指定された行列格納形式, `options` で指定された解法で解く. また, 解を `result_filename` に収束履歴を `residual_filename` に書き出す. ただし, 線型方程式系  $Ax = b$  の解ベクトルの値がすべて 1 となるように右辺ベクトル  $b$  を設定している.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.4 test4

線型方程式系  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 解を表示する. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように求めている. `test4f.F` は `test4.c` の Fortran 版である.

### 2.5.5 test5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>test5 n gamma [options]
```

と入力すると, 線型方程式系  $Ax = b$  を指定された解法で解き, 解を表示する. 行列  $A$  は Toeplitz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 0 & 2 & 1 & & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

である. 右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように求めている.  $n$  は行列  $A$  の次数である.



### 2.5.6 etest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest1 matrix_filename solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, matrix\_filename の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を options で指定された解法で解いて, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す. 入力可能な行列データ形式は Matrix Market 形式である. etest1f.F は etest1.c の Fortran 版である.

### 2.5.7 etest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest2 m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 2 次元 Helmholtz 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角行列に関する固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.8 etest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest3 l m n matrix_type solution_filename residual_filename [options]
```

と入力すると, 3 次元 Helmholtz 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角行列に関する固有値問題  $Ax = \lambda x$  を, matrix\_type で指定された行列格納形式, options で指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. また, 固有値に対応する固有ベクトルを result\_filename に, 収束履歴を residual\_filename に書き出す.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.9 etest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>etest4 n [options]
```

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定された解法で解き, 指定されたモードの固有値を表示する. 行列  $A$  は次数  $n$  の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である. etest4f.F は etest4.c の Fortran 版である.

### 2.5.10 etest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>etest5 evalue\_filename evector\_filename

と入力すると, 固有値問題  $Ax = \lambda x$  を Subspace Iteration により解き, 絶対値最小のものから順に 2 個の固有値を evalue\_filename に, 対応する固有ベクトルを evector\_filename に拡張 Matrix Market 形式 (付録 A を参照) で書き出す. 行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である.

### 2.5.11 spmvtest1

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest1 n iter

と入力すると, 1 次元 Poisson 方程式を 3 点中心差分で離散化して得られる次数  $n$  の 3 重対角係数行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について iter で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.

### 2.5.12 spmvtest2

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest2 m n iter

と入力すると, 2 次元 Poisson 方程式を 5 点中心差分で離散化して得られる次数  $mn$  の 5 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について iter で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $m, n$  は各次元の格子点数である.

### 2.5.13 spmvtest3

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

>spmvtest3 l m n iter

と入力すると, 3 次元 Poisson 方程式を 7 点中心差分で離散化して得られる次数  $lmn$  の 7 重対角係数行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を, 実行可能な行列格納形式について iter で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する.  $l, m, n$  は各次元の格子点数である.

#### 2.5.14 spmvtest4

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest4 matrix_filename_list iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename_list` の示す行列データファイルリストから行列データを読み込み, 各行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を実行可能な行列格納形式について *iter* で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら *block* で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

#### 2.5.15 spmvtest5

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにおいて

```
>spmvtest5 matrix_filename matrix_type iter [block]
```

と入力すると, `matrix_filename` の示す行列データファイルから行列データを読み込み, 行列とベクトル  $(1, \dots, 1)^T$  との積を行列格納形式 `matrix_type` について *iter* で指定された回数実行し, FLOPS 値を算出する. 必要なら *block* で BSR, BSC のブロックサイズを指定する.

## 2.6 制限事項

現在のバージョンには以下の制限がある。

- 前処理
  - Jacobi, SSOR 以外の前処理が選択され、かつ行列 A が CRS 形式でない場合、前処理作成時に CRS 形式の行列 A が作成される。
  - BiCG 法を選択した場合、SA-AMG 前処理は非対応。
  - SA-AMG 前処理は OpenMP 環境に非対応、SAINV 前処理の前処理行列作成部分は逐次。
- 4 倍精度演算
  - 線型方程式系解法の Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, IDR(s) は非対応。
  - 固有値解法の Conjugate Gradient, Conjugate Residual は非対応。
  - Hybrid 前処理での内部反復解法のうち、Jacobi, Gauss-Seidel, SOR は非対応。
  - I+S, SA-AMG 前処理は非対応。
- 行列格納形式
  - MPI 環境においてユーザ自身が必要な配列を用意する場合は、CRS 形式で作成しなければならない。目的の格納形式を利用するには、`lis_matrix_convert` を使用して CRS 形式から変換する。

### 3 基本操作

本節では、ライブラリの利用方法について述べる。プログラムでは以下の処理を行う必要がある。

- 初期化处理
- 行列の作成
- ベクトルの作成
- 線型方程式系または固有値解法のためのソルバ (解法の情報を格納する構造体) の作成
- 行列, ベクトルへの値の代入
- 解法の設定
- 求解
- 終了処理

また, プログラムの先頭には以下の `include` 文を記述しておかなければならない。

- C        `#include "lis.h"`
- Fortran `#include "lisf.h"`

`lis.h` と `lisf.h` は `$(INSTALLDIR)/include` に存在する。

### 3.1 初期化・終了処理

初期化, 終了処理は以下のように記述する. 初期化処理はプログラムの最初に, 終了処理は最後に必ず実行しなければならない.

```
C
1: #include "lis.h"
2: int main(int argc, char* argv[])
3: {
4:     lis_initialize(&argc, &argv);
5:     ...
6:     lis_finalize();
7: }
```

```
Fortran
1: #include "lisf.h"
2:     call lis_initialize(ierr)
3:     ...
4:     call lis_finalize(ierr)
```

#### 初期化処理

初期化処理を行うには関数

- C        `lis_initialize(int* argc, char** argv[])`
- Fortran subroutine `lis_initialize(integer ierr)`

を用いる. この関数は, MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

#### 終了処理

終了処理を行うには関数

- C        `int lis_finalize()`
- Fortran subroutine `lis_finalize(integer ierr)`

を用いる.

### 3.2 ベクトル

ベクトル  $v$  の次数を  $global\_n$  とする. ベクトル  $v$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分ベクトルの行数を  $local\_n$  とする.  $global\_n$  が  $nprocs$  で割り切れる場合は  $local\_n = global\_n / nprocs$  となる. 例えば, ベクトル  $v$  を (3.1) 式のように 2 プロセスで行ブロック分割した場合,  $global\_n$  と  $local\_n$  はそれぞれ 4 と 2 となる.

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{PE0} \\ \\ \text{PE1} \end{matrix} \quad (3.1)$$

(3.1) 式のベクトル  $v$  を作成する場合、逐次、OpenMP 版ではベクトル  $v$  そのものを、MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分ベクトルを作成することとなる。

ベクトル  $v$  を作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、MPI 版のプロセス数は 2 とする。

C (逐次, OpenMP 版)

```
1: int          i,n;
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;
4: lis_vector_create(0,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n); /* or lis_vector_set_size(v,n,0); */
6:
7: for(i=0;i<n;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

C (MPI 版)

```
1: int          i,n,is,ie;                /*or int  i,ln,is,ie;                */
2: LIS_VECTOR   v;
3: n = 4;                                  /*   ln = 2;                        */
4: lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,&v);
5: lis_vector_set_size(v,0,n);             /*   lis_vector_set_size(v,ln,0);   */
6: lis_vector_get_range(v,&is,&ie);
7: for(i=is;i<ie;i++)
8: {
9:     lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,(double)i,v);
10: }
```

Fortran (逐次, OpenMP 版)

```
1: integer      i,n
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(0,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6:
7: do i=1,n
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr)
9: enddo
```

Fortran (MPI 版)

```
1: integer      i,n,is,ie
2: LIS_VECTOR   v
3: n = 4
4: call lis_vector_create(MPI_COMM_WORLD,v,ierr)
5: call lis_vector_set_size(v,0,n,ierr)
6: call lis_vector_get_range(v,is,ie,ierr)
7: do i=is,ie-1
8:     call lis_vector_set_value(LIS_INS_VALUE,i,DBLE(i),v,ierr);
9: enddo
```

## 変数宣言

2行目のように

```
LIS_VECTOR    v;
```

と宣言する.

## ベクトルの作成

ベクトル  $v$  の作成は関数

- C            `int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)`
- Fortran subroutine `lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では `comm` の値は無視される.

## ベクトルサイズの設定

ベクトルサイズの設定は関数

- C            `int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_size(LIS_VECTIR vec, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は  $local\_n = global\_n$  となる. したがって, `lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` はどちらも次数  $n$  のベクトルを作成することを意味する.

MPI 版では, `lis_vector_set_size(v,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  に次数  $n$  の部分ベクトルを作成する. 一方, `lis_vector_set_size(v,0,n)` とすると各プロセス  $p$  に次数  $m_p$  の部分ベクトルを作成する. ただし,  $m_p$  の値はライブラリ側で決定される.

## 要素の代入

ベクトル  $v$  の  $i$  行目に要素を代入するには関数

- C            `int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v, integer ierr)`

を用いる. MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する. `flag` には

LIS\_INS\_VALUE 挿入:  $v(i) = value$

LIS\_ADD\_VALUE 加算代入:  $v(i) = v(i) + value$

のどちらかを指定する

## ベクトルの複製

既存のベクトルと同じ情報を持つベクトルを作成するには関数



- C            `int lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR *vout)`
- Fortran subroutine `lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout, integer ierr)`

を用いる。第1引数 `LIS_VECTOR vin` は `LIS_MATRIX` を指定することも可能である。この関数はベクトルの要素はコピーしない。要素もコピーしたい場合はこの関数の後に

- C            `int lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst)`
- Fortran subroutine `lis_vector_copy(LIS_VECTOR vsrc, LIS_VECTOR vdst, integer ierr)`

を用いる。

### ベクトルの破棄

不要になったベクトルをメモリから破棄するには

- C            `int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR v)`
- Fortran subroutine `lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)`

を用いる。

## 3.3 行列

係数行列  $A$  の次数を  $global\_n \times global\_n$  とする。行列  $A$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を  $local\_n$  とする。 $global\_n$  が  $nprocs$  で割り切れる場合は  $local\_n = global\_n / nprocs$  となる。例えば、行列  $A$  を (3.2) 式のように2個のプロセスで行ブロック分割した場合、 $global\_n$  と  $local\_n$  はそれぞれ4と2となる。

$$A = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & & PE0 \\ 1 & 2 & 1 & \\ \hline & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ PE1 \end{array} \quad (3.2)$$

目的の格納形式の行列を作成するには以下の3つの方法がある。

方法1: ライブラリ関数を用いて目的の格納形式に必要な配列を定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合、逐次、OpenMP 版では行列  $A$  そのものを、MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる。

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する。ただし、MPI 版のプロセス数は2とする。

#### C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,n;
2: LIS_MATRIX   A;
3: n = 4;
4: lis_matrix_create(0,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: for(i=0;i<n;i++) {
7:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
8:     if( i<n-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
9:     lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
10: }
11: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
12: lis_matrix_assemble(A);

```

#### C (MPI 版)

```

1: int          i,n,gn,is,ie;
2: LIS_MATRIX   A;
3: gn = 4; /* or n=2 */
4: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
5: lis_matrix_set_size(A,0,gn); /* lis_matrix_set_size(A,n,0); */
6: lis_matrix_get_size(A,&n,&gn);
7: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
8: for(i=is;i<ie;i++) {
9:     if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0,A);
10:    if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0,A);
11:    lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
12: }
13: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
14: lis_matrix_assemble(A);

```

#### Fortran (逐次, OpenMP 版)

```

1: integer      i,n
2: LIS_MATRIX   A
3: n = 4
4: call lis_matrix_create(0,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
6: do i=1,n
7:     if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
8:     if( i<n ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
9:     call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
10: enddo
11: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
12: call lis_matrix_assemble(A,ierr)

```

## Fortran (MPI 版)

```
1: integer      i,n,gn,is,ie
2: LIS_MATRIX   A
3: gn = 4
4: call lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,A,ierr)
5: call lis_matrix_set_size(A,0,gn,ierr)
6: call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
7: call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
8: do i=is,ie-1
9:   if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,1.0d0,A,ierr)
10:  if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,1.0d0,A,ierr)
11:  call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
12: enddo
13: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRD,ierr)
14: call lis_matrix_assemble(A,ierr)
```

## 変数宣言

2行目のように

```
LIS_MATRIX   A;
```

と宣言する.

## 行列の作成

行列  $A$  の作成は関数

- C `int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる. `comm` には MPI コミュニケータを指定する. 逐次, OpenMP 版では, `comm` の値は無視される.

## 行列のサイズ設定

行列  $A$  のサイズ設定は関数

- C `int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n, integer global_n, integer ierr)`

を用いる. `local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは `local_n = global_n` となる. したがって, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` と `lis_matrix_set_size(A,0,n)` はともに  $n \times n$  のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  で行列サイズが  $n_p \times N$  となるように設定する. ここで,  $N$  は各プロセスの  $n_p$  の総和である.

一方, `lis_matrix_set_size(A,0,n)` とすると各プロセス  $p$  で行列サイズが  $m_p \times n$  となるように設定する. ここで,  $m_p$  は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.

## 要素の代入

行列  $A$  の  $i$  行  $j$  列目に要素を代入するには関数

- C        `int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j, LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる. MPI 版では, 部分行列の  $i$  行  $j$  列目ではなく全体行列の  $i$  行  $j$  列目を指定する. flag には

LIS\_INS\_VALUE 挿入:  $A(i, j) = value$

LIS\_ADD\_VALUE 加算代入:  $A(i, j) = A(i, j) + value$

のどちらかを指定する

#### 行列格納形式の設定

行列の格納形式を設定するには関数

- C        `int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)`

を用いる. 行列作成時に  $A$  の `matrix_type` は LIS\_MATRIX\_CRS となっている. 以下に `matrix_type` に指定可能な格納形式を示す.

| 格納形式                                |       | matrix_type         |
|-------------------------------------|-------|---------------------|
| Compressed Row Storage              | (CRS) | {LIS_MATRIX_CRS 1}  |
| Compressed Column Storage           | (CCS) | {LIS_MATRIX_CCS 2}  |
| Modified Compressed Sparse Row      | (MSR) | {LIS_MATRIX_MSR 3}  |
| Diagonal                            | (DIA) | {LIS_MATRIX_DIA 4}  |
| Ellpack-Itpack generalized diagonal | (ELL) | {LIS_MATRIX_ELL 5}  |
| Jagged Diagonal                     | (JDS) | {LIS_MATRIX_JDS 6}  |
| Block Sparse Row                    | (BSR) | {LIS_MATRIX_BSR 7}  |
| Block Sparse Column                 | (BSC) | {LIS_MATRIX_BSC 8}  |
| Variable Block Row                  | (VBR) | {LIS_MATRIX_VBR 9}  |
| Dense                               | (DNS) | {LIS_MATRIX_DNS 10} |
| Coordinate                          | (COO) | {LIS_MATRIX_COO 11} |

#### 行列の組み立て

行列の要素をすべて代入したら, 必ず関数

- C        `int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を呼び出す. `lis_matrix_assemble` は `lis_matrix_set_type` で指定された格納形式に組み立てられる.

#### 行列の破棄

不要になった行列をメモリから破棄するには

- C            `int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

方法 2: 目的の格納形式に必要な配列を直接定義する場合

(3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で作成する場合, 逐次, OpenMP 版では行列  $A$  そのものを, MPI 版では各プロセスにプロセス数で行ブロック分割した部分行列を作成することとなる.

行列  $A$  を CRS 形式で作成するプログラムは以下のように記述する. ただし, MPI 版のプロセス数は 2 とする.

C (逐次, OpenMP 版)

```

1: int          i,k,n,nnz;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 10; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(0,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,0,n); /* or lis_matrix_set_size(A,n,0); */
9:
10: for(i=0;i<n;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

#### C (MPI 版)

```

1: int          i,k,n,nnz,is,ie;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR    *value;
4: LIS_MATRIX    A;
5: n = 2; nnz = 5; k = 0;
6: lis_matrix_malloc_crs(n,nnz,&ptr,&index,&value);
7: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
8: lis_matrix_set_size(A,n,0);
9: lis_matrix_get_range(A,&is,&ie);
10: for(i=is;i<ie;i++)
11: {
12:     if( i>0 ) {index[k] = i-1; value[k] = 1; k++;}
13:     index[k] = i; value[k] = 2; k++;
14:     if( i<n-1 ) {index[k] = i+1; value[k] = 1; k++;}
15:     ptr[i-is+1] = k;
16: }
17: ptr[0] = 0;
18: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

#### 配列の関連付け

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列をライブラリが扱えるよう行列  $A$  に関連付けるには、関数

- C `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。その他の格納形式については第 5 節を参照せよ。

#### 方法 3: 外部ファイルから行列、ベクトルデータを読み込む場合

外部ファイルから (3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

#### C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input_matrix(A,"matvec.mtx");

```

#### Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```

1: LIS_MATRIX    A
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input_matrix(A,'matvec.mtx',ierr)

```

Matrix Market 形式による外部ファイル `matvec.mtx` の記述例を以下に示す。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.0e+00

```

```

1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00

```

外部ファイルから (3.2) 式の行列  $A$  を CRS 形式で、また (3.1) 式のベクトル  $b$  を読み込む場合のプログラムは以下のように記述する。

C (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```

1: LIS_MATRIX    A;
2: LIS_VECTOR    b,x;
3: lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
4: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&b);
5: lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,&x);
6: lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
7: lis_input(A,b,x,"matvec.mtx");

```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```

1: LIS_MATRIX    A
2: LIS_VECTOR    b,x
3: call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
4: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,b,ierr)
5: call lis_vector_create(LIS_COMM_WORLD,x,ierr)
6: call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
7: call lis_input(A,b,x,'matvec.mtx',ierr)

```

拡張 Matrix Market 形式による外部ファイル `matvec.mtx` の記述例を以下に示す (付録 A を参照)。

```

%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2  1.0e+00
1 1  2.0e+00
2 3  1.0e+00
2 1  1.0e+00
2 2  2.0e+00
3 4  1.0e+00
3 2  1.0e+00
3 3  2.0e+00
4 4  2.0e+00
4 3  1.0e+00
1  0.0e+00
2  1.0e+00
3  2.0e+00
4  3.0e+00

```

外部ファイルからの読み込み

外部ファイルから行列  $A$  のデータを読み込むには、関数

- C      `int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)`

- Fortran subroutine `lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename, integer ierr)`

を用いる. `filename` にはファイルパスを指定する. 対応するファイル形式は以下の通りである (ファイル形式については付録 A を参照).

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

外部ファイルから行列  $A$  とベクトル  $b, x$  のデータを読み込むには, 関数

- C `int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)`
- Fortran subroutine `lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, character filename, integer ierr)`

を用いる. `filename` にはファイルパスを指定する. 対応するファイル形式は以下の通りである (ファイル形式については付録 A を参照).

- 拡張 Matrix Market 形式 (ベクトルデータに対応)
- Harwell-Boeing 形式

### 3.4 線型方程式系の求解

線型方程式系  $Ax = b$  を指定された解法で解くプログラムは以下のように記述する.

C (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR b,x;
3: LIS_SOLVER solver;
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: lis_solver_create(&solver);
8: lis_solver_set_option("-i bicg -p none",solver);
9: lis_solver_set_option("-tol 1.0e-12",solver);
10: lis_solve(A,b,x,solver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版) —

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR b,x
3: LIS_SOLVER solver
4:
5: /* 行列とベクトルの作成 */
6:
7: call lis_solver_create(solver,ierr)
8: call lis_solver_set_option('-i bicg -p none',solver,ierr)
9: call lis_solver_set_option('-tol 1.0e-12',solver,ierr)
10: call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
```

ソルバの作成



ソルバ (線型方程式系解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C        `int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

#### オプションの設定

線型方程式系解法をソルバに設定するには関数

- C        `int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

または

- C        `int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる. `lis_solver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-i {cg|1}` は `-i cg` または `-i 1` を意味する. `-maxiter [1000]` は `-maxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

線型方程式系解法の指定 デフォルト: -i bicg

| 線型方程式系解法     | オプション            | 補助オプション   |
|--------------|------------------|---|
| CG           | -i {cg 1}        |   |
| BiCG         | -i {bicg 2}      |   |
| CGS          | -i {cgs 3}       |   |
| BiCGSTAB     | -i {bicgstab 4}  |   |
| BiCGSTAB(l)  | -i {bicgstabl 5} | -ell [2] 次数 $l$                                 |
| GPBiCG       | -i {gpbicg 6}    |   |
| TFQMR        | -i {tfqmr 7}     |   |
| Orthomin(m)  | -i {orthomin 8}  | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| GMRES(m)     | -i {gmres 9}     | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| Jacobi       | -i {jacobi 10}   |   |
| Gauss-Seidel | -i {gs 11}       |   |
| SOR          | -i {sor 12}      | -omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) |
| BiCGSafe     | -i {bicgsafe 13} |   |
| CR           | -i {cr 14}       |   |
| BiCR         | -i {bicr 15}     |   |
| CRS          | -i {crs 16}      |   |
| BiCRSTAB     | -i {bicrstab 17} |   |
| GPBiCR       | -i {gpbicr 18}   |   |
| BiCRSafe     | -i {bicrsafe 19} |   |
| FGMRES(m)    | -i {fgmres 20}   | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| IDR(s)       | -i {idrs 21}     | -irestart [2] リスタート値 $s$                        |
| MINRES       | -i {minres 22}   |   |

前処理の指定 デフォルト: -p none

| 前処理              | オプション         | 補助オプション                  |   |
|------------------|---------------|--------------------------|---|
| なし               | -p {none 0}   |                          |   |
| Jacobi           | -p {jacobi 1} |                          |   |
| ILU(k)           | -p {ilu 2}    | -ilu_fill [0]            | フィルインレベル $k$  |
| SSOR             | -p {ssor 3}   | -ssor_w [1.0]            | 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                            |
| Hybrid           | -p {hybrid 4} | -hybrid_i [sor]          | 線型方程式系解法  |
|                  |               | -hybrid_maxiter [25]     | 最大反復回数  |
|                  |               | -hybrid_tol [1.0e-3]     | 収束判定基準  |
|                  |               | -hybrid_w [1.5]          | SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                       |
|                  |               | -hybrid_ell [2]          | BiCGSTAB(l) の次数 $l$   |
|                  |               | -hybrid_restart [40]     | GMRES(m), Orthomin(m) の<br>リスタート値 $m$                         |
| I+S              | -p {is 5}     | -is_alpha [1.0]          | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$                      |
|                  |               | -is_m [3]                | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$                           |
| SAINV            | -p {sainv 6}  | -sainv_drop [0.05]       | ドロップ基準  |
| SA-AMG           | -p {saamg 7}  | -saamg_unsym [false]     | 非対称版の選択<br>(行列構造は対称とする)                                       |
|                  |               | -saamg_theta [0.05 0.12] | ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $<br>(対称 非対称) |
| Crout ILU        | -p {iluc 8}   | -iluc_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -iluc_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| ILUT             | -p {ilut 9}   | -ilut_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -ilut_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| Additive Schwarz | -adds true    | -adds_iter [1]           | 繰り返し回数  |

その他のオプション

| オプション                |  |
|----------------------|--|
| -maxiter [1000]      | 最大反復回数   |
| -tol [1.0e-12]       | 収束判定基準   |
| -print [0]           | 残差の画面表示  |
|                      | -print {none 0}      何もしない   |
|                      | -print {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する  |
|                      | -print {out 2}      収束履歴を画面に表示する   |
|                      | -print {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する  |
| -scale [0]           | スケーリングの選択. 結果は元の行列, ベクトルに上書きされる  |
|                      | -scale {none 0}      スケーリングなし  |
|                      | -scale {jacobi 1}      Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$<br>( $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分)                       |
|                      | -scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$<br>( $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列) |
| -initx_zeros [true]  | 初期ベクトル $x_0$ の振舞い  |
|                      | -initx_zeros {false 0}      与えられた値を使用  |
|                      | -initx_zeros {true 1}      すべての要素を 0 にする   |
| -omp_num_threads [t] | 実行スレッド数<br>(t は最大スレッド数)  |
| -storage [0]         | 行列格納形式   |
| -storage_block [2]   | BSR, BSC のブロックサイズ  |

演算精度の指定 デフォルト: -f double

| 精度    | オプション         | 補助オプション |
|-------|---------------|---------|
| 倍精度   | -f {double 0} |         |
| 4 倍精度 | -f {quad 1}   |         |

求解

線型方程式系  $Ax = b$  を解くには, 関数

- C      `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)`
- Fortran subroutine `lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver, integer ierr)`

を用いる.

### 3.5 固有値問題の求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を指定の解法で解くプログラムは以下のように記述する.

C (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A;
2: LIS_VECTOR x;
3: LIS_REAL evalue;
4: LIS_ESOLVER esolver;
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: lis_esolver_create(&esolver);
9: lis_esolver_set_option("-e ii -i bicg -p none",esolver);
10: lis_esolver_set_option("-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12",esolver);
11: lis_solve(A,x,evalue,esolver);
```

Fortran (逐次, OpenMP, MPI 版)

```
1: LIS_MATRIX A
2: LIS_VECTOR x
3: LIS_REAL evalue
4: LIS_ESOLVER esolver
5:
6: /* 行列とベクトルの作成 */
7:
8: call lis_esolver_create(esolver,ierr)
9: call lis_esolver_set_option('-e ii -i bicg -p none',esolver,ierr)
10: call lis_esolver_set_option('-etol 1.0e-12 -tol 1.0e-12',esolver,ierr)
11: call lis_solve(A,x,evalue,esolver,ierr)
```

## ソルバの作成

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成するには関数

- C        `int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる.

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C        `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C        `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる. `lis_esolver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

## オプションの設定

固有値解法をソルバに設定するには関数

- C        `int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

または

- C        `int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran subroutine `lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる. `lis_esolver_set_optionC` はユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定されたオプションをソルバに設定する関数である.

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-e {pi|1}` は `-e pi` または `-e 1` を意味する. `-emaxiter [1000]` は `-emaxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

固有値解法の指定 デフォルト: `-e pi`

| 固有値解法                         | オプション                   | 補助オプション                |          |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| Power Iteration               | <code>-e {pi 1}</code>  |                        |          |
| Inverse Iteration             | <code>-e {ii 2}</code>  | <code>-i [bicg]</code> | 線型方程式系解法 |
| Approximate Inverse Iteration | <code>-e {aii 3}</code> |                        |          |
| Rayleigh Quotient Iteration   | <code>-e {rqi 4}</code> | <code>-i [bicg]</code> | 線型方程式系解法 |
| Subspace Iteration            | <code>-e {si 5}</code>  | <code>-ss [2]</code>   | 部分空間の大きさ |
|                               |                         | <code>-m [0]</code>    | モード番号    |
| Lanczos Iteration             | <code>-e {li 6}</code>  | <code>-ss [2]</code>   | 部分空間の大きさ |
|                               |                         | <code>-m [0]</code>    | モード番号    |
| Conjugate Gradient            | <code>-e {cg 7}</code>  |                        |          |
| Conjugate Residual            | <code>-e {cr 8}</code>  |                        |          |

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

| 前処理              | オプション         | 補助オプション                  |   |
|------------------|---------------|--------------------------|---|
| なし               | -p {none 0}   |                          |   |
| Jacobi           | -p {jacobi 1} |                          |   |
| ILU(k)           | -p {ilu 2}    | -ilu_fill [0]            | フィルインレベル $k$  |
| SSOR             | -p {ssor 3}   | -ssor_w [1.0]            | 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                            |
| Hybrid           | -p {hybrid 4} | -hybrid_i [sor]          | 線型方程式系解法  |
|                  |               | -hybrid_maxiter [25]     | 最大反復回数  |
|                  |               | -hybrid_tol [1.0e-3]     | 収束判定基準  |
|                  |               | -hybrid_w [1.5]          | SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                       |
|                  |               | -hybrid_ell [2]          | BiCGSTAB(l) の次数 $l$   |
|                  |               | -hybrid_restart [40]     | GMRES(m), Orthomin(m) の<br>リスタート値 $m$                         |
| I+S              | -p {is 5}     | -is_alpha [1.0]          | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$                      |
|                  |               | -is_m [3]                | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$                           |
| SAINV            | -p {sainv 6}  | -sainv_drop [0.05]       | ドロップ基準  |
| SA-AMG           | -p {saamg 7}  | -saamg_unsym [false]     | 非対称版の選択<br>(行列構造は対称とする)                                       |
|                  |               | -saamg_theta [0.05 0.12] | ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $<br>(対称 非対称) |
| crout ILU        | -p {iluc 8}   | -iluc_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -iluc_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| ILUT             | -p {ilut 9}   | -ilut_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -ilut_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| Additive Schwarz | -adds true    | -adds_iter [1]           | 繰り返し回数  |

その他のオプション

| オプション                |   |
|----------------------|---|
| -emaxiter [1000]     | 最大反復回数  |
| -etol [1.0e-12]      | 収束判定基準  |
| -eprint [0]          | 残差の画面表示   |
|                      | -eprint {none 0}      何もしない                             |
|                      | -eprint {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する                      |
|                      | -eprint {out 2}      収束履歴を画面に表示する                       |
|                      | -eprint {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する                |
| -ie [ii]             | Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定  |
|                      | -ie {pi 1}      Power Iteration (Subspace Iteration のみ) |
|                      | -ie {ii 2}      Inverse Iteration                       |
|                      | -ie {aii 3}      Approximate Inverse Iteration          |
|                      | -ie {rqi 4}      Rayleigh Quotient Iteration            |
| -shift [0.0]         | 固有値のシフト量  |
| -initx_ones [true]   | 初期ベクトル $x_0$ の振舞い                                       |
|                      | -initx_ones {false 0}      与えられた値を使用                    |
|                      | -initx_ones {true 1}      すべての要素を 1 にする                 |
| -omp_num_threads [t] | 実行スレッド数   |
|                      | t は最大スレッド数  |
| -estorage [0]        | 行列格納形式  |
| -estorage_block [2]  | BSR, BSC のブロックサイズ                                       |

演算精度の指定 デフォルト: -ef double

| 精度    | オプション          | 補助オプション |
|-------|----------------|---------|
| 倍精度   | -ef {double 0} |         |
| 4 倍精度 | -ef {quad 1}   |         |



求解

固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解くには関数

- C        `int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
                 LIS_REAL eval, LIS_ESOLVER esolver)`
- Fortran `subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,  
                 LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)`

を用いる。

### 3.6 サンプルプログラム

線型方程式系  $Ax = b$  を指定された解法で解き、その解を表示するプログラムを以下に示す。  
行列  $A$  は次数 12 の 3 重対角行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

である。右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように求めている。

このプログラムは `lis-($VERSION)/test` ディレクトリにある。

テストプログラム: test4.c

```
1: #include <stdio.h>
2: #include "lis.h"
3: main(int argc, char *argv[])
4: {
5:     int i,n,gn,is,ie,iter;
6:     LIS_MATRIX A;
7:     LIS_VECTOR b,x,u;
8:     LIS_SOLVER solver;
9:     n = 12;
10:    lis_initialize(&argc,&argv);
11:    lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,&A);
12:    lis_matrix_set_size(A,0,n);
13:    lis_matrix_get_size(A,&n,&gn)
14:    lis_matrix_get_range(A,&is,&ie)
15:    for(i=is;i<ie;i++)
16:    {
17:        if( i>0 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0,A);
18:        if( i<gn-1 ) lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0,A);
19:        lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0,A);
20:    }
21:    lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS);
22:    lis_matrix_assemble(A);
23:
24:    lis_vector_duplicate(A,&u);
25:    lis_vector_duplicate(A,&b);
26:    lis_vector_duplicate(A,&x);
27:    lis_vector_set_all(1.0,u);
28:    lis_matvec(A,u,b);
29:
30:    lis_solver_create(&solver);
31:    lis_solver_set_optionC(solver);
32:    lis_solve(A,b,x,solver);
33:    lis_solver_get_iters(solver,&iter);
34:    printf("iter = %d\n",iter);
35:    lis_vector_print(x);
36:    lis_matrix_destroy(A);
37:    lis_vector_destroy(u);
38:    lis_vector_destroy(b);
39:    lis_vector_destroy(x);
40:    lis_solver_destroy(solver);
41:    lis_finalize();
42:    return 0;
43: }
```

テストプログラム: test4f.F

```

1:      implicit none
2:
3: #include "lisf.h"
4:
5:      integer          i,n,gn,is,ie,iter,ierr
6:      LIS_MATRIX       A
7:      LIS_VECTOR       b,x,u
8:      LIS_SOLVER        solver
9:      n = 12
10:     call lis_initialize(ierr)
11:     call lis_matrix_create(LIS_COMM_WORLD,A,ierr)
12:     call lis_matrix_set_size(A,0,n,ierr)
13:     call lis_matrix_get_size(A,n,gn,ierr)
14:     call lis_matrix_get_range(A,is,ie,ierr)
15:     do i=is,ie-1
16:         if( i>1 ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i-1,-1.0d0,
17:                                             A,ierr)
18:         if( i<gn ) call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i+1,-1.0d0,
19:                                             A,ierr)
20:         call lis_matrix_set_value(LIS_INS_VALUE,i,i,2.0d0,A,ierr)
21:     enddo
22:     call lis_matrix_set_type(A,LIS_MATRIX_CRS,ierr)
23:     call lis_matrix_assemble(A,ierr)
24:
25:     call lis_vector_duplicate(A,u,ierr)
26:     call lis_vector_duplicate(A,b,ierr)
27:     call lis_vector_duplicate(A,x,ierr)
28:     call lis_vector_set_all(1.0d0,u,ierr)
29:     call lis_matvec(A,u,b,ierr)
30:
31:     call lis_solver_create(solver,ierr)
32:     call lis_solver_set_optionC(solver,ierr)
33:     call lis_solve(A,b,x,solver,ierr)
34:     call lis_solver_get_iters(solver,iter,ierr)
35:     write(*,*) 'iter = ',iter
36:     call lis_vector_print(x,ierr)
37:     call lis_matrix_destroy(A,ierr)
38:     call lis_vector_destroy(b,ierr)
39:     call lis_vector_destroy(x,ierr)
40:     call lis_vector_destroy(u,ierr)
41:     call lis_solver_destroy(solver,ierr)
42:     call lis_finalize(ierr)
43:
44:     stop
45:     end

```

### 3.7 コンパイル・リンク

test4.c のユーザプログラムをコンパイル, リンクする方法について述べる. lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4.c を SGI Altix 3700 上の Intel C/C++ Compiler 8.1 (icc), Intel Fortran Compiler 8.1 (ifort) でコンパイルする場合の例を以下に示す. Lis ライブラリのインストール時に SA-AMG 前処理を利用するよう選択 (--enable-saamg) した場合は Fortran90 のコードが含まれるため, リンクは Fortran90 コンパイラで行わなければならない. また, MPI 環境では USE\_MPI マクロを指定しなければならない.

#### 逐次版

##### コンパイル

```
>icc -c -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis
```

#### OpenMP 版

##### コンパイル

```
>icc -c -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis
```

#### MPI 版

##### コンパイル

```
>icc -c -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

#### OpenMP + MPI 版

##### コンパイル

```
>icc -c -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4.c
```

##### リンク

```
>icc -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

##### リンク (--enable-saamg)

```
>ifort -nofor_main -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

次に、test4f.Fのユーザプログラムをコンパイル、リンクする方法について述べる。lis-(\$VERSION)/testディレクトリにあるテストプログラム test4f.FをSGI Altix 3700上のIntel Fortran Compiler 8.1 (ifort)でコンパイルする場合の例を以下に示す。Fortranのユーザプログラムには#include文が用いられているため、プリプロセッサを利用するようコンパイラオプションを指定しなければならない。ifortの場合のオプションは-fppである。

#### 逐次版

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis
```

#### OpenMP 版

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis
```

#### MPI 版

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

#### OpenMP + MPI 版

##### コンパイル

```
>ifort -c -fpp -openmp -DUSE_MPI -I$(INSTALLDIR)/include test4f.F
```

##### リンク

```
>ifort -openmp -o test4 test4.o -llis -lmpi
```

### 3.8 実行

lis-(\$VERSION)/test ディレクトリにあるテストプログラム test4 または test4f を SGI Altix 3700 上のそれぞれの環境で

逐次版

```
>./test4 -i bicgstab
```

OpenMP 版

```
>env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

MPI 版

```
>mpirun -np 2 ./test4 -i bicgstab
```

OpenMP + MPI 版

```
>mpirun -np 2 env OMP_NUM_THREADS=2 ./test4 -i bicgstab
```

と入力して実行すると、以下のように表示される.

```
initial vector x = 0
precision : double
solver     : BiCGSTAB 4
precon     : none
storage    : CRS
lis_solve  : normal end
```

```
iter = 6
  0  1.000000e-00
  1  1.000000e+00
  2  1.000000e-00
  3  1.000000e+00
  4  1.000000e-00
  5  1.000000e+00
  6  1.000000e+00
  7  1.000000e-00
  8  1.000000e+00
  9  1.000000e-00
 10  1.000000e+00
 11  1.000000e-00
```

## 4 4倍精度演算

反復法の計算では、丸め誤差の影響によって収束が停滞することがある。本ライブラリでは、倍精度浮動小数点数を2個用いた”double-double”[18, 19]型の4倍精度演算により、収束を改善することが可能である。double-double型演算では、浮動小数  $a$  を  $a = a.hi + a.lo$ ,  $\frac{1}{2} \text{ulp}(a.hi) \geq |a.lo|$  (上位  $a.hi$  と下位  $a.lo$  は倍精度浮動小数) により定義し、Dekker[20] と Knuth[21] のアルゴリズムに基づいて倍精度の四則演算の組み合わせにより4倍精度演算を実現している。double-double型の演算は一般にFortranの4倍精度演算より高速である[22]が、Fortranの表現形式[23]では仮数部が112ビットであるのに対して、倍精度浮動小数を2個利用しているため、仮数部が104ビットとなり、8ビット少ない。また、指数部は倍精度浮動小数と同じ11ビットである。

本ライブラリでは、入力として与えられる行列、ベクトル、及び出力の解は倍精度としている。ユーザプログラムは4倍精度変数を直接扱うことはなく、オプションとして4倍精度演算を利用するかどうかを指定するだけでよい。なお、Intel系のアーキテクチャに対してはStreaming SIMD Extensions (SSE) 命令、IBM系のアーキテクチャに対してはFused Multiply-Add (FMA) 命令を用いて高速化を行っている[24]。




図 2: double-double 精度のビット数

### 4.1 4倍精度演算の利用

Toeplitz 行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ 0 & 2 & 1 & & \\ \gamma & 0 & 2 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \gamma & 0 & 2 & 1 \\ & & & \gamma & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

に対する線型方程式系  $Ax = b$  を指定された解法で解き、解を表示するテストプログラムが test5.c である。右辺ベクトル  $b$  は解  $x$  がすべて 1 となるように求めている。 $n$  は行列  $A$  の次数である。test5 において、

#### 倍精度の場合

```
>./test5 200 2.0 -f double
```

または

```
>./test5 200 2.0
```

と入力して実行すると、以下の結果が得られる.

```
n = 200, gamma = 2.000000
```

```
initial vector x = 0
```

```
precision : double
```

```
solver      : BiCG 2
```

```
precon      : none
```

```
storage     : CRS
```

```
lis_solve   : LIS_MAXITER(code=4)
```

```
BiCG: number of iterations      = 1001 (double = 1001, quad = 0)
```

```
BiCG: elapsed time              = 2.044368e-02 sec.
```

```
BiCG: preconditioner           = 4.768372e-06 sec.
```

```
BiCG: matrix creation          = 4.768372e-06 sec.
```

```
BiCG: linear solver            = 2.043891e-02 sec.
```

```
BiCG: relative residual 2-norm = 8.917591e+01
```

#### 4倍精度の場合

```
>./test5 200 2.0 -f quad
```

と入力して実行すると、以下の結果が得られる.

```
n = 200, gamma = 2.000000
```

```
initial vector x = 0
```

```
precision : quad
```

```
solver      : BiCG 2
```

```
precon      : none
```

```
storage     : CRS
```

```
lis_solve   : normal end
```

```
BiCG: number of iterations      = 230 (double = 230, quad = 0)
```

```
BiCG: elapsed time              = 2.267408e-02 sec.
```

```
BiCG: preconditioner           = 4.549026e-04 sec.
```

```
BiCG: matrix creation          = 5.006790e-06 sec.
```

```
BiCG: linear solver            = 2.221918e-02 sec.
```

```
BiCG: relative residual 2-norm = 6.499145e-11
```



## 5 行列格納形式

本節では、ライブラリで使える行列の格納形式について述べる。行列の行 (列) 番号は 0 から始まるものとする。  $n \times n$  行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $nnz$  とする。

### 5.1 Compressed Row Storage (CRS)

CRS 形式は 3 つの配列 (ptr, index, value) に格納する。

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 ptr は配列 value と index の各行の開始位置を格納する。

#### 5.1.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 3 に示す。この行列を CRS 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 3: CRS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 5; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 0; index[6] = 2; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22; value[3] = 32;
16: value[4] = 33; value[5] = 41; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_crs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の CRS 形式での格納方法を図 4 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CRS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 4: CRS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else         {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3;
15:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;}
17: else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 5;
19:     index[0] = 1; index[1] = 2; index[2] = 0; index[3] = 2; index[4] = 3;
20:     value[0] = 32; value[1] = 33; value[2] = 41; value[3] = 43; value[4] = 44;}
21: lis_matrix_set_crs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.1.3 関連する関数

配列の関連付け

CRS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_crs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.2 Compressed Column Storage (CCS)

CCS 形式は 3 つの配列 (ptr, index, value) に格納する.

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零要素の値を列方向に沿って格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の行番号を格納する.
- 長さ  $n + 1$  の整数配列 ptr は配列 value と index の各列の開始位置を格納する.

### 5.2.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 5 に示す. この行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 5: CCS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
7: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5; ptr[3] = 7; ptr[4] = 8;
13: index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1;
14: index[4] = 2; index[5] = 2; index[6] = 3; index[7] = 3;
15: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
16: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_ccs(nnz, ptr, index, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の CCS 形式での格納方法を図 6 に示す. 2 プロセス上にこの行列を CCS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 6: CCS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,k,n,nnz,my_rank;
2: int          *ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else         {n = 2; nnz = 5;}
8: ptr = (int *)malloc( (n+1)*sizeof(int) );
9: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
12: lis_matrix_set_size(A,n,0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 3; ptr[2] = 5;
15:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 3; index[3] = 1; index[4] = 2;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22; value[4] = 32;
17: } else {
18:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
19:     index[0] = 2; index[1] = 3; index[2] = 3;
20:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 44;
21: lis_matrix_set_ccs(nnz,ptr,index,value,A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.2.3 関連する関数

配列の関連付け

CCS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int row[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

### 5.3 Modified Compressed Sparse Row (MSR)

MSR 形式は CRS 形式を修正したものである。その違いは対角部分を分けて格納しているところである。MSR 形式は 2 つの配列 (index,value) に格納する。ndz を対角部分の零要素数とする。

- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の倍精度配列 value は  $n$  番目までは行列  $A$  の対角部分を格納する。  $n + 1$  番目の要素は使用しない。  $n + 2$  番目からは行列  $A$  の対角以外の非零要素の値を行方向に沿って格納する。
- 長さ  $nnz + ndz + 1$  の整数配列 index は  $n + 1$  番目までは行列  $A$  の非対角部分の各行の開始位置を格納する。  $n + 2$  番目からは行列  $A$  の非対角部分の配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する。

#### 5.3.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 7 に示す。この行列を MSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 7: MSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n,nnz,ndz;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8; ndz = 0;
6: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 5; index[1] = 5; index[2] = 6; index[3] = 7;
12: index[4] = 9; index[5] = 0; index[6] = 1; index[7] = 0; index[8] = 2;
13: value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 33; value[3] = 44;
14: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 41; value[8] = 43;
15:
16: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の MSR 形式での格納方法を図 8 に示す. 2 プロセス上にこの行列を MSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 8: MSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int      i,k,n,nnz,ndz,my_rank;
2: int      *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; ndz = 0;}
7: else          {n = 2; nnz = 5; ndz = 0;}
8: index = (int *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( (nnz+ndz+1)*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 3; index[1] = 3; index[2] = 4; index[3] = 0;
14:     value[0] = 11; value[1] = 22; value[2] = 0; value[3] = 21;}
15: else {
16:     index[0] = 3; index[1] = 4; index[2] = 6; index[3] = 1;
17:     index[4] = 0; index[5] = 2;
18:     value[0] = 33; value[1] = 44; value[2] = 0; value[3] = 32;
19:     value[4] = 41; value[5] = 43;}
20: lis_matrix_set_msr(nnz,ndz,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.3.3 関連する関数

配列の関連付け

MSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.4 Diagonal (DIA)

DIA は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $nnd$  を行列  $A$  の非零な対角要素の本数とする.

- 長さ  $nnd \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の非零な対角要素を格納する.
- 長さ  $nnd$  の整数配列 index は主対角要素から各対角要素へのオフセットを格納する.

OpenMP 版では以下のように修正している.

DIA は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $nprocs$  をスレッド数とする.  $nnd_p$  を行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の非零な対角の本数とする.  $maxnnd$  を  $nnd_p$  の値の最大値とする.

- 長さ  $maxnnd \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の非零な対角要素を格納する.
- 長さ  $nprocs \times maxnnd$  の整数配列 index は主対角要素から各対角要素へのオフセットを格納する.

### 5.4.1 行列の作り方 (逐次版)

行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 9 に示す. この行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline -3 & -1 & 0 & & & & & & & & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 41 & 0 & 21 & 32 & 43 & 11 & 22 & 33 & 44 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{A.index} \\ \text{A.value} \end{array}$$

図 9: DIA 形式のデータ構造 (逐次版)

逐次版

```

1: int          n,nnd;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnd = 3;
6: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 0; value[2] = 0; value[3] = 41;
13: value[4] = 0; value[5] = 21; value[6] = 32; value[7] = 43;
14: value[8] = 11; value[9] = 22; value[10] = 33; value[11] = 44;
15:
16: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

2 スレッド上への行列 A の DIA 形式での格納方法を図 10 に示す. 2 スレッド上にこの行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

|    |    |    |    |    |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |         |
|----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|---------|
| -1 | 0  |    | -3 | -1 | 0 |   |    |    |    |    |    |  |  |  | A.index |
| 0  | 21 | 11 | 22 |    |   | 0 | 41 | 32 | 43 | 33 | 44 |  |  |  | A.value |

図 10: DIA 形式のデータ構造 (OpenMP 版)

### · OpenMP 版

```

1: int          n,maxnnd,nprocs;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; maxnnd = 3; nprocs = 2;
6: index = (int *)malloc( maxnnd*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = -1; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = -3; index[4] = -1; index[5] = 0;
12: value[0] = 0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22; value[4] = 0; value[5] = 0;
13: value[6] = 0; value[7] = 41; value[8] = 32; value[9] = 43; value[10]= 33; value[11]= 44;
14:
15: lis_matrix_set_dia(maxnnd,index,value,A);
16: lis_matrix_assemble(A);

```



### 5.4.3 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の DIA 形式での格納方法を図 11 に示す. 2 プロセス上にこの行列を DIA 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

|   |     |    |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
|---|-----|----|---|----|---|----|---------|---|---|----|----|---------|
| <table><tr><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>21</td></tr></table> | -1  | 0  | 0   | 21 | <table><tr><td>-3</td><td>-1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>41</td><td>32</td></tr></table> | -3 | -1      | 0 | 0 | 41 | 32 | A.index |
| -1  | 0   |    |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| 0   | 21  |    |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| -3  | -1  | 0  |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| 0   | 41  | 32 |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| <table><tr><td>11</td><td>22</td></tr></table>                              | 11  | 22 | <table><tr><td>43</td><td>33</td><td>44</td></tr></table> | 43 | 33  | 44 | A.value |   |   |    |    |         |
| 11  | 22  |    |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| 43  | 33  | 44 |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |
| PE0   | PE1 |    |   |    |   |    |         |   |   |    |    |         |

図 11: DIA 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,n,nnd,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnd = 2;}
7: else          {n = 2; nnd = 3;}
8: index = (int *)malloc( nnd*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*nnd*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = -1; index[1] = 0;
14:     value[0] = 0; value[1] = 21; value[2] = 11; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = -3; index[1] = -1; index[2] = 0;
17:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 43; value[4] = 33;
18:     value[5] = 44;}
19: lis_matrix_set_dia(nnd,index,value,A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.4.4 関連する関数

配列の関連付け

DIA 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.5 Ellpack-Itpack generalized diagonal (ELL)

ELL は 2 つの配列 (index, value) に格納する.  $maxn_zr$  を行列  $A$  の各行での非零要素数の最大値とする.

- 長さ  $maxn_zr \times n$  の倍精度配列 value は行列  $A$  の各行の非零要素を列方向に沿って格納する. 最初の列は各行の最初の非零要素からなる. ただし, 格納する非零要素がない場合は 0 を格納する.
- 長さ  $maxn_zr \times n$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する. ただし, 第  $i$  行目の非零要素数を  $nnz$  とすると  $index[nnz \times i]$  にはその行番号  $i$  を格納する.

### 5.5.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の ELL 形式での格納方法を図 12 に示す. この行列を ELL 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & \\ 21 & 22 & & & \\ & 32 & 33 & & \\ 41 & & 43 & 44 & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 11 & 21 & 32 & 41 & 0 & 22 & 33 & 43 & 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} A.index \\ A.value \end{array}$$

図 12: ELL 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n,maxn_zr;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; maxn_zr = 3;
6: index = (int *)malloc( n*maxn_zr*sizeof(int) );
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxn_zr*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(0,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,0,n);
10:
11: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0; index[4] = 0; index[5] = 1;
12: index[6] = 2; index[7] = 2; index[8] = 0; index[9] = 1; index[10] = 2; index[11] = 3;
13: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 41; value[4] = 0; value[5] = 22;
14: value[6] = 33; value[7] = 43; value[8] = 0; value[9] = 0; value[10] = 0; value[11] = 44;
15:
16: lis_matrix_set_ell(maxn_zr,index,value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);

```

2 プロセス上への行列  $A$  の ELL 形式での格納方法を図 13 に示す. 2 プロセス上にこの行列を ELL 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

図 13: ELL 形式のデータ構造 (MPI 版)

```

1: int          i,n,maxnzs,my_rank;
2: int          *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; maxnzs = 2;}
7: else          {n = 2; maxnzs = 3;}
8: index = (int *)malloc( n*maxnzs*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*maxnzs*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
11: lis_matrix_set_size(A,n,0);
12: if( my_rank==0 ) {
13:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 0; index[3] = 1;
14:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
15: else {
16:     index[0] = 1; index[1] = 0; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 2;
17:     index[5] = 3;
18:     value[0] = 32; value[1] = 41; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 0;
19:     value[5] = 44;}
20: lis_matrix_set_ell(maxnzs,index,value,A);
21: lis_matrix_assemble(A);

```

## 配列の関連付け

- C `int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.6 Jagged Diagonal (JDS)

JDS は最初に各行の非零要素数の大きい順に行の並び替えを行い, 各行の非零要素を列方向に沿って格納する. JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する.  $maxn_zr$  を行列  $A$  の各行での非零要素数の最大値とする.

- 長さ  $n$  の整数配列 perm は並び替えた行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は並び替えられた行列  $A$  の鋸歯状対角要素を格納する. 最初の鋸歯状対角要素は各行の最初の非零要素からなる. 次の鋸歯状対角要素は各行の 2 番目の非零要素からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ  $maxn_zr + 1$  の整数配列 ptr は各鋸歯状対角要素の開始位置を格納する.

OpenMP 版では以下のように修正を行っている.

JDS は 4 つの配列 (perm, ptr, index, value) に格納する.  $nprocs$  をスレッド数とする.  $maxn_zr_p$  を行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各行での非零要素数の最大値とする.  $maxmaxn_zr$  は配列  $maxn_zr_p$  の値の最大値である.

- 長さ  $n$  の整数配列 perm は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列を並び替えた行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は並び替えられた行列  $A$  の鋸歯状対角要素を格納する. 最初の鋸歯状対角要素は各行の最初の非零要素からなる. 次の鋸歯状対角要素は各行の 2 番目の非零要素からなる. これを順次繰り返していく.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 index は配列 value に格納された非零要素の列番号を格納する.
- 長さ  $nprocs \times (maxmaxn_zr + 1)$  の整数配列 ptr は行列  $A$  を行ブロック分割した部分行列の各鋸歯状対角要素の開始位置を格納する.

### 5.6.1 行列の作り方 (逐次版)

行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 14 に示す. この行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 14: JDS 形式のデータ構造 (逐次版)

#### 逐次版

```

1: int      n, nnz, maxnzs;
2: int      *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8; maxnzs = 3;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 3; perm[1] = 1; perm[2] = 2; perm[3] = 0;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 4; ptr[2] = 7; ptr[3] = 8;
15: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
16: index[4] = 2; index[5] = 1; index[6] = 2; index[7] = 3;
17: value[0] = 41; value[1] = 21; value[2] = 32; value[3] = 11;
18: value[4] = 43; value[5] = 22; value[6] = 33; value[7] = 44;
19:
20: lis_matrix_set_jds(nnz, maxnzs, perm, ptr, index, value, A);
21: lis_matrix_assemble(A);
  
```

### 5.6.2 行列の作り方 (OpenMP 版)

2 スレッド上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 15 に示す. 2 スレッド上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 15: JDS 形式のデータ構造 (OpenMP 版)

OpenMP 版

```

1: int          n, nnz, maxmaxnzs, nprocs;
2: int          *perm, *ptr, *index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 8; maxmaxnzs = 3; nprocs = 2;
6: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
7: ptr = (int *)malloc( nprocs*(maxmaxnzs+1)*sizeof(int) );
8: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
10: lis_matrix_create(0, &A);
11: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
12:
13: perm[0] = 1; perm[1] = 0; perm[2] = 3; perm[3] = 2;
14: ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3; ptr[3] = 0;
15: ptr[4] = 3; ptr[5] = 5; ptr[6] = 7; ptr[7] = 8;
16: index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1; index[3] = 0;
17: index[4] = 1; index[5] = 2; index[6] = 2; index[7] = 3;
18: value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22; value[3] = 41;
19: value[4] = 32; value[5] = 43; value[6] = 33; value[7] = 44;
20:
21: lis_matrix_set_jds(nnz, maxmaxnzs, perm, ptr, index, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.3 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の JDS 形式での格納方法を図 16 に示す. 2 プロセス上にこの行列を JDS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 16: JDS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          i,n,nnz,maxnzs,my_rank;
2: int          *perm,*ptr,*index;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3; maxnzs = 2;}
7: else         {n = 2; nnz = 5; maxnzs = 3;}
8: perm = (int *)malloc( n*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (maxnzs+1)*sizeof(int) );
10: index = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,n,0);
14: if( my_rank==0 ) {
15:     perm[0] = 1; perm[1] = 0;
16:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 3;
17:     index[0] = 0; index[1] = 0; index[2] = 1;
18:     value[0] = 21; value[1] = 11; value[2] = 22;}
19: else {
20:     perm[0] = 3; perm[1] = 2;
21:     ptr[0] = 0; ptr[1] = 2; ptr[2] = 4; ptr[3] = 5;
22:     index[0] = 0; index[1] = 1; index[2] = 2; index[3] = 2; index[4] = 3;
23:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 43; value[3] = 33; value[4] = 44;}
24: lis_matrix_set_jds(nnz,maxnzs,perm,ptr,index,value,A);
25: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.6.4 関連する関数

配列の関連付け

JDS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`

- Fortran subroutine `lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzc, integer ptr(), integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.7 Block Sparse Row (BSR)

BSR では行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する。BSR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する。  $nr = n/r$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする。BSR は 3 つの配列 (`bptr`, `bindex`, `value`) に格納する。

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 `value` は非零ブロックの全要素を格納する。
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 `bindex` は非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 `bptr` は配列 `bindex` のブロック行の開始位置を格納する。

### 5.7.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 17 に示す。この行列を BSR 形式で作成する場合、プログラムは以下のように記述する。




図 17: BSR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```



### 5.7.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSR 形式での格納方法を図 18 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 18: BSR 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else          {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
15:     bindex[0] = 0;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;}
17: else {
18:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
19:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
20:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
21:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;}
22: lis_matrix_set_bsr(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.7.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.8 Block Sparse Column (BSC)

BSC では行列を  $r \times c$  の大きさの部分行列 (ブロックと呼ぶ) に分解する. BSC は CCS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する.  $nc = n/c$ ,  $nnzb$  を  $A$  の非零ブロック数とする. BSC は 3 つの配列 (bptr, bindex, value) に格納する.

- 長さ  $nnzb \times r \times c$  の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する.
- 長さ  $nnzb$  の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック行番号を格納する.
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック列の開始位置を格納する.

### 5.8.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 19 に示す. この行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 19: BSC 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 3; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;
6: bptr = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
7: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
13: bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 1;
14: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
15: value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;
16: value[8] = 33; value[9] = 43; value[10] = 0; value[11] = 44;
17:
18: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
19: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.8.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の BSC 形式での格納方法を図 20 に示す. 2 プロセス上にこの行列を BSC 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 20: BSC 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, bnr, bnc, nr, nc, bnnz, my_rank;
2: int          *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 2; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
7: else          {n = 2; bnr = 2; bnc = 2; bnnz = 1; nr = (n-1)/bnr+1; nc = (n-1)/bnc+1;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( bnr*bnc*bnnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 2;
15:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
17:     value[4] = 0; value[5] = 41; value[6] = 32; value[7] = 0;}
18: else {
19:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1;
20:     bindex[0] = 1;
21:     value[0] = 33; value[1] = 43; value[2] = 0; value[3] = 44;}
22: lis_matrix_set_bsc(bnr, bnc, bnnz, bptr, bindex, value, A);
23: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.8.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

BSC 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C `int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz, integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 5.9 Variable Block Row (VBR)

VBR 形式は BSR 形式を一般化したものである。行と列の分割位置は配列 (row, col) で与えられる。VBR は CRS と同様の手順で非零ブロック (少なくとも 1 つの非零要素が存在する) を格納する。nr, nc をそれぞれ行分割数, 列分割数とする。nnzb を A の非零ブロック数, nnz を非零ブロックの全要素数とする。VBR は 6 つの配列 (bptr, bindex, row, col, ptr, value) に格納する。

- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 row はブロック行の開始行番号を格納する。
- 長さ  $nc + 1$  の整数配列 col はブロック列の開始列番号を格納する。
- 長さ nnzb の整数配列 bindex は非零ブロックのブロック列番号を格納する。
- 長さ  $nr + 1$  の整数配列 bptr は配列 bindex のブロック行の開始位置を格納する。
- 長さ nnz の倍精度配列 value は非零ブロックの全要素を格納する。
- 長さ  $nnzb + 1$  の整数配列 ptr は配列 value の非零ブロックの開始位置を格納する。

### 5.9.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列 A の VBR 形式での格納方法を図 21 に示す。この行列を VBR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する。




図 21: VBR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

## 逐次, OpenMP 版

```

1: int          n, nnz, nr, nc, bnnz;
2: int          *row, *col, *ptr, *bptr, *bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: n = 4; nnz = 11; bnnz = 6; nr = 3; nc = 3;
6: bptr = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
7: row = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
8: col = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
9: ptr = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
10: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
11: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
12: lis_matrix_create(0,&A);
13: lis_matrix_set_size(A,0,n);
14:
15: bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3; bptr[3] = 6;
16: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 4;
17: col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 3; col[3] = 4;
18: bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1; bindex[3] = 0;
19: bindex[4] = 1; bindex[5] = 2;
20: ptr[0] = 0; ptr[1] = 1; ptr[2] = 3; ptr[3] = 7;
21: ptr[4] = 8; ptr[5] = 10; ptr[6] = 11;
22: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23: value[4] = 32; value[5] = 0; value[6] = 33; value[7] = 41;
24: value[8] = 0; value[9] = 43; value[10] = 44;
25:
26: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
27: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.9.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の VBR 形式での格納方法を図 22 に示す. 2 プロセス上にこの行列を VBR 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.




図 22: VBR 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

## MPI 版

```

1: int          n,nnz,nr,nc,bnnz,my_rank;
2: int          *row,*col,*ptr,*bptr,*bindex;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 7; bnnz = 3; nr = 2; nc = 3;}
7: else          {n = 2; nnz = 4; bnnz = 3; nr = 1; nc = 3;}
8: bptr  = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
9: row   = (int *)malloc( (nr+1)*sizeof(int) );
10: col   = (int *)malloc( (nc+1)*sizeof(int) );
11: ptr   = (int *)malloc( (bnnz+1)*sizeof(int) );
12: bindex = (int *)malloc( bnnz*sizeof(int) );
13: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
14: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
15: lis_matrix_set_size(A,n,0);
16: if( my_rank==0 ) {
17:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 1; bptr[2] = 3;
18:     row[0]  = 0; row[1]  = 1; row[2]  = 3;
19:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
20:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 0; bindex[2] = 1;
21:     ptr[0]    = 0; ptr[1]    = 1; ptr[2]    = 3; ptr[3]    = 7;
22:     value[0]  = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
23:     value[4]  = 32; value[5] = 0; value[6] = 33;}
24: else {
25:     bptr[0] = 0; bptr[1] = 3;
26:     row[0]  = 3; row[1]  = 4;
27:     col[0]  = 0; col[1]  = 1; col[2]  = 3; col[3] = 4;
28:     bindex[0] = 0; bindex[1] = 1; bindex[2] = 2;
29:     ptr[0]    = 0; ptr[1]    = 1; ptr[2]    = 3; ptr[3]    = 4;
30:     value[0]  = 41; value[1] = 0; value[2]  = 43; value[3] = 44;}
31: lis_matrix_set_vbr(nnz,nr,nc,bnnz,row,col,ptr,bptr,bindex,value,A);
32: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.9.3 関連する関数

#### 配列の関連付け

VBR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[], int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc, integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる。

## 5.10 Coordinate (COO)

COO は 3 つの配列 (row, col, value) に格納する.

- 長さ  $nnz$  の倍精度配列 value は非零要素を格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 row は非零要素の行番号を格納する.
- 長さ  $nnz$  の整数配列 col は非零要素の列番号を格納する.

### 5.10.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 23 に示す. この行列を COO 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & & & & & & \\ 21 & 22 & & & & & & & \\ & 32 & 33 & & & & & & \\ 41 & & 43 & 44 & & & & & \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 & \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & \\ \hline 11 & 21 & 41 & 22 & 32 & 33 & 43 & 44 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} A.\text{row} \\ A.\text{col} \\ A.\text{value} \end{array}$$

図 23: COO 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```

1: int      n, nnz;
2: int      *row, *col;
3: LIS_SCALAR *value;
4: LIS_MATRIX A;
5: n = 4; nnz = 8;
6: row = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
7: col = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
8: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
9: lis_matrix_create(0, &A);
10: lis_matrix_set_size(A, 0, n);
11:
12: row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 3; row[3] = 1;
13: row[4] = 2; row[5] = 2; row[6] = 3; row[7] = 3;
14: col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 0; col[3] = 1;
15: col[4] = 1; col[5] = 2; col[6] = 2; col[7] = 3;
16: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 41; value[3] = 22;
17: value[4] = 32; value[5] = 33; value[6] = 43; value[7] = 44;
18:
19: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
20: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の COO 形式での格納方法を図 24 に示す. 2 プロセス上にこの行列を COO 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

|     |    |    |     |    |    |    |    |         |
|-----|----|----|-----|----|----|----|----|---------|
| 0   | 1  | 1  | 3   | 2  | 2  | 3  | 3  | A.row   |
| 0   | 0  | 1  | 0   | 1  | 2  | 2  | 3  | A.col   |
| 11  | 21 | 22 | 41  | 32 | 33 | 43 | 44 | A.value |
| PE0 |    |    | PE1 |    |    |    |    |         |

図 24: COO 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```

1: int          n, nnz, my_rank;
2: int          *row, *col;
3: LIS_SCALAR   *value;
4: LIS_MATRIX   A;
5: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank);
6: if( my_rank==0 ) {n = 2; nnz = 3;}
7: else         {n = 2; nnz = 5;}
8: row  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
9: col  = (int *)malloc( nnz*sizeof(int) );
10: value = (LIS_SCALAR *)malloc( nnz*sizeof(LIS_SCALAR) );
11: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD, &A);
12: lis_matrix_set_size(A, n, 0);
13: if( my_rank==0 ) {
14:     row[0] = 0; row[1] = 1; row[2] = 1;
15:     col[0] = 0; col[1] = 0; col[2] = 1;
16:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 22;}
17: else {
18:     row[0] = 3; row[1] = 2; row[2] = 2; row[3] = 3; row[4] = 3;
19:     col[0] = 0; col[1] = 1; col[2] = 2; col[3] = 2; col[4] = 3;
20:     value[0] = 41; value[1] = 32; value[2] = 33; value[3] = 43; value[4] = 44;}
21: lis_matrix_set_coo(nnz, row, col, value, A);
22: lis_matrix_assemble(A);

```

### 5.10.3 関連する関数

配列の関連付け

COO 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C        `int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.



## 5.11 Dense (DNS)

DNS は 1 つの配列 (value) に格納する.

- 長さ  $n \times n$  の倍精度配列 value は列優先で要素を格納する.

### 5.11.1 行列の作り方 (逐次, OpenMP 版)

行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 25 に示す. この行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

$$A = \begin{pmatrix} 11 & & & \\ 21 & 22 & & \\ & 32 & 33 & \\ 41 & & 43 & 44 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 11 & 21 & 0 & 41 \\ \hline 0 & 0 & 33 & 43 \\ \hline 0 & 22 & 32 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 44 \\ \hline \end{array} \quad A.Value$$

図 25: DNS 形式のデータ構造 (逐次, OpenMP 版)

逐次, OpenMP 版

```
1: int          n;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX   A;
4: n = 4;
5: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
6: lis_matrix_create(0,&A);
7: lis_matrix_set_size(A,0,n);
8:
9: value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 41;
10: value[4] = 0; value[5] = 22; value[6] = 32; value[7] = 0;
11: value[8] = 0; value[9] = 0; value[10] = 33; value[11] = 43;
12: value[12] = 0; value[13] = 0; value[14] = 0; value[15] = 44;
13:
14: lis_matrix_set_dns(value,A);
15: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.11.2 行列の作り方 (MPI 版)

2 プロセス上への行列  $A$  の DNS 形式での格納方法を図 26 に示す. 2 プロセス上にこの行列を DNS 形式で作成する場合, プログラムは以下のように記述する.

|     |    |   |    |     |    |    |    |         |
|-----|----|---|----|-----|----|----|----|---------|
| 11  | 21 | 0 | 22 | 0   | 41 | 32 | 0  | A.Value |
| 0   | 0  | 0 | 0  | 33  | 43 | 0  | 44 |         |
| PE0 |    |   |    | PE1 |    |    |    |         |

図 26: DNS 形式のデータ構造 (MPI 版)

MPI 版

```
1: int          n,my_rank;
2: LIS_SCALAR   *value;
3: LIS_MATRIX   A;
4: MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&my_rank);
5: if( my_rank==0 ) {n = 2;}
6: else          {n = 2;}
7: value = (LIS_SCALAR *)malloc( n*n*sizeof(LIS_SCALAR) );
8: lis_matrix_create(MPI_COMM_WORLD,&A);
9: lis_matrix_set_size(A,n,0);
10: if( my_rank==0 ) {
11:     value[0] = 11; value[1] = 21; value[2] = 0; value[3] = 22;
12:     value[4] = 0; value[5] = 0; value[6] = 0; value[7] = 0;}
13: else {
14:     value[0] = 0; value[1] = 41; value[2] = 32; value[3] = 0;
15:     value[4] = 33; value[5] = 43; value[6] = 0; value[7] = 44;}
16: lis_matrix_set_dns(value,A);
17: lis_matrix_assemble(A);
```

### 5.11.3 関連する関数

配列の関連付け

DNS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付けるには関数

- C            `int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)`
- Fortran subroutine `lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)`

を用いる.

## 6 関数

本節では、ユーザが使用できる関数について述べる。関数の解説は C を基準に記述している。配列は C では 0 オリジン、Fortran では 1 オリジンである。なお、C での各関数の戻り値、Fortran での `ierr` の値は以下のようにになっている。

戻り値

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <code>LIS_SUCCESS(0)</code>         | 正常終了             |
| <code>LIS_ILL_OPTION(1)</code>      | オプションが不正         |
| <code>LIS_BREAKDOWN(2)</code>       | ブレイクダウン          |
| <code>LIS_OUT_OF_MEMORY(3)</code>   | メモリ不足            |
| <code>LIS_MAXITER(4)</code>         | 最大反復回数までに収束しなかった |
| <code>LIS_NOT_IMPLEMENTED(5)</code> | まだ実装されていない       |
| <code>LIS_ERR_FILE_IO(6)</code>     | ファイル I/O エラー     |

### 6.1 ベクトル操作

ベクトル  $v$  の次数を  $global\_n$  とする。ベクトル  $v$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割したときの各ブロックの行数を  $local\_n$  とする。 $global\_n$  をグローバルな次数、 $local\_n$  をローカルな次数と呼ぶ。

#### 6.1.1 `lis_vector_create`

```
C      int lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR *vec)
Fortran subroutine lis_vector_create(LIS_Comm comm, LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

機能

ベクトルを作成する。

入力

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <code>LIS_Comm</code> | MPI コミュニケータ |
|-----------------------|-------------|

出力

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <code>vec</code>  | ベクトル    |
| <code>ierr</code> | リターンコード |

注釈

逐次、OpenMP 版では、`comm` の値は無視される。

### 6.1.2 lis\_vector\_destroy

```
C      int lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec)
Fortran subroutine lis_vector_destroy(LIS_VECTOR vec, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったベクトルをメモリから破棄する.

#### 入力

vec                                      メモリから破棄するベクトル

#### 出力

ierr                                    リターンコード

### 6.1.3 lis\_vector\_duplicate

```
C      int lis_vector_duplicate(void *vin, LIS_VECTOR *vout)
Fortran subroutine lis_vector_duplicate(LIS_VECTOR vin, LIS_VECTOR vout,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

既存のベクトルまたは行列と同じ情報を持つベクトルを作成する.

#### 入力

vin                                    複製元のベクトルまたは行列

#### 出力

vout                                  複製先のベクトル

ierr                                  リターンコード

#### 注釈

vin には LIS\_VECOTR または LIS\_MATRIX を指定することが可能である. lis\_vector\_duplicate 関数は値はコピーされず, 領域のみ確保される. 値もコピーしたい場合はこの関数の後に lis\_vector\_copy 関数を用いる.

#### 6.1.4 lis\_vector\_set\_size

```
C      int lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_vector_set_size(LIS_VECTOR vec, integer local_n,
      integer global_n, integer ierr)
```

##### 機能

ベクトルのサイズを設定する.

##### 入力

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <code>vec</code>      | ベクトル          |
| <code>local_n</code>  | ベクトルのローカルな次数  |
| <code>global_n</code> | ベクトルのグローバルな次数 |

##### 出力

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <code>ierr</code> | リターンコード |
|-------------------|---------|

##### 注釈

`local_n` か `global_n` のどちらか一方を与えなければならない. 逐次, OpenMP 版では, ベクトルの次数は `local_n = global_n` となる. したがって,

`lis_vector_set_size(v,n,0)` と `lis_vector_set_size(v,0,n)` はどちらも次数  $n$  のベクトルを作成することを意味する.

MPI 版では, `lis_vector_set_size(v,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  に次数  $n_p$  の部分ベクトルを作成する. 一方, `lis_vector_set_size(v,0,n)` とすると各プロセス  $p$  に次数  $m_p$  の部分ベクトルを作成する. ただし,  $m_p$  の値はライブラリ側で決定される.

```
C      int lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, int *local_n, int *global_n)
Fortran subroutine lis_vector_get_size(LIS_VECTOR v, integer local_n,
    integer global_n, integer ierr)
```

ベクトル  $v$  のサイズを得る.

V ベクトル

|          |               |
|----------|---------------|
| local_n  | ベクトルのローカルな次数  |
| global_n | ベクトルのグローバルな次数 |
| ierr     | リターンコード       |

逐次, OpenMP 版では,  $local\_n = global\_n$  となる.

```
C      int lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_vector_get_range(LIS_VECTOR v, integer is, integer ie,
      integer ierr)
```

部分ベクトル  $v$  が全体ベクトルのどこに位置しているのかを調べる.

V 部分ベクトル

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <code>is</code>   | 部分ベクトル $v$ の全体ベクトル中での開始位置   |
| <code>ie</code>   | 部分ベクトル $v$ の全体ベクトル中での終了位置+1 |
| <code>ierr</code> | リターンコード                     |

逐次, OpenMP 版では,  $n$  次ベクトルでは  $is = 0, ie = n$  となる.

### 6.1.7 lis\_vector\_set\_value

```
C      int lis_vector_set_value(int flag, int i, LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_value(integer flag, integer i, LIS_SCALAR value,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目にスカラー値  $value$  を代入する.

#### 入力

|       |  |
|-------|--|
| flag  | LIS_INS.VALUE 挿入 : $v[i] = value$<br>LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v[i] = v[i] + value$ |
| i     | 代入する場所   |
| value | 代入するスカラー値  |
| v     | 代入されるベクトル  |

#### 出力

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| v    | $i$ 行目にスカラー値 $value$ が代入されたベクトル |
| ierr | リターンコード                         |

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する.

### 6.1.8 lis\_vector\_get\_value

```
C      int lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, int i, LIS_SCALAR *value)
Fortran subroutine lis_vector_get_value(LIS_VECTOR v, integer i, LIS_SCALAR value,
      integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目の値を  $value$  に取得する.

#### 入力

|   |            |
|---|------------|
| i | 取得する場所     |
| v | 値を取得するベクトル |

#### 出力

|       |         |
|-------|---------|
| value | スカラー値   |
| ierr  | リターンコード |

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $i$  行目ではなく全体ベクトルの  $i$  行目を指定する.

### 6.1.9 lis\_vector\_set\_values

```
C      int lis_vector_set_values(int flag, int count, int index[],
                                LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_set_values(integer flag, integer count,
                                          integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $\text{index}[i]$  行目にスカラー値  $\text{value}[i]$  を代入する.

#### 入力

|       |  |
|-------|--|
| flag  | LIS_INS.VALUE 挿入 : $v[\text{index}[i]] = \text{value}[i]$<br>LIS_ADD.VALUE 加算代入: $v[\text{index}[i]] = v[\text{index}[i]] + \text{value}[i]$ |
| count | 代入するスカラー値を格納する配列の要素数   |
| index | 代入する場所を格納する配列  |
| value | 代入するスカラー値を格納する配列   |
| v     | 代入されるベクトル  |

#### 出力

|      |   |
|------|---|
| v    | $\text{index}[i]$ 行目にスカラー値 $\text{value}[i]$ が代入されたベクトル |
| ierr | リターンコード   |

#### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $\text{index}[i]$  行目ではなく全体ベクトルの  $\text{index}[i]$  行目を指定する.



#### 6.1.10 lis\_vector\_get\_values

```
C      int lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, int start, int count,
                                LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_get_values(LIS_VECTOR v, integer start,
                                         integer count, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

##### 機能

ベクトル  $v$  の  $start + i$  行目の値 ( $i = 0, 1, \dots, count - 1$ ) を  $value[i]$  に格納する.

##### 入力

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <code>start</code> | 取得する場所の始点    |
| <code>count</code> | 取得するスカラー値の個数 |
| <code>v</code>     | 値を取得するベクトル   |

##### 出力

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <code>value</code> | 取得したスカラー値を格納するベクトル |
| <code>ierr</code>  | リターンコード            |

##### 注釈

MPI 版では, 部分ベクトルの  $start + i$  行目ではなく全体ベクトルの  $start + i$  行目を指定する.

### 6.1.11 lis\_vector\_scatter

```
C      int lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value[], LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_scatter(LIS_SCALAR value(), LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目の値 ( $i = 0, 1, \dots, global\_n - 1$ ) を  $value[i]$  から取得する.

#### 入力

|       |                    |
|-------|--------------------|
| value | 取得するスカラー値を格納するベクトル |
|-------|--------------------|

#### 出力

|      |            |
|------|------------|
| v    | 値を取得したベクトル |
| ierr | リターンコード    |

### 6.1.12 lis\_vector\_gather

```
C      int lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value[])
Fortran subroutine lis_vector_gather(LIS_VECTOR v, LIS_SCALAR value(), integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル  $v$  の  $i$  行目の値 ( $i = 0, 1, \dots, global\_n - 1$ ) を  $value[i]$  に格納する.

#### 入力

|   |            |
|---|------------|
| v | 値を取得するベクトル |
|---|------------|

#### 出力

|       |                    |
|-------|--------------------|
| value | 取得したスカラー値を格納するベクトル |
| ierr  | リターンコード            |

### 6.1.13 lis\_vector\_copy

```
C      int lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_copy(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの要素をコピーする.

#### 入力

x                                      コピー元ベクトル

#### 出力

y                                      コピー先ベクトル

ierr                                   リターンコード

### 6.1.14 lis\_vector\_set\_all

```
C      int lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_set_all(LIS_SCALAR value, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての要素にスカラ値 *value* を代入する.

#### 入力

value                                代入するスカラ値

v                                    代入されるベクトル

#### 出力

v                                    すべての要素に *value* が代入されたベクトル

ierr                                   リターンコード

### 6.1.15 lis\_vector\_is\_null

```
C      int lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_vector_is_null(LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

## 機能

ベクトル  $v$  が利用可能かどうかを調べる.

入力

V ベクトル

## 出力

|      |                |
|------|----------------|
| ierr | LIS_TRUE 利用可能  |
|      | LIS_FALSE 利用不可 |

## 6.2 行列操作

行列  $A$  の次数を  $global\_n \times global\_n$  とする. 行列  $A$  を  $nprocs$  個のプロセスで行ブロック分割したときの各部分行列の行数を  $local\_n$  とする.  $global\_n$  をグローバルな行数,  $local\_n$  をローカルな行数と呼ぶ.

### 6.2.1 lis\_matrix\_create

```
C      int lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX *A)
Fortran subroutine lis_matrix_create(LIS_Comm comm, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列を作成する.

#### 入力

LIS\_Comm                      MPI コミュニケータ

#### 出力

A                              行列

ierr                           リターンコード

#### 注釈

逐次, OpenMP 版では, comm の値は無視される.

### 6.2.2 lis\_matrix\_destroy

```
C      int lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_destroy(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

不要になった行列をメモリから破棄する.

#### 入力

A                              メモリから破棄する行列

#### 出力

ierr                           リターンコード

### 6.2.3 lis\_matrix\_duplicate

```
C      int lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX *Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_duplicate(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout,
      integer ierr)
```

#### 機能

既存の行列と同じ情報を持つ行列を作成する.

#### 入力

Ain                                      複製元の行列

#### 出力

Aout                                     複製先の行列

ierr                                     リターンコード

#### 注釈

lis\_matrix\_duplicate 関数は行列の要素の値はコピーされず, 領域のみ確保される. 要素の値もコピーしたい場合は lis\_matrix\_copy 関数を用いる.

### 6.2.4 lis\_matrix\_malloc

```
C      int lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, int nnz_row, int nnz[])
Fortran subroutine lis_matrix_malloc(LIS_MATRIX A, integer nnz_row, integer nnz[],
      integer ierr)
```

#### 機能

行列の領域を確保する.

#### 入力

A                                        行列

nnz\_row                                 平均非零要素数

nnz                                      各行の非零要素数の配列

#### 出力

ierr                                     リターンコード

#### 注釈

nnz\_row または nnz のどちらか一方を指定する. この関数は, lis\_matrix\_set\_value で効率よく要素を代入できるように, あらかじめ領域を確保する.

### 6.2.5 lis\_matrix\_set\_value

```
C      int lis_matrix_set_value(int flag, int i, int j, LIS_SCALAR value,
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_value(integer flag, integer i, integer j,
                                       LIS_SCALAR value, LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列  $A$  の  $i$  行  $j$  列目に要素を代入する.

#### 入力

|       |   |
|-------|---|
| flag  | LIS_INS_VALUE 挿入 : $A(i, j) = value$<br>LIS_ADD_VALUE 加算代入: $A(i, j) = A(i, j) + value$ |
| i     | 行列の行番号  |
| j     | 行列の列番号  |
| value | 代入するスカラー値   |
| A     | 行列  |

#### 出力

|      |                         |
|------|-------------------------|
| A    | $i$ 行 $j$ 列目に要素が代入された行列 |
| ierr | リターンコード                 |

#### 注釈

MPI 版では, 部分行列の  $i$  行  $j$  列目ではなく全体行列の  $i$  行  $j$  列目を指定する.

lis\_matrix\_set\_value関数は代入された値を一時的な内部形式で格納するため, lis\_matrix\_set\_valueを用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble 関数を呼び出さなければならない.

### 6.2.6 lis\_matrix\_assemble

```
C      int lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_assemble(LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

行列をライブラリで利用可能にする.

#### 入力

|   |    |
|---|----|
| A | 行列 |
|---|----|

#### 出力

|      |            |
|------|------------|
| A    | 利用可能になった行列 |
| ierr | リターンコード    |

### 6.2.7 lis\_matrix\_set\_size

```
int lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, int local_n, int global_n)
Fortran subroutine lis_matrix_set_size(LIS_MATRIX A, integer local_n,
    integer global_n, integer ierr)
```

#### 機能

行列のサイズを設定する.

#### 入力

|          |                |
|----------|----------------|
| A        | 行列             |
| local_n  | 行列 A のローカルな行数  |
| global_n | 行列 A のグローバルな行数 |

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

#### 注釈

*local\_n* か *global\_n* のどちらか一方を与えなければならない.

逐次, OpenMP 版では, 行列のサイズは  $local\_n = global\_n$  となる. したがって, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` と `lis_matrix_set_size(A,0,n)` はともに  $n \times n$  のサイズを設定することを意味する.

MPI 版では, `lis_matrix_set_size(A,n,0)` とすると, 各プロセス  $p$  で行列サイズが  $n_p \times N$  となるように設定する. ここで,  $N$  は各プロセスの  $n_p$  の総和である.

一方, `lis_matrix_set_size(A,0,n)` とすると各プロセス  $p$  で行列サイズが  $m_p \times n$  となるように設定する. ここで,  $m_p$  は部分行列の行数でこの値はライブラリ側で決定される.



[illegible]

行列のサイズを取得する.

A 行列

|          |                  |
|----------|------------------|
| local_n  | 行列 $A$ のローカルな行数  |
| global_n | 行列 $A$ のグローバルな行数 |
| ierr     | リターンコード          |

逐次, OpenMP 版では,  $local\_n = global\_n$  となる.

```
C      int lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, int *is, int *ie)
Fortran subroutine lis_matrix_get_range(LIS_MATRIX A, integer is, integer ie,
      integer ierr)
```

部分行列  $A$  が全体行列のどこに位置しているのかを調べる.

A 部分行列

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <code>is</code>   | 部分行列 $A$ の全体行列中での開始位置   |
| <code>ie</code>   | 部分行列 $A$ の全体行列中での終了位置+1 |
| <code>ierr</code> | リターンコード                 |

逐次, OpenMP 版では,  $n \times n$  行列では  $is = 0, ie = n$  となる.

### 6.2.10 lis\_matrix\_set\_type

```
C      int lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_set_type(LIS_MATRIX A, int matrix_type, integer ierr)
```

#### 機能

行列の格納形式を設定する.

#### 入力

|             |         |
|-------------|---------|
| A           | 行列      |
| matrix_type | 行列の格納形式 |

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

#### 注釈

行列作成時に A の matrix\_type は LIS\_MATRIX\_CRS となっている. 以下に matrix\_type に指定可能な格納形式を示す.

| 格納形式                                |       | matrix_type    |
|-------------------------------------|-------|----------------|
| Compressed Row Storage              | (CRS) | LIS_MATRIX_CRS |
| Compressed Column Storage           | (CCS) | LIS_MATRIX_CCS |
| Modified Compressed Sparse Row      | (MSR) | LIS_MATRIX_MSR |
| Diagonal                            | (DIA) | LIS_MATRIX_DIA |
| Ellpack-Itpack generalized diagonal | (ELL) | LIS_MATRIX_ELL |
| Jagged Diagonal                     | (JDS) | LIS_MATRIX_JDS |
| Block Sparse Row                    | (BSR) | LIS_MATRIX_BSR |
| Block Sparse Column                 | (BSC) | LIS_MATRIX_BSC |
| Variable Block Row                  | (VBR) | LIS_MATRIX_VBR |
| Dense                               | (DNS) | LIS_MATRIX_DNS |
| Coordinate                          | (COO) | LIS_MATRIX_COO |

```
C      int lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, int *matrix_type)
Fortran subroutine lis_matrix_get_type(LIS_MATRIX A, integer matrix_type,
                                     integer ierr)
```

行列の格納形式を取得する.

A 行列

| matrix_type  | 行列の格納形式 |
|--------------|---------|
| row-major    | 行優先     |
| column-major | 列優先     |

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

```
C      int lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, int bnr, int bnc, int row[],
      int col[])

Fortran subroutine lis_matrix_set_blocksize(LIS_MATRIX A, integer bnr, integer bnc,
      integer row[], integer col[], integer ierr)
```

BSR, BSC, VBR のブロックサイズ, 分割情報を設定する。

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| A   | 行列                                  |
| bnr | BSR(BSC) の行ブロックサイズ, または VBR の行ブロック数 |
| bnc | BSR(BSC) の列ブロックサイズ, または VBR の列ブロック数 |
| row | VBR の行分割情報の配列                       |
| col | VBR の列分割情報の配列                       |

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.2.13 lis\_matrix\_convert

```
C      int lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_convert(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

## 機能

行列  $A_{in}$  を指定の格納形式に変換した行列  $A_{out}$  を作成する。

入力

Ain 変換元の行列

## 出力

Aout 指定の格納形式に変換された行列

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

注釈

変換する格納形式の指定は `lis_matrix_set_type` を用いて `Aout` に設定する. BSR, BSC, VBR のブロックサイズ等の情報はユーザが `lis_matrix_set_blocksize` を用いて `Aout` に設定する.

元の行列から指定の格納形式への変換で以下の表の となっている経路は直接変換され、それ以外は記載されている形式を経由してから指定の格納形式に変換される。また、表に記載されていない経路は CRS を経由してから指定の格納形式に変換される。

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 元 \ 先 | CRS | CCS | MSR | DIA | ELL | JDS | BSR | BSC | VBR | DNS | COO |
| CRS   |     |     |     |     |     |     |     | CCS |     |     |     |
| COO   |     |     |     | CRS | CRS | CRS | CRS | CCS | CRS | CRS |     |

### 6.2.14 lis\_matrix\_copy

```
C      int lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout)
Fortran subroutine lis_matrix_copy(LIS_MATRIX Ain, LIS_MATRIX Aout, integer ierr)
```

## 機能

行列の要素をコピーする。

入力

Ain                      コピー元の行列

## 出力

Aout                      コピー先の行列

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.2.15 lis\_matrix\_get\_diagonal

```
C      int lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d)
Fortran subroutine lis_matrix_get_diagonal(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR d, integer ierr)
```

## 機能

行列  $A$  の対角部分をベクトル  $d$  にコピーする.

入力

A 行列

## 出力

d 対角要素が格納されたベクトル

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.2.16 lis\_matrix\_set\_crs

```
C      int lis_matrix_set_crs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_crs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した CRS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| nnz               | 非零要素数     |
| ptr, index, value | CRS 形式の配列 |
| A                 | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_crs を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.17 lis\_matrix\_set\_ccs

```
C      int lis_matrix_set_ccs(int nnz, int ptr[], int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ccs(integer nnz, integer row(), integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した CCS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| nnz               | 非零要素数     |
| ptr, index, value | CCS 形式の配列 |
| A                 | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_ccs を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.18 lis\_matrix\_set\_msr

```
C      int lis_matrix_set_msr(int nnz, int ndz, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_msr(integer nnz, integer ndz, integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した MSR 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

#### 入力

|              |           |
|--------------|-----------|
| nnz          | 非零要素数     |
| ndz          | 対角部分の零要素数 |
| index, value | MSR 形式の配列 |
| A            | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_msr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.19 lis\_matrix\_set\_dia

```
C      int lis_matrix_set_dia(int nnd, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dia(integer nnd, integer index(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した DIA 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

#### 入力

|              |            |
|--------------|------------|
| nnd          | 非零な対角要素の本数 |
| index, value | DIA 形式の配列  |
| A            | 行列         |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_dia() を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble() を呼び出さなければならない。

### 6.2.20 lis\_matrix\_set\_ell

```
C      int lis_matrix_set_ell(int maxnzs, int index[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_ell(integer maxnzs, integer index(),
                                      LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した ELL 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|              |              |
|--------------|--------------|
| maxnzs       | 各行の非零要素数の最大値 |
| index, value | ELL 形式の配列    |
| A            | 行列           |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_ell を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.21 lis\_matrix\_set\_jds

```
C      int lis_matrix_set_jds(int nnz, int maxnzs, int perm[], int ptr[],
                             int index[], LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_jds(integer nnz, integer maxnzs, integer ptr(),
                                      integer index(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した JDS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| nnz                     | 非零要素数        |
| maxnzs                  | 各行の非零要素数の最大値 |
| perm, ptr, index, value | JDS 形式の配列    |
| A                       | 行列           |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_jds を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。



### 6.2.22 lis\_matrix\_set\_bsr

```
C      int lis_matrix_set_bsr(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
                             LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsr(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
                                     integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
                                     integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した BSR 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| bnr                 | 行ブロックサイズ  |
| bnc                 | 列ブロックサイズ  |
| bnnz                | 非零ブロック数   |
| bptr, bindex, value | BSR 形式の配列 |
| A                   | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_bsr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.23 lis\_matrix\_set\_bsc

```
C      int lis_matrix_set_bsc(int bnr, int bnc, int bnnz, int bptr[], int bindex[],
        LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_bsc(integer bnr, integer bnc, integer bnnz,
        integer bptr(), integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A,
        integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した BSC 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| bnr                 | 行ブロックサイズ  |
| bnc                 | 列ブロックサイズ  |
| bnnz                | 非零ブロック数   |
| bptr, bindex, value | BSC 形式の配列 |
| A                   | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_bsc を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

#### 6.2.24 lis\_matrix\_set\_vbr

```
C      int lis_matrix_set_vbr(int nnz, int nr, int nc, int bnnz, int row[],
                             int col[], int ptr[], int bptr[], int bindex[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)

Fortran subroutine lis_matrix_set_vbr(integer nnz, integer nr, integer nc,
                                       integer bnnz, integer row(), integer col(), integer ptr(), integer bptr(),
                                       integer bindex(), LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザ自身が作成した VBR 形式に必要な配列を行列 *A* に関連付ける。

##### 入力

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| nnz                                | 非零ブロックの全要素数 |
| nr                                 | 行ブロック数      |
| nc                                 | 列ブロック数      |
| bnnz                               | 非零ブロック数     |
| row, col, ptr, bptr, bindex, value | VBR 形式の配列   |
| A                                  | 行列          |

##### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

##### 注釈

lis\_matrix\_set\_vbr を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.25 lis\_matrix\_set\_coo

```
C      int lis_matrix_set_coo(int nnz, int row[], int col[], LIS_SCALAR value[],
                             LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_coo(integer nnz, integer row(), integer col(),
                                     LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した COO 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| nnz             | 非零要素数     |
| row, col, value | COO 形式の配列 |
| A               | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_coo を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

### 6.2.26 lis\_matrix\_set\_dns

```
C      int lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value[], LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_matrix_set_dns(LIS_SCALAR value(), LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

#### 機能

ユーザ自身が作成した DNS 形式に必要な配列を行列  $A$  に関連付ける。

#### 入力

|       |           |
|-------|-----------|
| value | DNS 形式の配列 |
| A     | 行列        |

#### 出力

|   |           |
|---|-----------|
| A | 関連付けられた行列 |
|---|-----------|

#### 注釈

lis\_matrix\_set\_dns を用いた後には必ず lis\_matrix\_assemble を呼び出さなければならない。

## 6.3 ベクトルと行列の計算

### 6.3.1 lis\_vector\_scale

```
C      int lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x)
Fortran subroutine lis_vector_scale(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルのすべての値を  $\alpha$  倍する.

#### 入力

|       |                  |
|-------|------------------|
| alpha | スカラ値 $\alpha$    |
| x     | $\alpha$ 倍するベクトル |

#### 出力

|      |                           |
|------|---------------------------|
| x    | すべての要素が $\alpha$ 倍されたベクトル |
| ierr | リターンコード                   |

### 6.3.2 lis\_vector\_dot

```
C      int lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR *val)
Fortran subroutine lis_vector_dot(LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y, LIS_SCALAR val,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルの内積  $x^T y$  を計算する.

#### 入力

|   |      |
|---|------|
| x | ベクトル |
| y | ベクトル |

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| val  | 内積の値    |
| ierr | リターンコード |

```
C      int lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm1(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

ベクトルの 1 ノルムを計算する.

x                      ベクトル

|     |             |
|-----|-------------|
| val | ベクトルの 1 ノルム |
|-----|-------------|

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

```
C      int lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrm2(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

ベクトルの 2 ノルムを計算する.

x                          ベクトル

val ベクトルの2ノルム

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.3.5 lis\_vector\_nrmi

```
C      int lis_vector_nrmi(LIS_VECTOR x, LIS_REAL *val)
Fortran subroutine lis_vector_nrmi(LIS_VECTOR x, LIS_REAL val, integer ierr)
```

## 機能

ベクトルの無限大ノルムを計算する.

入力

|   |      |
|---|------|
| x | ベクトル |
|---|------|

## 出力

val ベクトルの無限大ノルム

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.3.6 lis\_vector\_axpy

```
C      int lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_axpy(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $y = \alpha x + y$  を計算する.

#### 入力

|       |      |
|-------|------|
| alpha | スカラ値 |
| x, y  | ベクトル |

#### 出力

|      |   |
|------|---|
| y    | $\alpha x + y$ の計算結果 (ベクトル $y$ の値は上書きされる) |
| ierr | リターンコード                                   |

### 6.3.7 lis\_vector\_xpay

```
C      int lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_vector_xpay(LIS_VECTOR x, LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR y,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $y = x + \alpha y$  を計算する.

#### 入力

|       |      |
|-------|------|
| alpha | スカラ値 |
| x, y  | ベクトル |

#### 出力

|      |   |
|------|---|
| y    | $x + \alpha y$ の計算結果 (ベクトル $y$ の値は上書きされる) |
| ierr | リターンコード                                   |



### 6.3.8 lis\_vector\_axpyz

```
C      int lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                          LIS_VECTOR z)
Fortran subroutine lis_vector_axpyz(LIS_SCALAR alpha, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y,
                                  LIS_VECTOR z, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトル和  $z = \alpha x + y$  を計算する.

#### 入力

|       |      |
|-------|------|
| alpha | スカラ値 |
| x, y  | ベクトル |

#### 出力

|      |                      |
|------|----------------------|
| z    | $x + \alpha y$ の計算結果 |
| ierr | リターンコード              |

### 6.3.9 lis\_matrix\_scaling

```
C      int lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR d, int action)
Fortran subroutine lis_matrix_scaling(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b,
                                  LIS_VECTOR d, integer action, integer ierr)
```

#### 機能

行列のスケーリングを行う.

#### 入力

|        |  |
|--------|--|
| A      | スケーリングを行う行列  |
| b      | スケーリングを行うベクトル  |
| action | LIS_SCALE_JACOBI Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$ , ただし $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分<br>LIS_SCALE_SYMM_DIAG 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$ ,<br>ただし $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列 |

#### 出力

|      |  |
|------|--|
| d    | $D^{-1}$ または $D^{-1/2}$ の対角部分を格納したベクトル |
| ierr | リターンコード                                |

### 6.3.10 lis\_matvec

```
C      void lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvec(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

行列ベクトル積  $y = Ax$  を計算する.

#### 入力

|   |      |
|---|------|
| A | 行列   |
| x | ベクトル |

#### 出力

|   |      |
|---|------|
| y | ベクトル |
|---|------|

### 6.3.11 lis\_matvect

```
C      void lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
Fortran subroutine lis_matvect(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x, LIS_VECTOR y)
```

#### 機能

転置行列ベクトル積  $y = A^T x$  を計算する.

#### 入力

|   |      |
|---|------|
| A | 行列   |
| x | ベクトル |

#### 出力

|   |      |
|---|------|
| y | ベクトル |
|---|------|

## 6.4 線型方程式系の求解

### 6.4.1 lis\_solver\_create

```
C      int lis_solver_create(LIS_SOLVER *solver)
Fortran subroutine lis_solver_create(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (線型方程式系解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

|        |         |
|--------|---------|
| solver | ソルバ     |
| ierr   | リターンコード |

#### 注釈

ソルバは線型方程式系解法の情報を持つ.

### 6.4.2 lis\_solver\_destroy

```
C      int lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_destroy(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

|        |              |
|--------|--------------|
| solver | メモリから破棄するソルバ |
|--------|--------------|

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

### 6.4.3 lis\_solver\_set\_option

```
C      int lis_solver_set_option(char *text, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_option(character text, LIS_SOLVER solver,
      integer ierr)
```

#### 機能

線型方程式系解法のオプションをソルバに設定する.

#### 入力

|      |              |
|------|--------------|
| text | コマンドラインオプション |
|------|--------------|

#### 出力

|        |         |
|--------|---------|
| solver | ソルバ     |
| ierr   | リターンコード |

#### 注釈

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. `-i {cg|1}` は `-i cg` または `-i 1` を意味する.  
`-maxiter [1000]` は `-maxiter` のデフォルト値が 1000 であることを意味する.

線型方程式系解法の指定 デフォルト: -i bicg

| 線型方程式系解法     | オプション            | 補助オプション   |
|--------------|------------------|---|
| CG           | -i {cg 1}        |   |
| BiCG         | -i {bicg 2}      |   |
| CGS          | -i {cgs 3}       |   |
| BiCGSTAB     | -i {bicgstab 4}  |   |
| BiCGSTAB(l)  | -i {bicgstabl 5} | -ell [2] 次数 $l$                                 |
| GPBiCG       | -i {gpbicg 6}    |   |
| TFQMR        | -i {tfqmr 7}     |   |
| Orthomin(m)  | -i {orthomin 8}  | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| GMRES(m)     | -i {gmres 9}     | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| Jacobi       | -i {jacobi 10}   |   |
| Gauss-Seidel | -i {gs 11}       |   |
| SOR          | -i {sor 12}      | -omega [1.9] 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ ) |
| BiCGSafe     | -i {bicgsafe 13} |   |
| CR           | -i {cr 14}       |   |
| BiCR         | -i {bicr 15}     |   |
| CRS          | -i {crs 16}      |   |
| BiCRSTAB     | -i {bicrstab 17} |   |
| GPBiCR       | -i {gpbicr 18}   |   |
| BiCRSafe     | -i {bicrsafe 19} |   |
| FGMRES(m)    | -i {fgmres 20}   | -restart [40] リスタート値 $m$                        |
| IDR(s)       | -i {idrs 21}     | -irestart [2] リスタート値 $s$                        |
| MINRES       | -i {minres 22}   |   |

前処理の指定 デフォルト: -p none

| 前処理              | オプション         | 補助オプション                  |   |
|------------------|---------------|--------------------------|---|
| なし               | -p {none 0}   |                          |   |
| Jacobi           | -p {jacobi 1} |                          |   |
| ILU(k)           | -p {ilu 2}    | -ilu_fill [0]            | フィルインレベル $k$  |
| SSOR             | -p {ssor 3}   | -ssor_w [1.0]            | 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                            |
| Hybrid           | -p {hybrid 4} | -hybrid_i [sor]          | 線型方程式系解法  |
|                  |               | -hybrid_maxiter [25]     | 最大反復回数  |
|                  |               | -hybrid_tol [1.0e-3]     | 収束判定基準  |
|                  |               | -hybrid_w [1.5]          | SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                       |
|                  |               | -hybrid_ell [2]          | BiCGSTAB(l) の次数 $l$   |
|                  |               | -hybrid_restart [40]     | GMRES(m), Orthomin(m) の<br>リスタート値 $m$                         |
| I+S              | -p {is 5}     | -is_alpha [1.0]          | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$                      |
|                  |               | -is_m [3]                | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$                           |
| SAINV            | -p {sainv 6}  | -sainv_drop [0.05]       | ドロップ基準  |
| SA-AMG           | -p {saamg 7}  | -saamg_unsym [false]     | 非対称版の選択<br>(行列構造は対称とする)                                       |
|                  |               | -saamg_theta [0.05 0.12] | ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $<br>(対称 非対称) |
| Crout ILU        | -p {iluc 8}   | -iluc_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -iluc_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| ILUT             | -p {ilut 9}   | -ilut_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -ilut_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| Additive Schwarz | -adds true    | -adds_iter [1]           | 繰り返し回数  |

その他のオプション

| オプション                |  |
|----------------------|--|
| -maxiter [1000]      | 最大反復回数   |
| -tol [1.0e-12]       | 収束判定基準   |
| -print [0]           | 残差の画面表示  |
|                      | -print {none 0} 何もしない  |
|                      | -print {mem 1} 収束履歴をメモリに保存する   |
|                      | -print {out 2} 収束履歴を画面に表示する  |
|                      | -print {all 3} 収束履歴をメモリに保存し画面に表示する   |
| -scale [0]           | スケーリングの選択. スケーリング結果は元の行列, ベクトルに上書きされる  |
|                      | -scale {none 0} スケーリングなし   |
|                      | -scale {jacobi 1} Jacobi スケーリング $D^{-1}Ax = D^{-1}b$<br>( $D$ は $A = (a_{ij})$ の対角部分)                            |
|                      | -scale {symm_diag 2} 対角スケーリング $D^{-1/2}AD^{-1/2}x = D^{-1/2}b$<br>( $D^{-1/2}$ は対角要素に $1/\sqrt{a_{ii}}$ を持つ対角行列) |
| -initx_zeros [true]  | 初期ベクトル $x_0$ の振舞い  |
|                      | -initx_zeros {false 0} 与えられた値を使用   |
|                      | -initx_zeros {true 1} すべての要素を 0 にする  |
| -omp_num_threads [t] | 実行スレッド数<br>t は最大スレッド数  |
| -storage [0]         | 行列格納形式   |
| -storage_block [2]   | BSR, BSC のブロックサイズ  |

演算精度 デフォルト: -f double

| 精度    | オプション         | 補助オプション |
|-------|---------------|---------|
| 倍精度   | -f {double 0} |         |
| 4 倍精度 | -f {quad 1}   |         |

#### 6.4.4 lis\_solver\_set\_optionC

```
C      int lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solver_set_optionC(LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された線型方程式系解法のオプションをソルバに設定する.

##### 入力

なし

##### 出力

|        |         |
|--------|---------|
| solver | ソルバ     |
| ierr   | リターンコード |



#### 6.4.5 lis\_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, LIS_SOLVER solver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             LIS_SOLVER solver, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法で線型方程式系  $Ax = b$  を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` に格納する。

##### 入力

|        |        |
|--------|--------|
| A      | 係数行列   |
| b      | 右辺ベクトル |
| x      | 初期ベクトル |
| solver | ソルバ    |

##### 出力

|        |                |
|--------|----------------|
| x      | 解              |
| solver | 反復回数, 計算時間等の情報 |
| ierr   | リターンコード (0)    |

#### 6.4.6 lis\_solve\_kernel

```
C      int lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                          LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon)
Fortran subroutine lis_solve_kernel(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                                   LIS_SOLVER solver, LIS_PRECON precon, integer ierr)
```

##### 機能

指定された解法について、外部で定義された前処理を用いて線型方程式系  $Ax = b$  を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_solver_get_iters`, `lis_solver_get_time`, `lis_solver_get_residualnorm` に格納する。

##### 入力

|        |        |
|--------|--------|
| A      | 係数行列   |
| b      | 右辺ベクトル |
| x      | 初期ベクトル |
| solver | ソルバ    |
| precon | 前処理    |

##### 出力

|        |                |
|--------|----------------|
| x      | 解              |
| solver | 反復回数, 計算時間等の情報 |
| ierr   | リターンコード (0)    |

#### 6.4.7 lis\_solver\_get\_status

```
C      int lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, int *status)
Fortran subroutine lis_solver_get_status(LIS_SOLVER solver, integer status,
      integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから状態を取得する.

##### 入力

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

##### 出力

|        |         |
|--------|---------|
| status | 状態      |
| ierr   | リターンコード |

#### 6.4.8 lis\_solver\_get\_iters

```
C      int lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, int *iters)
Fortran subroutine lis_solver_get_iters(LIS_SOLVER solver, integer iters,
                                         integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

##### 入力

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

##### 出力

|       |         |
|-------|---------|
| iters | 反復回数    |
| ierr  | リターンコード |

#### 6.4.9 lis\_solver\_get\_itersex

```
C      int lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, int *iters,
                                  int *iters_double, int *iters_quad)
Fortran subroutine lis_solver_get_itersex(LIS_SOLVER solver, integer iters,
                                          integer iters_double, integer iters_quad, integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

##### 入力

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

##### 出力

|              |             |
|--------------|-------------|
| iters        | 総反復回数       |
| iters_double | 倍精度演算の反復回数  |
| iters_quad   | 4倍精度演算の反復回数 |
| ierr         | リターンコード     |

#### 6.4.10 lis\_solver\_get\_time

```
C      int lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, double *times)
Fortran subroutine lis_solver_get_time(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
                                     integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

##### 入力

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

##### 出力

|       |         |
|-------|---------|
| times | 経過時間    |
| ierr  | リターンコード |

#### 6.4.11 lis\_solver\_get\_timeex

```
C      int lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, double *times,
                                double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_solver_get_timeex(LIS_SOLVER solver, real*8 times,
                                real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
                                integer ierr)
```

##### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

##### 入力

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

##### 出力

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| times     | itimes と ptimes の合計 |
| itimes    | 線型方程式系解法の経過時間       |
| ptimes    | 前処理の経過時間            |
| p_c_times | 前処理行列作成の経過時間        |
| p_i_times | 線型方程式系解法中の前処理の経過時間  |
| ierr      | リターンコード             |

```
C      int lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_solver_get_residualnorm(LIS_SOLVER solver,
      LIS_REAL residual, integer ierr)
```

ソルバから解  $x$  で再計算した相対残差ノルム  $\|b - Ax\|_2 / \|b\|_2$  を取得する.

|        |     |
|--------|-----|
| solver | ソルバ |
|--------|-----|

residual  $b - Ax$  の 2 ノルム

```
C      int lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_solver_get_rhistory(LIS_SOLVER solver,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

ソルバから収束履歴を取得する.

なし

v 収束履歴が収められたベクトル

111

```
C      int lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_solver_get_solver(LIS_SOLVER solver, integer nsol,
      integer ierr)
```

ソルバから選択されている線型方程式系解法の番号を取得する。

|        |             |
|--------|-------------|
| solver | ソルバ         |
| 出力     |             |
| nsol   | 線型方程式系解法の番号 |
| ierr   | リターンコード     |

線型方程式系解法の番号は以下の通りである.

| 解法           | 番号 | 解法        | 番号 |
|--------------|----|-----------|----|
| CG           | 1  | SOR       | 12 |
| BiCG         | 2  | BiCGSafe  | 13 |
| CGS          | 3  | CR        | 14 |
| BiCGSTAB     | 4  | BiCR      | 15 |
| BiCGSTAB(l)  | 5  | CRS       | 16 |
| GPBiCG       | 6  | BiCRSTAB  | 17 |
| TFQMR        | 7  | GPBiCR    | 18 |
| Orthomin(m)  | 8  | BiCRSafe  | 19 |
| GMRES(m)     | 9  | FGMRES(m) | 20 |
| Jacobi       | 10 | IDR(s)    | 21 |
| Gauss-Seidel | 11 | MINRES    | 22 |

#### 6.4.15 lis\_get\_solvername

```
C      int lis_get_solvername(int nsol, char *name)
Fortran subroutine lis_get_solvername(integer nsol, character name, integer ierr)
```

##### 機能

線型方程式系解法の番号から解法名を取得する.

##### 入力

|      |             |
|------|-------------|
| nsol | 線型方程式系解法の番号 |
|------|-------------|

##### 出力

|      |           |
|------|-----------|
| name | 線型方程式系解法名 |
| ierr | リターンコード   |



## 6.5 固有値問題の求解

### 6.5.1 lis\_esolver\_create

```
C      int lis_esolver_create(LIS_ESOLVER *esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_create(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバ (固有値解法の情報を格納する構造体) を作成する.

#### 入力

なし

#### 出力

|         |         |
|---------|---------|
| esolver | ソルバ     |
| ierr    | リターンコード |

#### 注釈

ソルバは固有値解法の情報を持つ.

### 6.5.2 lis\_esolver\_destroy

```
C      int lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_destroy(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

不要になったソルバをメモリから破棄する.

#### 入力

|         |              |
|---------|--------------|
| esolver | メモリから破棄するソルバ |
|---------|--------------|

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

```
C      int lis_esolver_set_option(char *text, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_option(character text, LIS_ESOLVER esolver,
      integer ierr)
```

固有値解法のオプションをソルバに設定する.

|      |              |
|------|--------------|
| text | コマンドラインオプション |
|------|--------------|

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

以下に指定可能なコマンドラインオプションを示す. -e {pi|1}は-e pi または-e 1 を意味する.  
-emaxiter [1000] は-emaxiter のデフォルト値が1000であることを意味する.

| 固有値解法の指定 デフォルト: -e pi         |             |           |          |
|-------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 固有値解法                         | オプション       | 補助オプション   |          |
| Power Iteration               | -e {pi} 1}  |           |          |
| Inverse Iteration             | -e {ii} 2}  | -i [bicg] | 線型方程式系解法 |
| Approximate Inverse Iteration | -e {aii} 3} |           |          |
| Rayleigh Quotient Iteration   | -e {rqi} 4} | -i [bicg] | 線型方程式系解法 |
| Subspace Iteration            | -e {si} 5}  | -ss [2]   | 部分空間の大きさ |
|                               |             | -m [0]    | モード番号    |
| Lanczos Iteration             | -e {li} 6}  | -ss [2]   | 部分空間の大きさ |
|                               |             | -m [0]    | モード番号    |
| Conjugate Gradient            | -e {cg} 7}  |           |          |
| Conjugate Residual            | -e {cr} 8}  |           |          |

前処理の指定 デフォルト: -p ilu

| 前処理              | オプション         | 補助オプション                  |   |
|------------------|---------------|--------------------------|---|
| なし               | -p {none 0}   |                          |   |
| Jacobi           | -p {jacobi 1} |                          |   |
| ILU(k)           | -p {ilu 2}    | -ilu_fill [0]            | フィルインレベル $k$  |
| SSOR             | -p {ssor 3}   | -ssor_w [1.0]            | 緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                            |
| Hybrid           | -p {hybrid 4} | -hybrid_i [sor]          | 線型方程式系解法  |
|                  |               | -hybrid_maxiter [25]     | 最大反復回数  |
|                  |               | -hybrid_tol [1.0e-3]     | 収束判定基準  |
|                  |               | -hybrid_w [1.5]          | SOR の緩和係数 $\omega$ ( $0 < \omega < 2$ )                       |
|                  |               | -hybrid_ell [2]          | BiCGSTAB(l) の次数 $l$   |
|                  |               | -hybrid_restart [40]     | GMRES(m), Orthomin(m) の<br>リスタート値 $m$                         |
| I+S              | -p {is 5}     | -is_alpha [1.0]          | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $\alpha$                      |
|                  |               | -is_m [3]                | $I + \alpha S^{(m)}$ 型前処理のパラメータ $m$                           |
| SAINV            | -p {sainv 6}  | -sainv_drop [0.05]       | ドロップ基準  |
| SA-AMG           | -p {saamg 7}  | -saamg_unsym [false]     | 非対称版の選択<br>(行列構造は対称とする)                                       |
|                  |               | -saamg_theta [0.05 0.12] | ドロップ基準 $a_{ij}^2 \leq \theta^2  a_{ii}   a_{jj} $<br>(対称 非対称) |
| Crout ILU        | -p {iluc 8}   | -iluc_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -iluc_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| ILUT             | -p {ilut 9}   | -ilut_drop [0.05]        | ドロップ基準  |
|                  |               | -ilut_rate [5.0]         | 最大フィルイン数の倍率   |
| Additive Schwarz | -adds true    | -adds_iter [1]           | 繰り返し回数  |

その他のオプション

| オプション                |   |
|----------------------|---|
| -emaxiter [1000]     | 最大反復回数  |
| -etol [1.0e-12]      | 収束判定基準  |
| -eprint [0]          | 残差の画面表示   |
|                      | -eprint {none 0}      何もしない                             |
|                      | -eprint {mem 1}      収束履歴をメモリに保存する                      |
|                      | -eprint {out 2}      収束履歴を画面に表示する                       |
|                      | -eprint {all 3}      収束履歴をメモリに保存し画面に表示する                |
| -ie [ii]             | Lanczos Iteration, Subspace Iteration の内部で使用する固有値解法の指定  |
|                      | -ie {pi 1}      Power Iteration (Subspace Iteration のみ) |
|                      | -ie {ii 2}      Inverse Iteration                       |
|                      | -ie {aii 3}      Approximate Inverse Iteration          |
|                      | -ie {rqi 4}      Rayleigh Quotient Iteration            |
| -shift [0.0]         | 固有値のシフト量  |
| -initx_ones [true]   | 初期ベクトル $x_0$ の振舞い                                       |
|                      | -initx_ones {false 0}      与えられた値を使用                    |
|                      | -initx_ones {true 1}      すべての要素を 1 にする                 |
| -omp_num_threads [t] | 実行スレッド数   |
|                      | t は最大スレッド数  |
| -estorage [0]        | 行列格納形式  |
| -estorage_block [2]  | BSR, BSC のブロックサイズ                                       |

演算精度 デフォルト: -ef double

| 精度    | オプション          | 補助オプション |
|-------|----------------|---------|
| 倍精度   | -ef {double 0} |         |
| 4 倍精度 | -ef {quad 1}   |         |

#### 6.5.4 lis\_esolver\_set\_optionC

```
C      int lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_esolver_set_optionC(LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

##### 機能

ユーザプログラム実行時にコマンドラインで指定された固有値解法のオプションをソルバに設定する.

##### 入力

なし

##### 出力

|         |         |
|---------|---------|
| esolver | ソルバ     |
| ierr    | リターンコード |

### 6.5.5 lis\_solve

```
C      int lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                   LIS_REAL evalue, LIS_ESOLVER esolver)
Fortran subroutine lis_solve(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR x,
                           LIS_ESOLVER esolver, integer ierr)
```

#### 機能

指定された解法で固有値問題  $Ax = \lambda x$  を解く。ソルバに与えられた出力は `lis_esolver_get_iters`, `lis_esolver_get_time`, `lis_esolver_get_evalues`, `lis_esolver_get_evectors`, `lis_esolver_get_residualnorm` に格納する。

#### 入力

|         |        |
|---------|--------|
| A       | 係数行列   |
| x       | 初期ベクトル |
| esolver | ソルバ    |

#### 出力

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| evalue  | -m[0] オプションで指定されたモードの固有値 |
| x       | 固有値に対応する固有ベクトル           |
| esolver | 反復回数, 計算時間等の情報           |
| ierr    | リターンコード (0)              |

### 6.5.6 lis\_esolver\_get\_status

```
C      int lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, int *status)
Fortran subroutine lis_esolver_get_status(LIS_ESOLVER esolver, integer status,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから状態を取得する。

#### 入力

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

#### 出力

|        |         |
|--------|---------|
| status | 状態      |
| ierr   | リターンコード |

### 6.5.7 lis\_esolver\_get\_iters

```
C      int lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_iters(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

#### 入力

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

#### 出力

|       |         |
|-------|---------|
| iters | 反復回数    |
| ierr  | リターンコード |

### 6.5.8 lis\_esolver\_get\_itersex

```
C      int lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, int *iters)
Fortran subroutine lis_esolver_get_itersex(LIS_ESOLVER esolver, integer iters,
      integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから反復回数を取得する。

#### 入力

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

#### 出力

|              |              |
|--------------|--------------|
| iters        | 総反復回数        |
| iters_double | 倍精度演算の反復回数   |
| iters_quad   | 4 倍精度演算の反復回数 |
| ierr         | リターンコード      |

### 6.5.9 lis\_esolver\_get\_time

```
C      int lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, double *times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_time(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                         integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

#### 入力

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

#### 出力

|       |         |
|-------|---------|
| times | 経過時間    |
| ier   | リターンコード |

### 6.5.10 lis\_esolver\_get\_timeex

```
C      int lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, double *times,
                                  double *itimes, double *ptimes, double *p_c_times, double *p_i_times)
Fortran subroutine lis_esolver_get_timeex(LIS_ESOLVER esolver, real*8 times,
                                          real*8 itimes, real*8 ptimes, real*8 p_c_times, real*8 p_i_times,
                                          integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから計算時間を取得する。

#### 入力

|         |     |
|---------|-----|
| esolver | ソルバ |
|---------|-----|

#### 出力

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| times     | 固有値解法の経過時間              |
| itimes    | 固有値解法中の線型方程式系解法の経過時間    |
| ptimes    | 固有値解法中の線型方程式系解法前処理の経過時間 |
| p_c_times | 前処理行列作成の経過時間            |
| p_i_times | 線型方程式系解法中の前処理の経過時間      |
| ier       | リターンコード                 |



### 6.5.11 lis\_esolver\_get\_residualnorm

```
C      int lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver, LIS_REAL *residual)
Fortran subroutine lis_esolver_get_residualnorm(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_REAL residual, integer ierr)
```

#### 機能

ソルバから固有ベクトル  $x$  で再計算した相対残差ノルム  $\|\lambda x - Ax\|_2/\lambda$  を取得する.

#### 入力

esolver                      ソルバ

#### 出力

residual                     $(\lambda x - Ax)/\lambda$  の 2 ノルム

ierr                         リターンコード

### 6.5.12 lis\_esolver\_get\_rhistory

```
C      int lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_rhistory(LIS_ESOLVER esolver,
        LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

#### 機能

収束履歴をベクトルに格納する.

#### 入力

なし

#### 出力

v                            収束履歴が収められたベクトル

ierr                         リターンコード

#### 注釈

ベクトル  $v$  はあらかじめ lis\_vector\_create 関数で作成しておかなければならない. ベクトル  $v$  の次数  $n$  が収束履歴の長さよりも小さい場合は収束履歴の最初から  $n$  個までを取得する.

```
C      int lis_esolver_get_evalues(LIS_ESOLVER esolver, LIS_VECTOR v)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evalues(LIS_ESOLVER esolver,
      LIS_VECTOR v, integer ierr)
```

ソルバからすべての固有値を取得する.

|         |               |
|---------|---------------|
| esolver | ソルバ           |
| 出力      |               |
| v       | 固有値が納められたベクトル |
| ierr    | リターンコード       |

ベクトル  $v$  はあらかじめ `lis_vector_create` 関数で作成しておかなければならない。

```
C      int lis_esolver_get_evecors(LIS_ESOLVER esolver, LIS_MATRIX A)
Fortran subroutine lis_esolver_get_evecors(LIS_ESOLVER esolver,
      LIS_MATRIX A, integer ierr)
```

ソルバからすべての固有ベクトルを取得し、行列  $A$  に CRS 形式で格納する。

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <code>esolver</code> | ソルバ            |
| <code>出力</code>      |                |
| <code>A</code>       | 固有ベクトルが納められた行列 |
| <code>ierr</code>    | リターンコード        |

行列  $A$  はあらかじめ `lis_matrix_create` 関数で作成しておかなければならない。

```
C      int lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, int *nsol)
Fortran subroutine lis_esolver_get_esolver(LIS_ESOLVER esolver, integer nsol,
      integer ierr)
```

ソルバから選択されている固有値解法の番号を取得する。

|         |          |
|---------|----------|
| esolver | ソルバ      |
| 出力      |          |
| nsol    | 固有値解法の番号 |
| ierr    | リターンコード  |

固有値解法の番号は以下の通りである.

| 解法                            | 番号 |
|-------------------------------|----|
| Power Iteration               | 1  |
| Inverse Iteration             | 2  |
| Approximate Inverse Iteration | 3  |
| Rayleigh Quotient Iteration   | 4  |
| Subspace Iteration            | 5  |
| Lanczos Iteration             | 6  |
| Conjugate Gradient            | 7  |
| Conjugate Residual            | 8  |

### 6.5.16 lis\_get\_esolvername

```
C      int lis_get_esolvername(int esolver, char *name)
Fortran subroutine lis_get_esolvername(integer esolver, character name,
      integer ierr)
```

#### 機能

固有値解法の番号から解法名を取得する。

#### 入力

|       |          |
|-------|----------|
| nesol | 固有値解法の番号 |
|-------|----------|

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| name | 固有値解法名  |
| ier  | リターンコード |

## 6.6 ファイル入出力

### 6.6.1 lis\_input

```
C      int lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, char *filename)
Fortran subroutine lis_input(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                           character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ファイルから行列, ベクトルデータを読み込む.

#### 入力

|          |                |
|----------|----------------|
| filename | 読み込むファイルのファイル名 |
|----------|----------------|

#### 出力

|      |              |
|------|--------------|
| A    | 指定された格納形式の行列 |
| b    | 右辺ベクトル       |
| x    | 解ベクトル        |
| ierr | リターンコード      |

#### 注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである.

- Matrix Market 形式 (ベクトルデータを読み込めるよう拡張)
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ.

### 6.6.2 lis\_input\_vector

```
C      int lis_input_vector(LIS_VECTOR v, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_vector(LIS_VECTOR v, character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ファイルからベクトルデータを読み込む。

#### 入力

|          |                |
|----------|----------------|
| filename | 読み込むファイルのファイル名 |
|----------|----------------|

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| v    | ベクトル    |
| ierr | リターンコード |

#### 注釈

対応しているファイル形式は

- PLAIN 形式
- MM 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

### 6.6.3 lis\_input\_matrix

```
C      int lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, char *filename)
Fortran subroutine lis_input_matrix(LIS_MATRIX A, character filename,
                                   integer ierr)
```

#### 機能

ファイルから行列データを読み込む。

#### 入力

|          |                |
|----------|----------------|
| filename | 読み込むファイルのファイル名 |
|----------|----------------|

#### 出力

|   |              |
|---|--------------|
| A | 指定された格納形式の行列 |
|---|--------------|

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

#### 注釈

対応しているファイル形式は以下のとおりである。

- Matrix Market 形式
- Harwell-Boeing 形式

これらのデータ構造は付録 A を参照せよ。

#### 6.6.4 lis\_output

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x, int format,
                   char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, LIS_VECTOR b, LIS_VECTOR x,
                             integer format, character filename, integer ierr)
```

##### 機能

行列, ベクトルデータをファイルに書き込む.

##### 入力

|          |  |
|----------|--|
| A        | 行列   |
| b        | 右辺ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL                      |
| x        | 解ベクトル. ファイルに書き込まないときは NULL                       |
| format   | ファイル形式   |
|          | LIS_FMT_MM                      Matrix Market 形式 |
| filename | 書き込むファイルのファイル名                                   |

##### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

##### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ.



### 6.6.5 lis\_output\_vector

```
C      int lis_output_vector(LIS_VECTOR v, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output_vector(LIS_VECTOR v, integer format,
      character filename, integer ierr)
```

#### 機能

ベクトルデータをファイルに書き込む。

#### 入力

|          |                |          |
|----------|----------------|----------|
| v        | ベクトル           |          |
| format   | ファイル形式         |          |
|          | LIS_FMT_PLAIN  | PLAIN 形式 |
|          | LIS_FMT_MM     | MM 形式    |
| filename | 書き込むファイルのファイル名 |          |

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

#### 注釈

ファイル形式のデータ構造は付録 A を参照せよ。

### 6.6.6 lis\_output\_matrix

```
C      int lis_output(LIS_MATRIX A, int format, char *filename)
Fortran subroutine lis_output(LIS_MATRIX A, integer format, character filename,
                             integer ierr)
```

#### 機能

行列データをファイルに書き込む.

#### 入力

|          |  |
|----------|--|
| A        | 行列   |
| format   | ファイル形式   |
|          | LIS_FMT_MM                      Matrix Market 形式 |
| filename | 書き込むファイルのファイル名                                   |

#### 出力

|      |         |
|------|---------|
| ierr | リターンコード |
|------|---------|

## 6.7 その他

### 6.7.1 lis\_initialize

```
C      int lis_initialize(int* argc, char** argv[])
Fortran subroutine lis_initialize(integer ierr)
```

#### 機能

MPI の初期化, コマンドライン引数の取得等の初期化処理を行う.

#### 入力

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <code>argc</code> | コマンドライン引数の数 |
| <code>argv</code> | コマンドライン引数   |

#### 出力

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <code>ierr</code> | リターンコード |
|-------------------|---------|

### 6.7.2 lis\_finalize

```
C      void lis_finalize()
Fortran subroutine lis_finalize(integer ierr)
```

#### 機能

終了処理を行う.

#### 入力

なし

#### 出力

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <code>ierr</code> | リターンコード |
|-------------------|---------|

### 6.7.3 lis\_wtime

```
C      double lis_wtime()
Fortran function lis_wtime()
```

#### 機能

経過時間を計測する.

#### 入力

なし

#### 出力

ある時点からの時間経過を double 型の値 (単位は秒) として返す.

#### 注釈

処理時間を測定したい場合は, 時間の測定を開始する直前と終了した直後の時間を lis\_wtime により測定し, その差を求める.

### 6.7.4 CHKERR

```
C      void CHKERR(int err)
Fortran subroutine CHKERR(integer err)
```

#### 機能

実行した関数がエラーかどうかを判断する.

#### 入力

err                                      リターンコード

#### 出力

なし

#### 注釈

エラーならば lis\_finalize を実行した後プログラムを強制終了する.

## 参考文献

- [1] 藤野清次, 藤原牧, 吉田正浩. 準残差の最小化に基づく積型 BiCG 法. 日本計算工学会論文集, 2005.  
<http://save.k.u-tokyo.ac.jp/jsces/trans/trans2005/No20050028.pdf>.
- [2] 曾我部知広, 杉原正顕, 張紹良. 共役残差法の非対称行列への拡張. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 15, No. 3, pp. 445–460, 2005.
- [3] 阿部邦美, 曾我部知広, 藤野清次, 張紹良. 非対称行列用共役残差法に基づく積型反復解法. 情報処理学会論文誌, Vol. 48, No. SIG8(ACS18), pp. 11–21, 2007.
- [4] 藤野清次, 尾上勇介. BiCR 法の残差をベースにした BiCRSafe 法の収束性評価. 情報処理学会研究報告, 2007-HPC-111, pp. 25–30, 2007.
- [5] Y. Saad. A Flexible Inner-outer Preconditioned GMRES Algorithm. SIAM J. Sci. Stat. Comput., Vol. 14, pp. 461–469, 1993.
- [6] Y. Saad. ILUT: a dual threshold incomplete  $LU$  factorization. Numerical Linear Algebra with Applications, Vol. 1, No. 4, pp. 387–402, 1994.
- [7] ITSOL: ITERATIVE SOLVERS package  
<http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/ITSOL/index.html>
- [8] N. Li, Y. Saad and E. Chow. Crout version of ILU for general sparse matrices. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 25, pp. 716–728, 2003.
- [9] T. Kohno, H. Kotakemori and H. Niki. Improving the Modified Gauss-Seidel Method for Z-matrices. Linear Algebra and its Applications, Vol. 267, pp. 113–123, 1997.
- [10] A. Fujii, A. Nishida, and Y. Oyanagi. Evaluation of Parallel Aggregate Creation Orders : Smoothed Aggregation Algebraic Multigrid Method. High Performance Computational Science And Engineering, pp. 99–122, Springer, 2005.
- [11] 阿部邦美, 張紹良, 長谷川秀彦, 姫野龍太郎. SOR 法を用いた可変的前処理付き一般化共役残差法. 日本応用数理学会論文誌, Vol. 11, No. 4, pp. 157–170, 2001.
- [12] R. Bridson and W.-P. Tang. Refining an approximate inverse. J. Comput. Appl. Math., Vol. 123, pp. 293–306, 2000.
- [13] P. Sonnerfeld and M. B. van Gijzen. IDR(s): a family of simple and fast algorithms for solving large nonsymmetric systems of linear equations. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 31, Issue 2, pp. 1035–1062, 2008.
- [14] A. Greenbaum. Iterative Methods for Solving Linear Systems. SIAM, 1997.
- [15] A. V. Knyazev. Toward the Optimal Preconditioned Eigensolver: Locally Optimal Block Preconditioned Conjugate Gradient Method. SIAM J. Sci. Comput., Vol. 23, No. 2, pp. 517–541, 2001.
- [16] A. Nishida. Experience in Developing an Open Source Scalable Software Infrastructure in Japan. Lecture Notes in Computer Science 6017, Springer, pp. 87–98, 2010.

- [17] E. Suetomi and H. Sekimoto. Conjugate gradient like methods and their application to eigenvalue problems for neutron diffusion equation. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 18, No. 4, pp. 205-227, 1991.
- [18] D. H. Bailey. A fortran-90 double-double library. <http://www.nersc.gov/~dhbailey/mpdist/mpdist.html>.
- [19] Y. Hida, X. S. Li and D. H. Bailey. Algorithms for quad-double precision floating point arithmetic. *Proceedings of the 15th Symposium on Computer Arithmetic*, pp. 155–162, 2001.
- [20] T. Dekker. A floating-point technique for extending the available precision. *Numerische Mathematik*, vol.18 pp. 224–242, 1971.
- [21] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming: Seminumerical Algorithms*, vol.2. Addison-Wesley, 1969.
- [22] D. H. Bailey. High-Precision Floating-Point Arithmetic in Scientific Computation. *Computing in Science and Engineering*, Volume 7, Issue 3, pp. 54–61, IEEE, 2005.
- [23] Intel Fortran Compiler User’s Guide Vol I.
- [24] 小武守恒, 藤井昭宏, 長谷川秀彦, 西田晃. 反復法ライブラリ向け 4 倍精度演算の実装と SSE2 を用いた高速化. *情報処理学会論文誌「コンピューティングシステム」*, Vol. 1, No. 1, pp. 73–84, 2008.
- [25] R. Barrett, et al. *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*. SIAM, 1994.
- [26] Z. Bai, et al. *Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems*. SIAM, 2000.
- [27] Y. Saad. SPARSKIT: a basic tool kit for sparse matrix computations, version 2, June 1994. <http://www.cs.umn.edu/~saad/software/SPARSKIT/sparskit.html>.
- [28] S. Balay, et al. PETSc users manual. Technical Report ANL-95/11, Argonne National Laboratory, August 2004.
- [29] R. S. Tuminaro, et al. Official Aztec user’s guide, version 2.1. Technical Report SAND99-8801J, Sandia National Laboratories, November 1999.
- [30] R. B. Lehoucq, D. C. Sorensen, and C. Yang. *ARPACK Users’ Guide: Solution of Large-scale Eigenvalue Problems with implicitly-restarted Arnoldi Methods*. SIAM, 1998.
- [31] R. Bramley and X. Wang. SPLIB: A library of iterative methods for sparse linear system. Technical report, Indiana University–Bloomington, 1995.
- [32] Matrix Market. <http://math.nist.gov/MatrixMarket>.

## A ファイル形式

本節では、本ライブラリで利用できるファイル形式について述べる。

### A.1 拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] は、ベクトルデータを格納できない。本ライブラリはベクトルを格納できるように拡張している。  $M \times N$  の行列  $A = (a_{ij})$  の非零要素数を  $L$  とする。  $a_{ij} = A(I, J)$  とする。ファイル形式を以下に示す。

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general <-- ヘッダ
% <--+
% | 0 行以上のコメント行
% <--+
M N L B X <-- 行数 列数 非零数 (0 or 1) (0 or 1)
I1 J1 A(I1,J1) <--+
I2 J2 A(I2,J2) | 行番号 列番号 値
. . . | インデックスは 1-base
IL JL A(IL,JL) <--+
I1 B(I1) <--+
I2 B(I2) | B=1 の場合のみ存在する
. . . | 行番号 値
IM B(IM) <--+
I1 X(I1) <--+
I2 X(I2) | X=1 の場合のみ存在する
. . . | 行番号 値
IM X(IM) <--+
```

(A.1) 式の行列  $A$  とベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

```
%%MatrixMarket matrix coordinate real general
4 4 10 1 0
1 2 1.00e+00
1 1 2.00e+00
2 3 1.00e+00
2 1 1.00e+00
2 2 2.00e+00
3 4 1.00e+00
3 2 1.00e+00
3 3 2.00e+00
4 4 2.00e+00
4 3 1.00e+00
1 0.00e+00
2 1.00e+00
3 2.00e+00
4 3.00e+00
```

## A.2 Harwell-Boeing 形式

Harwell-Boeing 形式は CCS 形式で行列を格納する. value を行列  $A$  の非零要素の値, index を非零要素の行番号, ptr を value と index の各列の開始位置を格納する配列とする. ファイル形式を以下に示す.

```

1 行目 (A72,A8)
  1 - 72 Title
  73 - 80 Key
2 行目 (5I14)
  1 - 14 ヘッダを除く総行数
  15 - 28 ptr の行数
  29 - 42 index の行数
  43 - 56 value の行数
  57 - 70 右辺の行数
3 行目 (A3,11X,4I14)
  1 - 3 行列の種類
    1 列目: R Real matrix
          C Complex matrix (非対応)
          P Pattern only (非対応)
    2 列目: S Symmetric
          U Unsymmetric
          H Hermitian (非対応)
          Z Skew symmetric (非対応)
          R Rectangular (非対応)
    3 列目: A Assembled
          E Elemental matrices (非対応)

  4 - 14 空白
  15 - 28 行数
  29 - 42 列数
  43 - 56 非零要素数
  57 - 70 0
4 行目 (2A16,2A20)
  1 - 16 ptr の形式
  17 - 32 index の形式
  33 - 52 value の形式
  53 - 72 右辺の形式
5 行目 (A3,11X,2I14) 右辺が存在する場合
  1  右辺の種類
    F フルベクトル
    M 行列と同じ形式 (非対応)
  2  初期値が与えられているならば G
  3  解が与えられているならば X
  4 - 14 空白
  15 - 28 右辺の数
  29 - 42 非零要素数

```

(A.1) 式の行列  $A$  とベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す.

```

1-----10-----20-----30-----40-----50-----60-----70-----80
Harwell-Boeing format sample                                     Lis
      8      1      1      4      2
RUA      4      4      10      4
(11i7)      (13i6)      (3e26.18)      (3e26.18)
F      1      3      6      1      0
      1      3      6      9
      1      2      1      2      3      2      3      4      3      4
2.00000000000000000000E+00  1.00000000000000000000E+00  1.00000000000000000000E+00
2.00000000000000000000E+00  1.00000000000000000000E+00  1.00000000000000000000E+00

```



```

2.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00
2.0000000000000000E+00
0.0000000000000000E+00  1.0000000000000000E+00  2.0000000000000000E+00
3.0000000000000000E+00

```

### A.3 ベクトル用拡張 Matrix Market 形式

Matrix Market 形式 [32] でベクトルデータを格納できるように拡張している. 次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする. ファイル形式を以下に示す.

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general  <-- ヘッダ
%
%          | 0 行以上のコメント行
%
%          <--+
N          <-- 行数
I1 B(I1)   <--+
I2 B(I2)   | 行番号 値
. . .     | インデックスは 1-base
IN B(IN)   <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す.

```

%%MatrixMarket vector coordinate real general
4
1  0.00e+00
2  1.00e+00
3  2.00e+00
4  3.00e+00

```

### A.4 ベクトル用 PLAIN 形式

ベクトル用 PLAIN 形式はベクトルの値を始めから順番に書き出したものである. 次数  $N$  のベクトル  $b = (b_i)$  に対して  $b_i = B(I)$  とする. ファイル形式を以下に示す.

```

B(1)          <--+
B(2)          | 必ず N 個
. . .         |
B(N)          <--+

```

(A.1) 式のベクトル  $b$  に対するファイル形式を以下に示す.

```

0.00e+00
1.00e+00
2.00e+00
3.00e+00

```